



2 cabine - 1 Bagno



3 cabine - 2 bagni



3 cabine - 1 Bagno

CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	12,43 m	40'9"
• Lunghezza scafo	11,97 m	39'3"
• Lunghezza al galleggiamento	11,37 m	37'4"
• Larghezza scafo	4,20 m	13'9"
• Pescaggio lungo	2,18 m	7'2"
• Peso chiglia lunga	2 300 kg	5,071 lbs
• Pescaggio corto	1,70 m	5'7"
• Peso chiglia corta	2 507 kg	5,527 lbs
• Altezza massima	18,85 m	61'10"
• Dislocamento a vuoto	8 777 kg	19,350 lbs
• Capacità serbatoio carburante	200 l	53 US Gal
• Capacità acqua dolce (Di serie)	370 l	98 US Gal
• Capacità acqua dolce (Opzione)	200 l	53 US Gal
• Potenza motore	40 Hp	40 HP
	POD 60	POD 60

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Finot - Conq e soci
- Design interno: Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 10 persone
- Categoria B - 11 persone
- Categoria C - 14 persone

SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD

• Randa	41,70 m ²	449 sq ft
• Genoa (104 %)	42,10 m ²	453 sq ft
• Spi asimmetrico	130,00 m ²	1,400 sq ft
• I	16,01 m	52'6"
• J	5,17 m	17'
• P	15,00 m	49'3"
• E	4,71 m	15'5"



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo di costruzione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato allo scafo
- Coperta ad iniezione in sandwich, fibra di vetro e balsa, rivestito con antisdrucchiolo tipo «punta di diamante»
- Scafo e coperta avvitati ed incollati insieme e protetti da 1 bottazzo
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Timone con asse in vetro composito
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallo

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ATTREZZATURE

- Albero classico 9/10 alluminio anodizzato poggiato in coperta, 2 ordini di crocette acquartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartame fisso in inox spiroidale
- 2 Paterazzi con arridatoi
- Vang rigido con paranco
- Rullafiocco con tamburo sul ponte
- 2 Pulegge Stand-Up di scotta randa arco fisso composito
- 2 Rotaie di scotta genoa con carrelli per le scotte con fermo regolabili a mezzo pistone
- 2 Bozzelli di rinvio scotte genoa
- Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma)
- Manovre correnti complete: Drizza randa, stopper di genoa con stopper all'albero e galloccia, Amantiglio del boma con galloccia all'albero, scotta di randa, 2 Scotte genoa 2 Prese di terzaroli rapide, 1 terzarolo manuale
- 7 stopper di drizza
- 2 contenitori per drizze

VERRICELLO

- 2 Winches di scotta genoa self tailing (H46.2 STA)
- 2 Winch di manovra self tailing (H40.2 STA)
- 1 Manovella di winch alluminio Speed Grip
- 1 Scatola manovella di winch

PIANO VELICO

- Genoa avvolgibile con banda di protezione anti-UV
- Randa semi full batten con garrocci
- Sistema: Lazy Jack e Lazy Bag color Natural

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- musone di prua inox semplice musone disassato
- 6 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 pulpito di prua inox aperto
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- 1 supporto motore fuoribordo
- Anelli per porta bandiera su pulpito
- Draglie doppie e candelieri inox - Aperture draglie centrali lato sinistro e destro

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 2 gavoni pozzetto
- 2 Gavone in fondo al pozzetto sotto postazione timoniere
- 1 Alloggiamento per zattera sotto seduta timoniere, nel fondo del pozzetto (0,80 m x 0,40 m x 0,58 m / 2'7" x 1'4" x 1'11")
- 1 Gavone per bombole a gas sotto il sedile del timoniere a sinistra
- Sedute di pozzetto listellati legno massello
- 2 console timone a ruota: Timone a ruota inox - diametro 900 mm - rivestimento cuoio - Strumenti di guida su postazione di timoneria - sistema di trasmissione con frenelli metallici - Tientibene inox - supporto strumenti di navigazione (strumenti in opzione) - Porta bicchieri
- 1 Tappo di rifornimento di coperta per accesso sistema barra di rispetto + Passauomo d'accesso
- 1 Barra di rispetto
- 2 bussole su
- Leva telecomando invertitore e quadro motore sinistra
- Tavolo di pozzetto poliestere - 2 piani ribaltabili - porta-oggetti - 2 Capienti alloggiamenti - 2 tientibene inox - Presa 12 V - lampada abat-jour
- 1 Doccetta in pozzetto acqua fredda
- 1 Rollbar di randa (luce fissa, Composito, Illuminazione inclusa)
- 2 Porte della discesa con cerniere in PMMA - Passauomo scorrevole in PMMA

PIATTAFORMA BAGNO / SPECCHIO DI POPPA

- Specchio di poppa ribaltabile e apribile trasformabile in prendi sole (2,85 m x 0,77 m / 9'4" x 2'6")
- Apertura con comando elettrico
- Legno massello naturale listellato su piattaforma bagno
- 1 Scaletta bagno inox con funzione scaletta laterale - gradini in legno massello - a scomparsa

ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Alpi Mahogany
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Rivestimento scafo in tessuto nel quadrato e nelle cabine
- Rivestimenti tessuto
- Materassi marini nelle cabine

DISCESA SOTTOCOPERTA

- Altezza interna: 1,93 m / 6'4"
- Ingresso quadrato in legno con gradini sospesi in legno con rivestimento antisdrucchiolo
- 2 tientibene inox

QUADRATO

- Altezza interna: 1,95 m / 6'5"
- Divanetto a U - con cuscineria
- Tavolo quadrato - ripiano in legno laccato e intarsi - piedi in alluminio
- Specchio su paratia dritta
- Armadi a muro - Stipetti e alloggiamenti lungo lo scafo - Alloggiamenti sotto i sedili
- Stipetti con falchette inox
- 2 Vetrate panoramiche di tuga con tende
- 2 Oblò di murata con tendina
- 2 Oblò apribili su battente in vetrate laterali
- 1 Passauomo di coperta apribile con oscurante / Zanzariera

TAVOLO DA CARTEGGIO - LATO SINISTRO

- Scorrevole, modulabile con i divani - Si posiziona contro la paratia di prua, contro la cucina o tra le due sedute mobili
- Tavolo a ribalta - Falchetta in legno
- Pannello elettrico su paratia che permette di accedere alle connessioni elettriche
- 1 Lampada da lettura illuminazione bianca / Rossa

CUCINA - LATO SINISTRO

- Altezza interna: 1,89 m / 6'2"
- Cucina a forma di L
- Ripiano di lavoro in compatto grigio
- 1 lavello inox 2 vasche rettangolari - 1 Rubinetto miscelatore acqua fredda / acqua calda, pressurizzata
- 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox montato su cardani - Tientibene
- 1 ghiacciaia 85 litri / 22 US Gal, con apertura a pozzetto
- 1 frigorifero 12 V 130 litri / 34 US Gal, con apertura frontale
- Armadi e stipetti chiusi con vani - Pattumiera
- 1 Mobile: 1 Cassetto - 2 scaffali
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale
- Vani lungo lo scafo

BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

- Altezza interna: 1,85 m / 6'1"
- Accesso quadrato e cabina poppiera lato destro
- Doccia separata - 1 Miscelatore acqua calda / acqua fredda
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- Lavandino - 1 Miscelatore acqua calda / acqua fredda
- Armadietto in bagno
- 2 Specchi
- Accessori toilette
- Armadio a muro
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale

CABINA DI POPPA A DRTTA

- Altezza interna: 1,89 m / 6'2"
- 1 Letto doppio (2,00 m x 1,60 m x 1,28 m / 6'7" x 5'3" x 4'2")
- Porta di accesso al bagno poppiero lato destro
- Armadi a muro - Appendiabiti - Stipetti chiusi
- 1 Ripiano accesso al letto
- 1 Oblò di murata con tendina
- 1 Vetrata di pozzetto con tende
- 1 Oblò apribile su pozzetto con tendina
- 1 passauomo su coperta a filo apribile con oscurante / Zanzariera

Versione 2 cabine**A POPPA-CUCINA (POPPA LATO SINISTRO)**

- Altezza interna: 1,89 m / 6'2"
- Accesso tramite la cucina
- Ampio spazio per stivaggio (Numerosi armadi a muro, scaffali, Cassetti)
- Alloggiamento per lavastoviglie (in opzione) in sostituzione del mobile basso
- Porta d'accesso al gavone di pozzetto sinistro
- 1 passauomo su coperta a filo apribile con oscurante / Zanzariera
- 1 Oblò di murata con tendina
- 1 Vetrata di pozzetto con tende

Versione 3 cabine**CABINA DI POPPA A SINISTRA**

- Altezza interna: 1,89 m / 6'2"
- Letto doppio - Cabina lato sinistro (2,00 m x 1,43 m x 1,10 m / 6'7" x 4'8" x 3'7")
- 1 Ripiano accesso al letto
- Armadio a muro - Appendiabiti - Stipetti chiusi
- 1 Oblò di murata con tendina
- 1 Oblò pozzetto con tendina
- 1 passauomo su coperta a filo apribile con oscurante / Zanzariera
- 1 Vetrata di pozzetto con tende

Versione 1 Bagno**CABINA DI PRUA**

- Altezza interna: 1,91 m / 6'3"
- Letto doppio centrale (2,00 m x 1,88 m x 0,51 m / 6'7" x 6'2" x 1'8")
- Appendiabiti - Porta-oggetti - Stipetto - Mobile - Gavone sotto il gradino in legno
- 1 Toeletta
- 3 passauomo di coperta a filo apribili con oscuranti / Zanzariera
- 2 Oblò di murata con tendina

Versione 2 stanze da bagno**CABINA DI PRUA**

- Altezza interna: 1,87 m / 6'4"
- Letto doppio centrale (2,00 m x 1,88 m x 0,51 m / 6'7" x 6'2" x 1'8")
- Appendiabiti - Porta-oggetti - Stipetto - Cassetto portaoggetti - Gavone sotto il gradino in legno
- 2 Passauomo apribili con oscurante / Zanzariera
- 2 Oblò di murata con tendina

STANZA DA BAGNO PRODIERA LATO DESTRO

- Altezza interna: 1,89 m / 6'2"
- Accesso dalla cabina prodiera
- WC marino manuale
- Lavandino monoblocco - Alloggiamento sotto il lavello - miscelatore doccia acqua calda / acqua fredda
- 1 Specchio
- 1 Armadietto in bagno
- Accessori toilette
- Armadio a muro
- 1 Oblò apribile su bordo verticale, nelle vetrate laterali con tenda

MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel 40 cv / 40 HP Sail Drive o POD 60 Dock & Go
- Telecomando invertitore - Pannello strumenti motore in pozzetto
- Compartimento motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 1 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 125 Ah
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 200 l / 53 US Gal (sotto cuccetta di poppa lato sinistro) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica tripala fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 pistoni a gas) - 2 Accesso motore da cabine di poppa

ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V
- 2 Batterie ausiliarie (110 Ah) - 1 Batteria motore (110 Ah)
- 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico 12 V (Fusibili - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante - Allarme acqua)
- 1 Prese 12 V
- Illuminazione: Plafoniere - Luci di lettura - lampada da lettura Bianco/rossa
- Luci di navigazione: 1 Luce di navigazione poppa e prua - 1 Luce navigazione motore a mezzo albero - 1 luce ancoraggio in testa d'albero
- Predisposizione cablaggi
- Circuito 220 V completo (Prese interne 220 V, Caricabatteria 40 Ampere, Presa di banchina)

IMPIANTO IDRICO

- 1 serbatoio acqua dolce rotostampato (330 l / 87 US Gal Cabina di prua) - 1 Tappo di riempimento
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L / 11 US Gal (utilizzo motore)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal (Bagno di poppa lato destro)
- Pompe elettriche e temporizzazione svuotamento doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica - 1 Pompa di sentina manuale
- 1 pompa elettrica scarico ghiacciaia

GAS

- 1 Vano bombole gas nel pozzetto (Diametro 0,34 m x 0,53 m / 1'1" x 1'9")
- Erogatore e rubinetto di sicurezza

ALLESTIMENTI

	AVANTAGE	ELEGANCE
Elettronica B&G : 2 Visualizzatori T41 Graphic (Ecoscandaglio, Speedometro, Scandaglio)	■	■
Verricello salpancora elettrico 1000W - Telecomando	■	■
Musone di prua supplementare - Ritenuta inox	■	■
Doccia in pozzetto acqua calda - acqua fredda	■	■
SonicHub™ - Altoparlanti interni - Altoparlanti esterni	■	■
LED: Luce di navigazione - Illuminazione interna	■	■
Quadrato: L'illuminazione indiretta LED	■	■
Circuito 220 V completo (Prese interne, Caricabatteria 60 Ampere, Presa di banchina)	■	■
2 Batterie ausiliarie 110 Ampere supplementari	■	■
Gavoni a pavimento	■	■
Falchetta inox per parabordi nel gavone in pozzetto	■	■
1 Manovella winch	■	■
Landa per la trinchetta in coperta		■
1 Winch elettrico di manovra lato sinistro H46.2 STAECH		■
Fondo pozzetto listellato in legno massello naturale		■
Tavolo pozzetto poliestere/legno - Fodera di protezione PVC bianco		■
Quadrato: Rivestimento pelle su tientibene inox interne		■
Cucina: Pompa a pedale acqua di mare + Acqua dolce		■
Cucina: Unità refrigerante 12V V nella ghiacciaia - Freddo negativo		■
Cucina: Fornello forno/grill 2 fuochi su cardano luxe		■

PACK

	DOCKING	EASY DOCKING	ELECTRONIC B&G
Comando verricello pozzetto con conta-catena	■	■	
Protezione timone PVC bianco	■	■	
Dotazioni di ormeggio, Ancoraggio, Parabordi	■	■	
Elica di prua		■	
Supporto girevole sul lato posteriore del tavolo di pozzetto			■
Pozzetto: Touchscreen multifunzione B&G Zeus 12" wide (GPS, Plotter, Lettore di mappe - Cartografia Navionics Silver pre-caricata)			■
Wind Sensor (Tempo - Anemometro)			■
Interfaccia Wifi			■

VERSIONE

	DOCK & GO
Motorizzazione YANMAR Diesel Dock & Go POD 60	■
Piede SailDrive Girevole	■
Joystick	■
Calcolatore (VMU)	■
Elica di prua	■
Pilota automatico	■

OPZIONI

Elettronica di navigazione B&G

- Radar 4G
- 2 schermi supplementari Zeus 7" wide
- Pilota automatico AC 42 + Comando al posto di governo
- Comando Pilot Controller
- Tavolo da carteggio: VHF fisso B&G + V50, funzione ricevitore AIS + Ripetitore H50 in pozzetto
- AIS 400

Attrezzature - Piano velico

- 2 drizze bandiera
- Landa per la trinchetta in coperta
- Attrezzatura spi asimmetrica + Attrezzatura Code O
- Sartame fiocco autovirante
- Code O su avvolgitore
- Fiocco autovirante (in sostituzione di quello del genoa)
- Spi asimmetrico
- Albero avvolgitore anodizzato con randa Mylar-Taffetas
- Regolazioni in pozzetto dei carrelli del genoa
- Paterazzi con arridatoi (Regolabile)*
- Trinchetta autovirante su avvolgitore manuale + Strallo fisso

Scafo - Coperta

- Scafo grigio "Perla"
- Scafo grigio blu
- Passavanti listellati in legno massello
- Capote di tuga Silver
- Bimini di pozzetto Silver
- Cuscini pozzetto Dark Narval
- Elica a 3 pale abbattibili
- Frigo nel tavolo di pozzetto (30 L / 8 US Gal) - Freddo positivo
- Windex
- Rollbar porta gruette inox
- Ruote timoni bianche in composito

Attrezzatura interna

- Forno microonde 220 V
- Lavastoviglie (Disponibile solo con la versione 2 cabine)
- Riscaldamento aria forzata
- Climatizzazione
- Seduta coiffeuse
- Testata del letto per cabina di prua (Versioni: 2 cabine, 1 Toilette - 3 cabine, 1 Toilette)
- Reti a doghe cabina poppiera
- Cuccetta doppia nel quadrato
- Tavolo da carteggio allungato
- Serbatoio rigido supplementare
- WC elettrico QUIET FLUSH
- Serbatoio d'acqua supplementare 200 L / 53 US Gal
- TV LCD 24" + Lettore DVD / MP3 nel quadrato
- Zanzariere per oblò
- Inverter 12V / 220V 2000VA
- Generatore 6 KVA, 220 V - 50 Hz
- Rivestimento in quadrato: Grigio antracite o grigio talpa
- Rivestimento di tutte le cabine Grigio antracite opzione Taupe
- Tavolo in quadrato versione luxe pieghevole (compatibile cuccetta doppia)
- Tessuti interni, a seconda del catalogo

* *Tranne che su avvolgiranda*

