

Lobster 38



DOTAZIONI STD L38

VETRORESINA

Opera Viva

- Vetoresina con prima mano di resina vinilestere con tessuti biassiali e rinforzi con tessuti unidirezionali
- Chiglia centrale strutturale posta longitudinalmente

Opera Morta

- Sandwich di tessuti biassiali e termanto

Strutture

- 4 Longitudinali con inserti in legno massello per basamenti motori di cui i 2 centrali prolungati sullo specchio di poppa fino alla linea di cinta.
- 6 Longitudinali in carena
- 7 Madieri di altezza variabile
- 6 Costole di prolungamento madieri fino alla linea di cinta
- 2 Costole verticali per rinforzo specchio di poppa e inserti in compensato marino.
- Paratia motori stagna sotto la DWL
- Crashbox riempito in termanto resinato alla ruota di prua

Coperta,tuga e tettuccio

- Sandwich di tessuti biassiali e termanto
- Divani/Cofani motori con due pistoni a gas di sollevamento e con doppia chiusura di sicurezza
- Portina di poppa accesso plancetta

Gavoni e portelli

- Gavone ancora autosvuotante e portello con compasso a molla
- Gavone accesso sala impianti e serbatoi gasolio con due pistoni a gas di sollevamento
- 3 Gavoni di poppa con portelli e pistoni a gas di sollevamento
- 2 Gradini accesso camminamenti in pozzetto con stipi
- 3 Stipi laterali in pozzetto con portelli
- 1 Stipo laterale con portello a gradino di accesso al pozzetto

PITTURAZIONI

Scafo

- Colore: Avorio Rheichold 30016
- Linea di galleggiamento: Amaranto Rheichold 3007
- Antivegetativa due mani di colore nero

Coperta tuga e tettuccio

- Colore: Avorio Rheichold 30016
- Sentine Pitturate con gelcoat bianco
- Antisdrucchio a microsferi RAL 1015 su tughetta,tettuccio e camminamenti
- Nome dell'imbarcazione in adesivo plastico a poppa, a scelta del cliente

APERTURE

Oblò

- 4 Oblò ellittici apribili con zanzariere sulla tughetta

Osteriggi

- 1 Osteriggio inox di sfuggita su tuga in cabina armatore
- 2 Osteriggi inox su tettuccio

Vetrature tuga

- Vetrature in cristallo temperato color acqua marina
- 2 Vetri anteriori esterni fissi
- Vetro centrale anteriore apribile a compasso
- Vetro Laterale destro con saliscendi al fianco guida
- Vetro laterale sinistro fisso

PIANO DI COPERTA

Ferramenta di coperta

- Musone di prua basculante in inox AISI 316 doppio per catena ancora e cima ancora di rispetto
- Scudo di prua inox AISI 316.
- Battagliola tubolare con draglia intermedia e pulpito di prua in Inox
- Basette in acciaio inox 316 ricavate dal pieno avvitare su piatto d'acciaio
- Tientibene a poppa inox AISI 316
- 4 Bitte da ormeggio con passacavi inox AISI 316
- 2 Bitte a mezzanave inox AISI 316
- Ombrinali di scarico in pozzetto
- Ancora zincata Trefoil da 17 kg
- 75 m catena zincata D8 mm con giunto Kong
- 2 Maniche a vento inox sulla tughetta con parte interna di color Rosso
- 2 Prese d'aria in acciaio inox
- Catenacciolo inox portina di poppa per accesso plancetta
- Plancetta di poppa in acciaio inox con scaletta da bagno incorporata a scomparsa
- Tappi d'imbarco acqua, nafta e waste

Attrezzature di coperta

- Salpancora elettrico da 1000 Watt con musicchiere nel gavone ancora e impianto lavaggio catena
- 2 Tergicristalli con lavavetro
- Tromba
- Alberello portasegnali e apparecchiature
- Asta bandiera e bandiera italiana
- 6 parabordi F3 con cimette e copriparabordi in tessuto
- 2 cime ormeggio da 10 m diametro 20mm
- 1 mezzo marinaio

Falegneria di coperta

- Bottaccio in teak grezzo e mandorlina inox
- Pozzetto di poppa con pavimento in teak
- Rivestimento plancetta con mastre di teak e polivood bianco
- Particolari esterni in teak naturale

MECCANICA NAVALE

Motorizzazione

- FPT NEF 370 [2 x 370] CV [2 x 272] KW
- Manette elettroniche
- Invertitori ZF 1,533:1
- Filtri separatori acqua nafta Racor
- Filtri acqua di mare da 2"
- Saracinesche da 2 "
- Scarichi sommersi insonorizzanti

Linea d'asse

- Asse portaelica in acciaio speciale Aquamet V174 da 50 mm di diametro
- Idrotenute oleodinamiche TECNOSYSTEM
- Eliche quadripala in bronzo
- Cavalletti raggiassi RADICE

Linea fumi

- Tubazioni di scarico
- Gomiti di scarico
- Doppie fascette in acciaio inox 316 sulle tubazioni, dove previsto

Carburante

- Serbatoi in acciaio inox 304 (2) per una capacità totale di ca 1500 l (comunicanti tra loro)
- Galleggianti, sfiati raccordi ,tubazioni,saracinesche,cross e livello visivo
- Doppie fascette sulle tubazioni in acciaio inox

Insonorizzazione sala macchine

- Materiale Fonoisolante interposto fra due paratie di legno Okumè verso prua per ammortizzare le basse frequenze.
- Restanti pareti interne rivestite con materiale fonoassorbente termoisolante per ammortizzare le alte frequenze.
- Silent block dimensionati ben oltre le norme della regola dell'arte per tagliare le frequenze causate dalla rotazione dei motori.

IMPIANTO ELETTRICO

Elettrico

- Quadro elettrico BEP Marine con sezioni 220/24V/12V con display di voltaggio, servizi e motori, carico e assorbimento

Sezione 24V

- 4 Batterie 12 V 108 Ah cad. x avviamento motori
- 4 Batterie 12 V 108 Ah cad. x servizi
- Batteria 12V 108 Ah per accensione gruppo elettrogeno
- Prese accendino / telefonini 12 V
- Stacca batterie
- Parallelo motori – servizi con pulsante su cruscotto
- Carica batterie 60 Ah 24 V con carica preferenziale
- Cavi numerati in canalette
- Piatto di rame su perimetro scafo x messa a massa impianti di bordo
- Microinterruttore negli armadi per luci interne

Sezione 220 v 50 hz

- Salvavita
- Presa di terra Marincò + cavo corrente 15mt.
- Presa corrente 220 V

Protezione catodica

- Zinchi in misura e quantità necessaria con prigionieri a Scafo e Timoni ed Assi, questo per la sostituzione a mare

Gruppo Elettrogeno

- 3,2 Kw completo di marmitta, separatore fumi, siphon breaker e filtro Racor

Elica di Prua

- 55 Kgf – 3Kw

IMPIANTO IDRICO

Acqua dolce

- Serbatoi in acciaio inox AISI 316 per una capacità totale di ca. 375 l
- Autoclave
- Boiler elettrico da ca 30 l
- Galleggianti, sfiati raccordi
- Tubazioni rigide in plastica, rubinetto e diffusore per lavaggio catena con acqua dolce
- Miscelatori acqua fredda/calda in bagno e cucina
- Doccia calda/fredda in pozzetto

Sanitario

- WC elettrico in ceramica in locale separato con tubazioni antibatteri

Acque nere

- Serbatoio acque nere ca. 50 l
- Pompa maceratrice acque nere
- Attacco waste in coperta per aspirazione acque nere

Acque grigie

- 1 Serbatoio acque grigie ca. 5 l
- 1 Pompa acque grigie

Esaurimento sentine

- 2 Pompe elettriche/automatiche per esaurimento sentine a prua e poppa
- Pompa esaurimento sentina manuale 50lt/h Handerson

ALTRI IMPIANTI

Guida

- Ruota timone in legno ed acciaio
- Timoneria oleodinamica
- Pale timoni in acciaio
- Barra accoppiamento timoni
- Correttori di assetto Volvo QL

Antincendio

- Estintore aerosol in sala macchine
- Estintori manuali
- Esclusione alimentazione gasolio a tiretto

Illuminazione

- Luci di via : Verde , Rossa, Coronamento, Navigazione motore e di fonda
- Plafoniere cromate d'ambientazione in quadrato e sottocoperta
- Luci strumentazione cruscotto
- Luci lettura per cabine
- Luci con microinterruttore negli armadi
- Luci di cortesia in pozzetto
- Faretti sotto tuga per illuminazione pozzetto
- Plafoniere neon sala motori e gavone impianti
- 2 Faretti sotto la plancetta
- Faretto di profondità con comando elettrico

ELETTRONICA DI BORDO E STRUMENTAZIONE

Elettronica di bordo

- Display multifunzione
- Modulo Eco
- Antenna GPS
- VHF con DSC

Strumentazione Cruscotto

- Accensione motori con chiavi
- Bussola di governo
- 2 contagiri
- 2 Strumenti allarmi FPT
- 2 termometri acqua
- 2 manometri pressione olio
- 2 voltmetri
- Livello gasolio / acqua /acque nere
- Comando tromba
- Comando parallelo batterie
- Comando verricello salpancora
- Comando tergicristalli e spruzzino acqua dolce

Audiovisivi

- Antenna TV su tettuccio
- Presa tv in quadrato e in cabina armatore
- Radio FM con lettore CD/DVD
- 2 Altoparlanti in quadrato e 2 in pozzetto

INTERNI

QUADRATO

Pavimenti

- Teak naturale con doge passo 50

Rivestimenti

- Rivestimento in legno delle vetrare laterali e anteriori

Cielini

- Bagli in massello ricavati dal "pieno" e cielini in ecopelle

Arredo

- Tambuccio scorrevole in legno massello e cristallo con antine in legno complete di serrature e scaletta di accesso sottocoperta con gradini a ribaltina
- Plancia di comando con cruscotto e seduta del pilota a destra
- Seduta copilota a sinistra con mobile portabottiglie estraibile con carrello
- Quadro elettrico inserito nel mobile guida
- Cucina sul lato destro con coperchi di chiusura. Lavello inox con miscelatore, piano cottura in vetroceramica con due fuochi, forno Microonde, piano di lavoro in Corian, frigorifero 120Lt., 2 cassette e vano porta pattumiera
- Divano a sinistra con tavolo abbattibile ed estensibile per 4 commensali, trasformabile in letto singolo

CABINA ARMATORE

Pavimenti

- Mogano filettato acero passo 100

Rivestimenti

- Paratie rivestite in laminato avorio con inserti in massello
- Murate con doghe in massello

Cielini

- Cielini in ecopelle

Arredo

- 1 Letto matrimoniale a V con cassette e gavone
- Armadi verticali a sinistra
- Ripiano porta oggetti con stipo e dritta
- Mensola a "C" su murate e prua
- Prese TV/220/12V
- Cassaforte
- Porta con intarsi in acero

CABINA OSPITI

Pavimenti

- Mogano filettato acero passo 100

Rivestimenti

- Paratie rivestite in laminato avorio con inserti in massello
- Murate con doghe in massello

Cielini

- Cielini in ecopelle

Arredo

- 1 letto a cunotto con cassette
- Armadio verticale a poppa
- Prese 220/12V
- Porta scorrevole con intarsi in acero

BAGNO

Pavimenti

- Mogano filettato acero passo 100
- In doccia carabottino in teak naturale

Rivestimenti

- Laminato avorio con inserti in massello

Cielini

- Laminato avorio con inserti in massello

Arredo

- Mobile con piano in Corian, Lavabo con Miscelatore C/F e stipo sottostante
- Armadietto a murata con due ante
- W.C. Elettrico con tubi antibatteri
- Specchio a parete
- Porta con intarsi in acero
- Arredo bagno; Scovolino, Porta carta, Porta Bicchieri e Porta Salvietta
- Doccia in locale separato con seduta in teak naturale, Miscelatore con saliscendi, Armadietto per asciugamani

TAPPEZZERIE

Interni

- Divani e Materassi dei letti foderati con tessuti antimuffa
- Tende su oblò sottocoperta
- Tenda doccia

Esterni

- Chiusura poppiera del quadrato con finestrature trasparenti e laterali compresi
- Coperture esterne dei vetri in tela microforata
- Cuscineria in ecopelle per divani in pozzetto e coda di topo in tinta con il colore dello scafo