



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	6,40 m	21'
• Lunghezza scafo	6,25 m	20'6"
• Lunghezza al galleggiamento	6,00 m	19'8"
• Larghezza scafo	2,48 m	8'2"
• Pescaggio in zavorra deriva	0,70 - 1,80 m	2'4" - 5'11"
• Peso della zavorra deriva	300 kg	661 lbs
• Altezza massima	9,50 m	31'2"
• Dislocamento a vuoto	1 245 kg	2,745 lbs
• Potenza motore fuoribordo max.	8 Kw - 10 Hp	10 HP
• Sagoma stradale trasportabile		

ARCHITETTI

- Finot Conq e soci

CERTIFICAZIONE CE

- Categoria C - 6 persone
- Categoria D - 6 persone

SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD

• Randa	16 m ²	172 sq ft
• Genoa	9,5 m ²	102 sq ft
• Spi asimmetrico	24,5 m ²	264 sq ft
• Code 0	14 m ²	150 sq ft
• I	7 m	23'
• J	2,37 m	7'9"
• P	7,40 m	24'3"
• E	3,15 m	10'4"

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE

- Scafo di costruzione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale realizzato con tessuti unidirezionali, incollato e stratificato allo scafo
- Coperta realizzata in iniezione (Sandwich fibra di vetro / Balsa / Resina poliestere)
- Zone di circolazione con antisdrucciolo tipo «Picot»
- Scafo e coperta avvitati ed incollati insieme e protetti da 1 bottazzo
- Chiglia in ghisa, girevole e manovrabile a mezzo sistema manuale di viti senza fine con manovella. Montaggio con piastre regolabili
- 2 timoni poliestere rialzabili in un sistema di guaina
- Scafo color bianco - Decorazione grigio scuro

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ATTREZZATURE

- Albero autoportante in alluminio anodizzato posato in coperta, un ordine di crocette
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartie fisse in inox spirale e Dyform
- Lande sartie fissate su giunzione scafo coperta
- 1 paranco di randa montato su moschettone fondo pozzetto
- 1 Haleb regolabile braccio elevatore
- 1 paranco di bordo su boma
- Avvolgigenoa
- 2 rotaie scotta di genoa con passascotte a sfere regolabile mediante va-e-vieni
- Manovre rinviate in pozzetto
- Manovre correnti complete: 1 Bozza di avvolgigenoa, 1 Drizza di genoa, 1 Drizza randa, 1 Scotta di terzaroli
- 2 bozzelli piatti ponte
- 4 stopper
- 1 Strozzadrizza
- 2 Galloce
- 2 raccogli-drizze

VERRICELLO

- 2 winch alluminio (H08A): Scotta genoa, Drizze e Scotta di terzaroli
- 1 Manovella winch

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante
- 1 Musone di prua inox 1 musone rullo inox
- 4 bitte d'ormeggio alluminio

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 pulpito di prua inox 3 piedi
- 2 pulpiti di poppa inox
- Draglie semplici e candelieri inox

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 2 gavoni umidi con chiusura
- 2 ferma-piedi in legno massello su panche pozzetto
- Barra in legno massello munita di uno stick su cardano
- Panche pozzetto poliestere

PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA

- 1 Scaletta bagno inox
- 1 corrimano

ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno: Alpi teak biondo
- Pagliolato stratificato in rovere bianco, Poliestere, Antiscivolo
- Rivestimento tessuto vinile su contro-stampo di ponte
- Rivestimenti con tessuto PVC Arredo

DISCESA SOTTOCOPERTA

Altezza interna: 1,45 m / 4'9"

- 1 tambuccio scorrevole con vetro integrato

CABINA DI PRUA

- Letto doppio (1,90 m x 1,40 m / 6'3" x 4'7") - Materasso gomma-spugna e coprimaterasso
- 1 passauomo circolare apribile

CUCINA

- Alloggiamenti

QUADRATO

Altezza interna: 1,45 m / 4'9"

- 2 divani / Cuccette semplici (2,20 m x 0,60 m / 7'3" x 2') con materasso e coprimaterasso
- Alloggiamenti
- 2 Appendiabiti
- 2 oblò di murata fissi

ELETTRICITÀ

- 1 batteria 12 V, 50 Amp
- 1 quadro elettrico 12 V e 6 funzioni con fusibili
- Luci di via
- Illuminazione: Plafoniere e lampade da lettura

IMPIANTO IDRICO

- 1 Pompa di sentina manuale

SERIE & PACK

SERIE PERFORMANCE

- 1 Randa Dacron a corno
- 1 Fiocco Dacron su avvolgifiocco
- Code 0 su avvolgitore
- Attrezzatura spi asimmetrica
- Lazy bag + Lazy jack
- Bowsprit Poliestere
- Bussola su staffa
- Sedute di pozzetto listellati legno massello
- Passauomo apribile gavone pozzetto
- 1 Supporto motore fuoribordo (30 kg / 66 lbs max)

PACK

PACK ELECTRONIC TACKTICK/RAYMARINE

- Pozzetto: Display multifunzione wifi, Loch, Speedo, Scandaglio e Temperatura

ALTRE OPZIONI

- Spi asimmetrico
- Windex
- Kit albero girevole
- Lande puntelli
- Puntelli
- Tavolo di quadrato o di pozzetto pieghevole
- WC chimico
- Impianto acqua dolce - Riserva 35 L / 9 US Gal - Pompa a mano - Cucina: Lavello con spurgo
- 4 reti portaoggetti amovibili su barre inox lungo lo scafo
- Scafo grigio
- Motore elettrico