



PATRONE-MORENO
CANTIERE NAVALE dal 1922

italiano | english

STORIA

MODELLI

MOTORI

EVENTI

CONTATTI

Patrone 25 Convertibile

gozzo cabinato

- Caratteristiche tecniche
- Caratteristiche costruttive
- Coperta e pozzetto
- Ponte superiore e plancia
- Dinette e Cucina
- Cabina letto prodiera
- Cabina servizi
- Dotazioni standard



Caratteristiche tecniche

Lunghezza fuori tutto con plancetta e delfiniera (Lft)	m 8,50
Lunghezza scafo (Lh)	m 7,48
Larghezza max (Bh)	m 2,84
Pescaggio	m 0,70
Capacità serbatoio carburante	litri 400
Capacità serbatoio acqua potabile	litri 150
Dislocamento	Kg 5200
Velocità massima alla prova	nodi 26
Velocità di crociera alla prova	nodi 18-21
Cabine	1
Posti letto	2 + 1
Cabina servizi con doccia	1
Portata persone	8
Natante omologato RINA	
Certificazione CE classe "B"	
Motorizzazioni	

Caratteristiche costruttive

Scafo costruito in vetroresina stratificata a mano, con irrigidimenti strutturali, paratie, longheroni e madieri.

Coperta in vetroresina a sandwich stratificata a mano.

Paratie portanti collegate strutturalmente allo scafo ed alla coperta.

Bordi in legno di iroko massello.

Allestimenti esterni in legno di iroko, teak e compensato di teak.

Allestimenti interni in legno di ciliegio e di mogano e compensato marino della stessa essenza, verniciati opaco. ▲

Dotazioni standard

IMPIANTO ELETTRICO

Batteria (4) da 100 A/h 12V.

Quadro elettrico generale con interruttori delle varie funzioni per corrente AC 220 volts e DC 12 volts.

Protezione con differenziale salvavita e singole protezioni su ogni utenza.

Stacca batterie con parallelo tra le due batterie.

Presa di corrente di banchina 16A/h, 220 V.

Zinchi di protezione per la corrente galvanica. ▲

IMPIANTO ACQUA POTABILE, IDRAULICO E DI SENTINA

Serbatoio dell'acqua potabile in polietilene atossico per alimenti.

Coperta e pozzetto

Equipaggiamento - **Verricello** elettrico salpa àncora verticale con campana per cime a sinistra, musone per l'àncora in acciaio inox, àncora tipo Bruce, gavone per la catena dell'àncora (50 m con il diametro della maglia da 6 mm) con sportello di ispezione.

Illuminazione notturna del pozzetto con una plafoniera sul cielino del tetto. **Bitte per l'ormeggio**, 2 a prua con passacavo, 2 a poppa con protezione in acciaio inox per il bordo in legno. **Luci di fonda e fanali di via**. **Tientibene** sulla cabina (2) e sul tetto (2). **Doccia** fredda nel pozzetto. **Panchetta** di poppa. **Plancetta** di poppa. **Scaletta** da bagno. ▲

Ponte superiore (a richiesta)

Scaletta di accesso in acciaio inossidabile con gradini in teak. **Panca** a tre posti di fronte alla consolle di guida. ▲



Plancia (a richiesta)

Bussola magnetica. **Cruscotto** con strumenti analogici VDO per il controllo del motore. **Interruttori** stagni per le varie utenze elettriche. **Presa** di corrente a 12 volts. **Tergicristallo** (1). **Timoneria idraulica** servo-assistita. ▲

Locali sottocoperta

Caratteristiche - **Mobilia** in ciliegio verniciato opaco o lucido (a richiesta dell'Armatore). **Pavimento** in mogano filettato acero bianco verniciato opaco o lucido (a richiesta dell'Armatore). **Soffitti** a pannelli in legno rivestiti. ▲



Posto guida

Il posto guida, con mobile in ciliegio o mogano naturale, è dotato di **sedile**. Sulla **consolle** si trova: pannello di controllo dell'impianto elettrico, scatola di comandi per il motore, monoleva, strumentazione per il controllo del motore, strumento indicatore del livello del carburante. ▲



Dinette

Porta scorrevole. **Cuscineria** con stoffa con marchio cantiere. **Finestratura** laterale apribile. **Illuminazione** con plafoniera a soffitto (4). **Tavolo** abbassabile per trasformare la dinette in lettino. **Tendine** in stoffa coordinata. ▲



Cucina

Piano di lavoro con incassato il lavello in acciaio inossidabile, rubinetto per acqua potabile, fornello in acciaio inossidabile a due fuochi a gas. **Mobile sottopiano** con anta con gavone per le stoviglie. **Frigorifero** 49 litri con porta in acciaio inox. **Portabottiglie**. **Obliò** in alluminio. **Tendine** in stoffa coordinata. **Illuminazione** con plafoniera a soffitto. ▲

Pompa autoclave automatica.

Impianto evacuazione delle acque di sentina:

1 pompa elettrica per evacuazione sentina sala macchine con funzionamento manuale ed automatico ed allarme acustico con comando sul quadro ed in plancia.

1 pompa elettrica per evacuazione sentina sala macchine con funzionamento manuale con comando nel quadro. ▲

IMPIANTO DEL CARBURANTE

Serbatoio in acciaio inossidabile con botola d'ispezione, capacità totale usabile circa 400 litri, con indicatori di livello in plancia.

Filtro decantatore (2) gasolio separatore d'acqua con rubinetto di spurgo.

Tubazione carburante flessibile omologata R.I.N.A.

Valvole di intercettazione di sicurezza.

Sfiati con retina antifiama. ▲

SALA MACCHINE

Portellone di accesso con movimento di sollevamento e chiusura servo-assistito con molla a gas.

Motori propulsivi su supporti flessibili e antivibranti.

Marmitta silenziatrice per il motore.

Filtro acqua di raffreddamento motore.

Isolamento acustico sulle pareti e sui portelli.

Illuminazione sala macchine con una plafoniera in acciaio inossidabile.

Valvole a sfera su prese e scarichi a mare. ▲



Cabina letto prodiera

Letto classico a V con gavoni.

Materassi, fodera e cuscini di cortesia.

Armadio porta-abiti con illuminazione interna.

Passo d'uomo.

Tendina in stoffa coordinata.

Illuminazione con plafoniere a soffitto. ▲



Cabina servizi

Porta di accesso scorrevole a scomparsa. **Tazza wc** in porcellana con sistema di evacuazione elettrico con valvola di sicurezza in uscita.

Lavello con rubinetto miscelatore per acqua fredda. **Accessori** (porta carta igienica). **Specchio.** **Pavimento** in mogano filettato acero bianco verniciato opaco o lucido (a richiesta dell'Armatore).

Oblò in alluminio. **Tendina** in stoffa coordinata. **Illuminazione** con plafoniera a soffitto. ▲



■  PRESENTAZIONE del Patrone 25 Convertibile al Salone di Genova 2007

■ STAMPA BROCHURE Patrone 25 Convertibile

SU ▲ PAGINA SEGUENTE ►