

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	LINEA D'ASSE		
Lunghezza fuori tutto – incluso pulpito	24,97m	81'11"	
Lunghezza linea di galleggiamento – a mezzo carico	18,40m	60'4"	
Larghezza – massima	6,00m	19'8"	
Altezza sopra la linea di galleggiamento – escluso albero	5,35m	17'7"	
Pescaggio – a pieno carico con eliche	1,72m	5'8"	
Dislocamento – a mezzo carico	48.300kg	106483lb	
Capacità serbatoio carburante	5.900 litri	1.298 GB gal.	1559 US gal.
Capacità serbatoio acqua dolce	1.000 litri	220 GB gal.	264 US gal.
Propulsione	2 eliche FP in semi-tunnel		
Motorizzazione	fino a 3.650 hp (totale)		
Scelta di carburante	Diesel		
Generatori	2 x 17kW a 50 Hz (Europa) 2 x 20kW a 60 Hz (USA)		
Velocità massima	fino a 35 nodi*		
Velocità di crociera	fino a 27 nodi*		
Autonomia	fino a 320 miglia*		

	ARNESON DRIVES		
Lunghezza fuori tutto – incluso pulpito	24,97m	81'11"	
Lunghezza linea di galleggiamento – a mezzo carico	18,30m	60'0"	
Larghezza – massima	6,00m	19'8"	
Altezza sopra la linea di galleggiamento – escluso albero	5,30m	17'5"	
Pescaggio – con eliche	1,38m	4'6"	
Dislocamento – a mezzo carico	51.000kg	112436lb	
Capacità serbatoio carburante	5.900 litri	1.298 GB gal.	1559 US gal.
Capacità serbatoio acqua dolce	1.000 litri	220 GB gal.	264 US gal.
Propulsione	Trasmissione diretta con Arneson drives		
Motorizzazione	fino a 4.860 hp (totale)		
Scelta di carburante	Diesel		
Generatori	2 x 17kW a 50 Hz (Europa) 2 x 20kW a 60 Hz (USA)		
Velocità massima	fino a 48 nodi*		
Velocità di crociera	fino a 30 nodi*		
Autonomia	fino a 320 miglia*		

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Garage per tender e jet ski (tender e jet ski sono optional)
Plancetta da bagno fissa
Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Mobile bar con fabbricatore di ghiaccio, ghiacciaia e lavello con acqua calda e fredda
Griglia in vetroceramica nel pozzetto
Radar/plotter con GPS
Autopilota
Timoneria idraulica servoassistita
Log contamiglia elettronico, ecoscandaglio e VHF
Variatori di assetto
Elica di prua idraulica
Elica di poppa idraulica
Televisore a schermo piatto in tutte le cabine ospiti (cabina equipaggio esclusa)
Surround sound system nel salone e cabina armatoriale di poppa
Piano cottura in vetroceramica, microonde-combinazione, frigorifero, freezer e lavastoviglie slim line
Impianto acqua calda e fredda
Impianto estintore automatico per sala motori
Pompe di sentina automatiche
Generatori bassa velocità con scarico silenzioso
C.a. da terra/caricabatterie
Aria condizionata in tutte le cabine
Faro con comando a distanza
Verricello elettrico con comandi sul ponte di prua e sulla consolle
Impianto WC con serbatoio acque nere
Imbarco acqua dolce dalla darsena
Pozzetto, plancetta di poppa e scaletta in teak
Camminamenti laterali in teak
Hard top con tetto apribile
Alloggio equipaggio
Antivegetativa

Tutte le caratteristiche fanno parte della specifica standard

Specifica U.S.A. include:
Normative di costruzione U.S.A. Coast Guard
Specifiche U.S.A.

