



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Carena: a V con angolo di 16° in uscita e pattini di sostentamento; eliche semintubate per miglior resa e direzionalità - Costruzione e strutture: vetroresina monolitica con controstampi; uso di resine isofaliche - Coperta: antiskid con teak nel pozzetto, sulla plancia poppiera e sulla scala - Zona di prua: piccola delfiniera con musone porta ancora, pulpito in acciaio inox, gavone con verricello salpa ancora - Pozzetto: pavimentato in teak con divano a poppa, cancelletto e scala integrata per l'accesso al fly - Plancetta poppiera: strutturale, con scaletta a scomparsa, teak, cancelletto d'accesso, passerella, doccia - Flying bridge: accesso dal pozzetto con scala integrata, poltroncina doppia timoneria, comandi motore elettronici, divano semicircolare con tavolo, prendisole.

INTERNI - Suddivisioni e caratteristiche: cabina armatoriale a prua con bagno, cabina ospiti sulla destra, bagno comune sul lato opposto, cucina, salone con timoneria rialzata e living - Posto di pilotaggio: sulla destra, con poltroncina biposto; strumentazione completa, livello carburante, VHF - Zona carteggio: a fianco della plancia di comando e il ripiano sopra il frigo - Zona cucina: su un livello più basso del living, con dotazione di doppia piastra in vetroceramica, lavello inox con miscelatore, microonde, frigo a colonna + freezer. Non vi è cappa aspirante ma un oblò apribile è posizionato sopra i fuochi.

ACCESSORI - Optional: aria condizionata, generatore Paguro 6 kW, elica di prua, passerella idraulica, pozzetto in teak, bimini top.

LE IMPRESSIONI

CONDIZIONI DELLA

PROVA - Vento: assente - Mare: calmo.

PRESTAZIONI RILEVA-

TE - Tempo di planata

da fermo: 7,5 secondi

- Velocità minima di pla-

nata: 12 nodi a 2.100

giri/min - Velocità mas-

RELAZIONI TRA NUMERO DI GIRI - VELOCITÀ - CONSUMI - AUTONOMIA

MOTORE giri/min	VELOCITÀ nodi	CONSUMO		AUTONOMIA miglia
		litri/ora	litri/miglio	
1900	9,7	21	2,16	434
2100	12,0	28	2,33	403
2300	13,7	36	2,63	358
2500	16,5	45	2,73	345
2700	18,4	56	3,04	309
2900	21,5	70	3,26	289
3100	24,2	86	3,56	265
3300	26,1	106	4,06	231
3350	28,5	128	4,49	209