

SCHEDA TECNICA

LUNGHEZZA FUORI TUTTO

LUNGHEZZA SCAFO

LARGHEZZA MAX

INGOMBRO VERTICALE DALLA LINEA D'ACQUA

IMMERSIONE SOTTO LE ELICHE

DISLOCAMENTO A BARCA SCARICA

DISLOCAMENTO A PIENO CARICO

RISERVA GASOLIO

RISERVA ACQUA DOLCE

AUTONOMIA

ANGOLO CARENA V DI POPPA

MOTORIZZAZIONE STANDARD 2XMAN

CATEGORIA DI PROGETTO (*)

POSTI LETTO

NUMERO MAX PERSONE TRASPORTABILI

14,55 MT.

13,13 MT.

4,20 MT.

2,30 MT.

1,40 MT.

11,82 TON.

15,00 TON.

1.600 LT.

480 LT.

250 MIGLIA

23°

700 CV

A

4

12

LE MOTORIZZAZIONI

L'ITAMA 48, OLTRE ALLA MOTORIZZAZIONE STANDARD DI DUE MAN DA 700 CV (515 KW) 6R IN LINEA D'ASSE DIRETTA, PUÒ ESSERE EQUIPAGGIATO ANCHE CON PROPULSIONI ARNESON O IDROGETTI.

LA VELOCITÀ MASSIMA DELL'ITAMA 48 NELLA VERSIONE PIÙ VELOCE È DI OLTRE 42 NODI, CON UNA VELOCITÀ DI CROCIERA DI 36 NODI.

I MOTORI SONO POSIZIONATI AL CENTRO DELLA BARCA PER BEN EQUILIBRARE LO SCAFO ED OTTENERE QUEL PERFETTO ASSETTO DI NAVIGAZIONE, CARATTERISTICO DELL'ITAMA.

LA LINEA D'ASSI È "DIRETTA" E LA SUA INCLINAZIONE È CONTENUTA IN 12° AL FINE DI POTER SFRUTTARE AL MASSIMO L'INTERA POTENZA DEI PROPULSORI, CONTENERE LA RUMOROSITÀ ED ELIMINARE LE VIBRAZIONI. L'IMBARCAZIONE È MOLTO SILENZIOSA GRAZIE ANCHE AL SUO PARTICOLARE SISTEMA DI SCARICO DEI GAS COMBUSTI.

GLI IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUISCONO ENERGIA A 24 VOLTS CC E 220 VOLTS AC. DOTATI DI SALVAVITA, SONO PROTETTI DA MAGNETOTERMICI A CONTATTI ARGENTATI AUTOPULENTI, RACCOLTI IN UN QUADRO COMANDI ESTREMAMENTE FUNZIONALE.

IL POZZETTO AMPIO E CONFORTEVOLE SI COMPONE DI:

UNA CONFORTEVOLE DINETTE ESTERNA; SOTTO LA QUALE È POSSIBILE STIVARE LE DOTAZIONI DI SICUREZZA E ALTRE ATTREZZATURE MARINARESCHE DI BORDO; UN AMPIO PRENDISOLE DI POPPA CHE OFFRE IL MASSIMO COMFORT IN NAVIGAZIONE; UN COMODO SEDELE PILOTA SOTTO IL QUALE È POSSIBILE POSIZIONARE UN FRIGO DA 60 LITRI; UNA GHIACCIAIA COIBENTATA POSTA DENTRO LA SEDUTA PRODIERA DELLA DINETTE ESTERNA.

(*) SULLA TARGHETTA DEL COSTRUTTORE IL CANTIERE SEGNALE COME CONDIZIONI METEOMARINE LIMITE PER LA NAVIGAZIONE QUELLE PREVISTE PER LA CATEGORIA B (VENTO FORZA ≤ 8 DELLA SCALA BEAUFORT, ALTEZZA ONDE ≤ 4 METRI)