



Pescaggio profondo - Ghisa - Di serie



Pescaggio ridotto - Ghisa (opzione)



Pescaggio profondo - Ghisa / Piombo (opzione)



Pescaggio profondo - Piombo (opzione)

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                                                      |          |            |
|------------------------------------------------------|----------|------------|
| • Lunghezza fuori tutto                              | 12,58 m  | 41'3"      |
| • Lunghezza scafo                                    | 12,24 m  | 40'2"      |
| • Lunghezza al galleggiamento                        | 10,67 m  | 35'        |
| • Larghezza scafo                                    | 3,89 m   | 12'9"      |
| • Altezza massima                                    | 19,30 m  | 63'4"      |
| • Chiglia - GTE - Ghisa - Di serie                   | 2,45 m   | 8'         |
| • Peso della zavorra, pescaggio GTE                  | 2 925 kg | 6,447 lbs  |
| • Chiglia - PTE - Ghisa                              | 1,95 m   | 6'5"       |
| • Peso della zavorra, pescaggio PTE - Ghisa          | 3 340 kg | 7,361 lbs  |
| • Chiglia - GTE - Ghisa / Piombo                     | 2,45 m   | 8'         |
| • Peso della zavorra, pescaggio GTE - Ghisa / Piombo | 3 000 kg | 6,612 lbs  |
| • Chiglia - GTE - Piombo                             | 2,45 m   | 8'         |
| • Peso della zavorra, pescaggio GTE - Piombo         | 2 925 kg | 6,447 lbs  |
| • Dislocamento a vuoto                               | 7 900 kg | 17,412 lbs |
| • Capacità acqua dolce (Di serie)                    | 200 l    | 53 US Gal  |
| • Capacità acqua dolce (Opzione)                     | 120 l    | 32 US Gal  |
| • Capacità serbatoio carburante                      | 130 l    | 34 US Gal  |
| • Potenza motore                                     | 40 Hp    | 40 HP      |

## ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Farr Yacht Design
- Design interno: Nauta Design

## ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 12 persone
- Categoria B - 12 persone
- Categoria C - 12 persone

## SUPERFICE E PIANO DI VELATURA

|                  |                       |             |
|------------------|-----------------------|-------------|
| • Randa          | 50,00 m <sup>2</sup>  | 538 sq ft   |
| • Genoa (106%)   | 40,50 m <sup>2</sup>  | 436 sq ft   |
| • Spi simmetrico | 132,00 m <sup>2</sup> | 1,421 sq ft |
| • I              | 16,50 m               | 54'2"       |
| • J              | 4,60 m                | 15'1"       |
| • P              | 16,11 m               | 52'10"      |
| • E              | 5,54 m                | 18'2"       |



## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

### COSTRUZIONE

Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE.

- Scafo monolitico (Vetro - Poliestere)
- Contro-stampo strutturale realizzato con tessuti unidirezionali, incollato e stratificato allo scafo
- Coperta in iniezione (Sandwich / Vetroresina / Balsa / Resina poliestere)
- Zone di circolazione con antisdrucciolo tipo "picot"
- Giunzione scafo ponte avvitata, incollata e contornata da un paveso in legno massello naturale
- Chiglia fissata alla barca mediante sistema di viti e contropiastra inox
- Chiglia GTE - Ghisa / Bulbo
- Timone - Cuscinetti auto-allineanti a rotula - Asse composito fibra di vetro / resina
- Scafo color bianco - Decorazione grigio scuro

### EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

#### ATTREZZATURE

- Albero classico alluminio rastremato - 3 Ordini di crocette ac-quartierate - posato in chiglia
- Musone di mastra - Pulegge articolate
- 1 Rotaia di tangone rapportata su albero
- Tangone carbonio + Spinnaker sartame completo
- Boma in alluminio anodizzato
- Vang rigido - Regolazione a mezzo paranco in caduta 1/8 con pulegge
- Manovre dormienti cavo DYFORM
- Paterazzo semplice - Martinetto idraulico
- Avvolgigenoa con tamburo smontabile
- 1 Rotaia scotta di randa in alluminio con carrello a sfere su fondo pozzetto - Regolazione delle scotte di tipo "German System"
- 2 Rotaie scotte di genoa - Carrello trasto-randa a sfere - Paranco di regolazione scotta di genoa - Pulegge di rinvio con dispositivi di blocco
- Manovre rinviate in pozzetto :
- Manovre correnti complete - Drizza di genoa Low Stretch - 2 Scotte di genoa doppie trecce - Paranco di regolazione scotta di genoa - 1 Drizza randa Low Stretch - 1 Scotta di randa doppie trecce - 1 Scotta randa - 3 scotte di terzaroli
- 3 stopper doppi sul lato sx - 2 stopper doppi + 1 stopper lato dx
- 6 Pulegge su ogni lato
- Spy attrezzi completa di palo simmetrico di carbonio
- Windex
- Inner del genoa

#### VERRICELLO

Winch alluminio Harken self tailing:

- 2 Winch di manovra (H 50.2 STA)
- 2 Winch scotte genoa (H 50.2 STA)
- 2 Verricelli grande vela / Spi (H50.2 STA)
- 2 Manovelle di winch alluminio
- 2 porta manovelle di winch

#### ORMEGGIO - CIME

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- 1 Musone di prua inox - 1 Musone amovibile
- 6 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

#### PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 Pulpito prua inox
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- 1 Supporto porta-asta bandiera
- Draglie doppie e candelieri inox
- 2 Tientibene in legno massello naturale

#### POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 1 Vano zattera di salvataggio fondo pozzetto
- 1 Vano bombole di gas lato sinistro
- Sedute di pozzetto listellati legno massello
- Gavoni pozzetto smontabili
- Poggiapiedi timoniere
- Colonna timone a ruota - 1 Volante in inox - Diametro 1 600 mm / 5'3" - rivestimento cuoio - su console - Sistemi di trasmissione con frenelli
- Trave posteriore smontabile
- 1 Barra di rispetto
- 1 Bussola su staffa
- Leva telecomando invertitore e quadro motore lato dx
- Porta ingresso (3 parti) e pannello scorrevole in PMMA

#### SPECCHIO DI POPPA

- 1 Scaletta bagno inox - gradini in legno massello
- Specchio di poppa aperto

### ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Alpi Blond quercia
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Rivestimenti tessuto

#### DISCESA

- Scaletta in legno e inox - Gradini sospesi in legno con rivestimento antisdrucciolo
- 2 tientibene inox

#### CABINA DI PRUA

- Altezza interna: 1,84 m / 6'
- Letto doppio (2,05 x 1,60 m / 6'9" x 5'3") - Materasso gomma-spugna - Coprimaterasso
- Appendiabiti - Stipetti
- Specchio su paratia avanti
- 2 passauomo di coperta apribili con oscurante
- 2 oblò di murata fissi

#### BAGNO DI PRUA

- Altezza interna: 1,86 m / 6'1"
- 1 Box doccia stampato
- 1 WC marino manuale
- Lavamani con miscelatore / doccetta acqua fredda sotto pressione
- 2 Specchi
- Accessori toilette
- 1 Gavoni
- 1 Passauomo di coperta apribile con oscurante

## QUADRATO

- Altezza interna: 1,87 m / 6'2"
- 2 Divanetto - Schiuma alta densità - Coprimaterasso
- 1 Tavolo in quadrato in legno - 2 piani ribaltabili
- Alloggiamenti - Mobile bar - Stipetti
- 2 tientibene inox
- 1 Passauomo di coperta apribile con oscurante
- 4 oblò di murata fissi

## TAVOLO DA CARTEGGIO - LATO DESTRO

- Quadro comando a ribalta lungo lo scafo
- Sedile copilota estraibile - Cuscino PVC
- Quadro elettrico girevole per accedere alle connessioni elettriche
- Pannello strumenti navigazione (senza strumentazione)
- Mobile (Porta e ripiani) - porta-oggetti
- 1 Oblò apribile

## CUCINA - LATO SINISTRO

- Cucina a forma di L
- Lavello inox 1 vasca rettangolare inox
- 1 Rubinetto miscelatore acqua fredda
- Pompa a pedale acqua di mare
- Fornello forno 2 fuochi su cardano
- 1 Ghiacciaia 100 l apertura sopra - Spurgo con pompa a piede
- 1 Cassetto posate
- Alloggiamenti - Stipetti chiusi
- 1 Pattumiera
- 1 Oblò apribile

## CABINE DI POPPA

- Altezza interna: 1,85 m / 6'1"
- 2 cabine simmetriche con:
- 1 Letto doppio (2,00 x 1,50 m / 6'7" x 4'11") - Materasso gomma-spugna - Coprimaterasso
- Appendiabiti - Stipetto - Gavoni - Porta-oggetti
- 1 Oblò apribile
- 1 Oblò di murata fisso

## MOTORIZZAZIONE

- Motore YANMAR Diesel 40 cv / HP
- Trasmissione Sail Drive
- Comando motore Flush in alluminio - Avviamento con chiave - Pannello strumenti motore in pozzetto
- Compartimento motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 2 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V 80 Ampere
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 138 l / 36 US Gal (tra le 2 cabine poppiere - sotto la cuccetta) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Tappo di riempimento
- Filtri acqua di mare gasolio e decantatore
- Elica bipala pieghevole
- 1 Accesso al motore dalla discesa - 2 Accesso dalla cabina poppiere

## ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V
- 2 Batterie ausiliarie (2 x 110 Ampere) - 1 Batteria motore (110 Ampere)
- Quadro elettrico 12 V (Disgiuntore - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante)
- 1 Presa 12 V
- Illuminazioni: Plafoniere alogene - Lampade per lettura articolate - Spot orientabile
- Luci di navigazione LED: 2 Luci di via prua - 1 Luce di fonda - 1 Luce di prua - 1 Luce di poppa bianca

## IMPIANTO IDRICO

- 2 serbatoi acqua dolce roto-stampati (2 x 100 l / 2 x 26 US Gal sotto i sedili lato sinistro e lato destro del quadrato) - 2 tappi di rifornimento - Selezione dei serbatoi mediante valvole ¼ di giro
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- Pompa a pedale acqua di mare / svuotamento ghiacciaie
- Pompa elettrica spurgo doccia
- 1 Pompa di sentina manuale - 1 Pompa di sentina elettrica

## GAS

- 1 Vano bombole gas nel pozzetto
- Erogatore e rubinetto di sicurezza

## ALLESTIMENTO

|                                                                                        | DYNAMIC |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Cucina: Unità refrigerante 12V nella ghiacciaia con apertura a pozzetto                | ■       |
| Boiler 25 l / 7 US Gal                                                                 | ■       |
| Doccia in pozzetto acqua calda / Fredda                                                | ■       |
| Tende per oblò di tuga                                                                 | ■       |
| Circuito 220 V completo (Prese interne - Caricabatteria 40 Ampere - Presa di banchina) | ■       |

## PACK

|                                                                                                                                                                    | ELECTRONIC<br>TACKTICK<br>RAYMARINE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tavolo da carteggio: Schermo multifunzione touch screen e7 LCD (GPS - Plotter - Cartografia Navionics Silver Europe pre-caricata - Lettore di mappe - senza mappa) | ■                                   |
| Volante: 2 display multifunzione wifi Tacktick + Sensore a testa d'albero aereo wifi, solare (Ecoscandaglio - Speedometro - Scandaglio - Tempo - Anemometro)       | ■                                   |
| Piede d'albero: 2 ripetitori multifunzione a piede d'albero Tacktick + Display wifi con funzione di telecomando                                                    | ■                                   |
| Interfaccia PC Wifi + Cavo di connessione                                                                                                                          | ■                                   |

## OPZIONI

### Elettronica di navigazione

- Pilota automatico P70 - Girobussola
- VHF 49E RAYMARINE + Ricevitore AIS 650 RAYMARINE (Emittente/Ricevitore)
- Bussola elettronica RAYMARINE
- Sensore a testa d'albero aereo verticale

### Attrezzature - Piano velico

- Attrezzature ROD - Per alluminio polo 3 piani - Strallo solo
- Alluminio polo classica 2 piani - Attrezzature cavo Dyform - Avvolgigenoa
- Albero carbonio nero - Boma max deph alluminio nero - Attrezzature ROD - Paterazzo PBO
- Strallo incavo plastica per sartame ROD
- Strallo cavo in plastica per un albero a 3 ordini, sartame dyform
- Avvolgigenoa con tamburo smontabile per sartame ROD
- Avvolgigenoa a gallette FACNOR per sartame ROD
- Kit Fac Slide
- Carrello del genoa supplementare / Rotaia di genoa

### Scafo - Coperta

- Scafo di colore grigio - Decorazione grigio scuro
- Chiglia - PTE - Ghisa
- Chiglia - GTE - a T - Ghisa / Piombo
- Chiglia - GTE - Piombo - dritto
- Bowsprit Poliestere (Non permette la navigazione con l'ancora posizionata sul musone)
- Volante carbon look
- Verricello salpancora elettrico 1000 W + Comando
- Passavanti listellati in legno massello
- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Capote di tuga grigio spento

### Attrezzatura interna

- Rifiniture in legno Alpi Blond teck - Pagliolato stratificato tipo parquet "quercia chiara"
- Fornello forno inox 2 fuochi su cardano
- Serbatoio d'acqua dolce 95 L / 25 US Gal supplementare (Cabina di prua)
- Riscaldamento aria forzata
- Radio Laser / MP3 - 2 Altoparlanti quadrato - 2 Altoparlanti pozzetto
- WC elettrico