



2 Cabine - 1 Toilette



3 Cabine - 1 Toilette

CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	11.48 m
• Lunghezza scafo	11.13 m
• Lunghezza al galleggiamento	10.40 m
• Larghezza scafo	3.92 m
• Dislocamento	6 515 kg
• Pescaggio Standard GTE Ghisa	1.90 m
• Pescaggio Opzione PTE Ghisa	1.40 m
• Altezza massima	16.65 m
• Capacità acqua dolce	346 l
• Capacità carburante	130 l
• Potenza motore	29 CV

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Finot - Conq et associés
- Architettura interna: Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 8 persone
- Categoria B - 9 persone
- Categoria C - 10 persone

SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD

• Randa	33.00 m ²
• Genoa	105 % - 32.00 m ²
• Spi asimmetrico	85 m ²
• I	13.98 m
• J	4.55 m
• P	13.25 m
• E	3.90 m

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo di concezione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato e stratificato allo scafo
- Ponte sandwich vetroresina e balsa, rivestito di un anti-sdruc-ciolo di tipo «punta di diamante»
- Giunzione scafo ponte avvitata, incollata e cinta da 1 pavesi in legno massiccio, avvitato
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Timone sospeso con asse inox
- Scafo di colore bianco - Decorazione scafo grigio perla

ATTREZZATURA PONTE

SARTIAME

- Albero classico 9/10e alluminio anodizzato posato sul ponte, 2 ordini di protezioni di crocette acquartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartiame fisso in inox spiroidale (Strallo, Sartie, Sartia bassa, Paterazzo)
- 2 Paterazzo con arridatoi
- 1 Strallo Classica
- 1 Vang rigido con paranco
- 1 Rullafiocco con tamburo sul ponte
- 1 Rotaia scotta di randa
- 2 Rotaie di scotta genoa con carrelli passascotte regolabili a mezzo pistone - 2 Bozzelli di rinvio scotte genoa
- Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma - Bordame)
- Manovre volanti complete: 1 Drizza randa - 1 frenello di genoa con stopper all'albero e galloccia - Amantiglio del boma con bita all'albero - 1 Bordame randa - 1 Scotta randa su carrello - 2 Scotte genoa - 2 Prese di terzaroli rapide
- 5 stopper lato sinistro
- 3 raccogli-drizze

WINCHES

- 2 Winches di scotta genoa self tailing (H44.2 STC)
- 1 Winch di manovra self tailing su tuga lato sinistro (H32.2 STC)
- 1 Manovella winch alluminio
- 1 Scatola manovelle winch

VELE

- 1 Genoa avvolgibile con banda di protezione anti-UV
- Randa con sigla semi full batten con garrocci e garrocci scorrevoli
- Sistema Lazy Jack e Easy bag color grigio perla

ORMEGGIO -ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare di gomina - Cofano
- 1 Musone di prua inox - 1 Musone
- Passacatene inox saldato meccanicamente
- 6 Bitte d'ormeggio alluminio - Protezioni linee di coperta inox

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 pulpito di prua inox aperto - Marciapiede
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- 1 porta-asta bandiera
- Doppio ordine di draglie inox, Candelieri inox

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante in poliestere
- 1 Gavone lato sinistro (Vano zattera di salvataggio, Vano gas 2 bombole)
- 1 Gavone lato destro (Cala vele)
- 1 Gavone accanto al sedile del timoniere lato destro
- Sedili di pozzetto listellati legno massiccio
- 1 Console timone a ruota: Timone a ruota rivestito in pelle (diametro 1100 mm) - 1 Timone su colonna - 1 sistema di trasmissione con frenelli metallici - 1 Tientibene inox - supporto strumenti di navigazione (strumenti in opzione) - 1 Bussola su fusto
- Comando motore - Quadro di controllo lato destro
- 1 Alleggio di ponte per accesso sistema barra di rispetto - 1 Barra di rispetto
- Pannello di discesa e porta in PMMA

PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA

- Porta d'accesso con apertura verticale assistita da martinetto a gas Inox
- 1 Scaletta bagno inox
- 1 Doccetta pozzetto acqua fredda

LAYOUT

- Rifiniture in legno Alpi tonalità "fruitier"
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Rivestimenti interni scafo nelle cabine

DISCESA

- Altezza interna: 1.93 m
- Discesa e relativi gradini in poliestere
- 2 tientibene inox (Versione 2 Cabina(e) di poppa) - 1 tientibene inox (Versione 1 Cabina(e) di poppa)
- 1 Vetrata Zénital fissa con tenda

CABINA DI PRUA

- Altezza interna: 1.91 m
- Letto doppio centrale (2.10 m x 0.42 m x 1.87 m), Materasso marino
- Armadio appendiabiti - scaffali - Stipetti - Alloggiamenti - Toeletta
- 1 sedile amovibile
- 1 Pannello(i) apribile(i) con tenda

QUADRATO

- Altezza interna: 1.92 m
- Divanetto a U lato sinistro, schiuma doppia densità
- 1 Divanetto lato destro
- 4 cuscini di presentazione assortiti
- Tavolo nel quadrato con supporto in legno
- Stipetti - Vani lungo lo scafo - Vano bar - Alloggiamenti sotto i sedili
- 1 Vetrata laterale lato sinistro con tenda
- 1 Vetrata laterale lato destro con tenda
- 2 oblò di scafo con tenda
- 1 Passo d'uomo di ponte apribile con tenda

CUCINA LATO SINISTRO

- Altezza interna: 1.92 m
- Cucina a L
- Piano di lavoro stratificato bianco
- 2 Lavelli inox rettangolari
- 1 Rubinetto miscelatore acqua fredda / acqua calda sotto pressione
- 1 Fornello a gas 2 fuochi su cardano - 1 barra di protezione
- 1 frigorifero 110 litri con apertura frontale - Unità refrigerante 12 V
- 1 Porta-stoviglie con sistema di drenaggio - Chiusura / Tagliere
- Credenza - Alloggi e stipetti
- 1 Pattumiera
- 1 oblò apribile su mastra nella vetrata laterale

TAVOLO DA CARTEGGIO LATO DESTRO

- Orientato verso la discesa
- Tavolo da carteggio con piano ribaltabile e porta-oggetti- Falchetta in legno stampato
- Quadro elettrico girevole per accedere alle connessioni elettriche
- 1 piccola lampada luce bianca / Rosso
- Stipetti e credenza con portaposate
- 1 oblò apribile(i) nella vetrata laterale (versione 2 cabine)

BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

- Altezza interna: 1.92 m
- Accesso dal quadrato
- Bagno stampato in un unico pezzo per una migliore tenuta stagna
- Piatto doccia
- Piano di appoggio con lavandino
- 1 Rubinetto miscelatore / Doccia acqua calda / acqua fredda
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80L
- 1 Specchio
- Accessori toilette: Pattumiera, porta carta igienica, attaccapanni a muro, porta-asciugamani
- Armadio e stipetti (1 In versione 3 Cabine - 2 In versione 2 Cabine)
- 1 oblò apribile su mastra con tenda
- 1 oblò apribile(i) alle spalle del pozzetto con tenda (versione 2 cabine)

CABINA(E) DI POPPA

Versione 1 cabina di prua - 2 cabine di poppa - 1 Toilette

- Altezza interna: 1.94 m
- 2 Cabina(e) di poppa simmetrica con accesso alla cabina lato sinistro più spaziosa con:
- Altezza interna: 1.94 m circa
- Letto doppio (1.95 m x 1.55 m x 1.29 m), Materasso marino
- 1 Armadio appendiabiti
- 1 oblò apribile su mastra con tenda
- 1 oblò apribile(i) alle spalle del pozzetto con tenda

Versione 1 cabina di prua - 1 cabina di poppa - 1 Toilette

- Altezza interna: 1.94 m
- 1 Letto doppio (2.25 m x 1.60 m) - Materasso marino
- Divano - Ripiano accesso al letto
- Armadio appendiabiti, Alloggiamenti - Porta-oggetti
- 1 oblò apribile su mastra con tenda
- 1 oblò apribile(i) alle spalle del pozzetto con tenda

MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel 29 cv
- Comando motore - Avviamento con chiave, integrato nel pozzetto
- Compartimento motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 1 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 80 Ah
- 1 Serbatoio G.O. roto-stampato 130 l (sotto cuccetta di poppa lato destro) - Indicatore elettronico - Allarme livello basso - 1 Tappo di rifornimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Asse elica inox - Protezione poliestere stampata nello scafo
- Elica tripale fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 martinetti a gas)
- 2 Accesso motore da cabine di poppa (versione 3 cabine) o nel bagno e nella cabina di poppa (versione 2 cabine)

ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V
- 1 Batteria(e) ausiliaria(e) 110 Ampere (Cabina poppiera lato sinistro)
- 1 Batteria motore 70 Ampere (Cabina poppiera lato sinistro)
- 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico 12 V (Fusibili - Voltmetro - 1 Indicatore acqua - 1 Indicatore carburante - 1 Allarme basso batteria - 1 Allarme livello basso serbatoio gasolio e acqua)
- 1 Presa(e) 12 V
- Illuminazione: 1 Lampada al neon Bianco, Plafoniere alogene, 1 Piccola lampada luce bianca/rossa
- Luci di navigazione: 1 luce(i) di navigazione poppa e prua - 1 Luce di navigazione a motore / Luce di testa d'albero prodiera - 1 luce ancoraggio in testa d'albero
- Condotti cavi opzioni

IMPIANTI IDRAULICI

- 2 serbatoi acqua dolce roto-stampati (130 l cabina di poppa sinistra - 206 l cabina di prua) - 2 Tappi di rifornimento d'acqua inox - Riempimento dei serbatoi separati - Selezione dei serbatoi mediante valvole ¼ di giro
- Autoclave elettrico sotto pressione - Vaso d'espansione - Filtro di protezione circuito
- 1 Boiler elettrico 25 L (utilizzo motore)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80L
- Pompa elettrica spurgo doccia
- 2 Pompe di sentina (1 Pompa di sentina manuale - 1 Pompa di sentina elettrica)
- 1 pompa elettrica scarico ghiacciaia

GAS

- 2 vano(i) bombole gas nel pozzetto
- Erogatore e rubinetto di sicurezza

ALLESTIMENTI

	AVANTAGE	ELEGANCE
Tridata Log speedo scandaglio ST 60+ RAYMARINE	■	■
Verricello elettrico Quick 1000 W salita / discesa - Telecomando	■	■
Mobili alti lungo lo scafo - Cassetto sotto il letto - sedile amovibile nella cabina di prua	■	■
2 Oblò apribile(i) nei plexiglas laterali del quadrato	■	■
Scolapiatti	■	■
Radio lettore CD / MP3 - 2 Altoparlanti interni - 2 Altoparlanti esterni	■	■
Circuito elettrico 220 V completo (Prese interno - Caricabatteria 25 Ampere - Presa di banchina)	■	■
1 Batteria(e) ausiliaria 110 Ampere supplementare(i)	■	■
Tavolo pozzetto poliestere/legno - Presa 12 V - lampada abat-jour - Fodera di protezione PVC bianco		■
Presa d'acqua dolce di banchina		■
Doccetta pozzetto acqua calda/fredda		■
Gradini discesa rivestiti in legno		■
Rivestimento pelle su tientibene inox - Falchette inox in stipetti di quadrato		■
Pompa a pedale acqua dolce - Acqua di mare		■
Specchio su paratia di cabina prodiera		■
Paradoccia PMMA in bagno poppa (versione 2 cabine)		■
1 Specchio(i) supplementare(i) nel WC (versione 3 cabine)		■
2 Specchio(i) supplementare(i) nel WC (versione 2 cabine)		■
Scarico doccia temporizzato		■
1 Oblò apribile(i) supplementare(i) cabina(e) poppiera(e)		■
1 Oblò apribile(i) di specchio di poppa di sinistra in cabina poppiera		■
Store zanzariere / Tende occultanti su boccaporti		■

OPTIONAL

PACK

PACK ELETTRONICA RAYMARINE

- Girouette anemometro ST 60+
- Schermo multifunzione C80 a colori 8,4' (GPS, Plotter, Lettore cartografico per cartucce Navionics Gold, fornito senza carta)

PACK EASY DOCKING

- Apertura laterale nelle draglie
- Musone di prua supplementare
- Custodia timone PVC bianca
- Comando verricello pozzetto con conta-catena
- Kit ancoraggio: (Ancora Britany 16 kg, 25 m di catena 10 mm, 38 m cima 18 mm) - 4 cavi da ormeggio - 6 parabordi

ALTRE OPZIONI

- Pilota automatico ST6002 - LSRV2 - Banco di comando su console timone
- Radar - solo radome RAYMARINE
- Telecomando pilota, Ripetitore strumenti cordless Smartcontroller RAYMARINE
- Interfaccia PC RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49 E

- Scafo colore Bleu Acier (blu acciaio) - Decorazione scafo grigio perla
- Albero avvolgitore anodizzato con vela
- Banderuola windex
- 2 drizze bandiera
- Attrezzatura spi asimmetrica
- Manovre di spi simmetrico e tangone
- Easy Sail (Regolazione pozzetto dei carrelli del genoa - Stroz-zascotte su pulegge scotta genoa - Regolazione(i) paterazzo - Manovella winch Harken Speed Grip - 1 Scatola manovelle winch supplementare - Taglia-cime)
- Elica trasversale di prua
- Elica a 3 pale abbattibili
- Passerelle listellate legno massiccio naturale
- Fondo pozzetto e poppa listellati in legno massiccio naturale
- Supporto del motore fuoribordo
- Capote di tuga grigio perla
- Bimini di pozzetto grigio perla
- Cuscini pozzetto grigio perla
- Cuccetta nel quadrato
- Kit piatti con sigla Bénétéau
- Forno microonde
- Riscaldamento
- WC elettrico
- Convertitore 800 VA
- Zanzariere per oblò