



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	12.24 m
• Lunghezza scafo	12.24 m
• Lunghezza galleggiamento	10.67 m
• Larghezza scafo	3.89 m
• Altezza massima (regata)	18.00 m
• Pescaggio corto (min.) - Standard - Ghisa	1.95 m
• Peso della zavorra corto	3 342 kg
• Dislocamento nave scarica CE - zavorra corta	7 536 kg
• Pescaggio lungo (min.) - Opzione - Bulbo piombo	2.45 m
• Peso zavorra lungo	2 998 kg
• Dislocamento nave scarica CE - zavorra lunga	7 210 kg
• Riserva serbatoi d'acqua	200 l
• Capienza carburante	130 l
• Potenza motore	40 CV

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Farr Yacht Design
- Architettura interna: Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 12 persone
- Categoria B - 12 persone
- Categoria C - 12 persone

SUPERFICE E PIANO DI VELATURA STANDARD

• Randa	46.00 m ²
• Genoa	135% 52.00 m ²
• Spi simmetrico	128.00 m ²
• I	16.06 m
• J	4.60 m
• P	15.59 m
• E	5.38 m

SUPERFICE E PIANO DI VELATURA REGATA (OPZIONE)

• Randa	50.00 m ²
• Genoa	106% 40.50 m ²
• Spi simmetrico	132.00 m ²
• I	16.50 m
• J	4.60 m
• P	16.11 m
• E	5.54 m

EQUIPPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE.

- Scafo a infusione (Vetro - Poliestere) - Opere morte a sandwich - Opere vive in monolitico
- Contro-stampo strutturale realizzato con tessuti unidirezionali, incollato e stratificato con rinforzi puntuali allo scafo
- Coperta in iniezione (Sandwich / Vetroresina / Balsa / Resina poliestere)
- Zone di circolazione con antisdrucciolo tipo "picot"
- Giunzione coperta-scafo avvitata, incollata e cinta da 1 pavesi in legno massiccio naturale
- Chiglia fissata alla barca mediante sistema di viti e contropiasstra inox
- Chiglia Piccolo pescaggio (Standard) - Bulbo - in ghisa
- Chiglia Grande pescaggio (opzione) - forma a T - misto ghisa/piombo
- Timone sospeso - Cuscinetti auto-allineanti a rotula - Asse composito fibra di vetro / resina
- Scafo di colore bianco - Decorazione scafo grigio antracite

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

MANOVRE

- Albero classico alluminio anodizzato - 2 Piani di crocette acquartierate - posato sulla chiglia
- Musone di mastra - Pulegge articolate
- 1 Rotaia di tangone rapportata su albero
- Boma in alluminio anodizzato
- Vang rigido - Regolazione a mezzo paranco in caduta 1/8 con insieme di pulegge e stroppi
- Manovre dormienti cavo DYFORM
- Paterazzo semplice - Martinetto idraulico
- Strallo incavo (Plastica)
- 1 Rotaia scotta di randa in alluminio con carrello a sfere su fondo pozzetto - Regolazione delle scotte di tipo "German System"
- 2 Rotaie scotte di genoa - Carrello trasto-randa a sfere - Paranco di regolazione scotta di genoa - Pulegge di rinvio con dispositivi di blocco
- Manovre rinviate al pozzetto :
- Manovre correnti complete - Drizza di genoa Low Stretch - 2 Scotte di genoa doppie trecce - Paranco di regolazione scotta di genoa - 1 Drizza di randa Low Stretch - 1 Scotta di randa doppie trecce - 1 Bordame randa - 2 scotte di terzaroli
- Lande di pre equipaggiamento manovre di spi
- 3 Stopper doppio Sul lato sinistro - 2 Stopper doppio + 1 Semplice lato destro
- 6 Pulegge su ogni lato

WINCH

Winch alluminio Harken self tailing:

- 2 Winch di manovra (H 44.2 STA)
- 2 Winch scotte di genoa (H 48.2 STA)
- 2 Winch di spi (H 48.2 STA)
- 2 Manovelle di winch alluminio
- 2 scatole di manovelle di winch

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone con catena auto-svuotante - Golfare di gomina - Cofano
- 1 Musone di prua inox - 1 Musone amovibile
- 6 galloce d'ormeggio alluminio - Protezioni linee di coperta inox

PROTEZIONE DELLE PERSONE

- 1 pulpito(i) di prua inox
- 2 Pulpito(i) di poppa inox
- 1 Supporto per boa corona
- 1 Supporto porta-asta bandiera
- Draglie doppie e candelieri inox
- 2 Tientibene in legno massiccio naturale

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 1 Vano zattera di salvataggio fondo pozzetto
- 1 Vano bombole di gas lato sinistro
- Sedili di pozzetto listellati legno massiccio
- Colonna timone a ruota - 1 Timone a ruota inox - Diametro 1600 - rivestimento pelle - su console - Sistemi di trasmissione con frenelli
- 1 Barra d'emergenza
- 1 Compasso di rotta su paratia
- Comando motore e quadro di controllo lato destro
- Porta ingresso (3 parti) e pannello scorrevole in PMMA

QUADRO POSTERIORE

- 1 scala da bagno inox - gradini in legno massiccio
- Quadro posteriore aperto

LAYOUT

- Rifiniture in legno Alpi color quercia chiaro
- Pagliolato stratificato tipo parquet

SCALETTA

- Scaletta in legno e inox - Gradini sospesi in legno stampato con rivestimento antisdrucciolo
- 2 tientibene inox

CABINA DI PRORA

- Altezza cabina: 1.84 m
- Letto doppio (2.05 m x 1.60 m) - Materasso gomma-spugna - Coprimaterasso
- Armadio appendiabiti - Stipetti
- Specchio Su paratia A prora
- 2 boccaporto(i) apribile(i) con store
- 2 oblò scafo fissi

STANZA DA BAGNO DI PRUA

- Altezza cabina: 1.86 m
- 1 Box doccia stampato
- 1 WC marino manuale
- Lavamani con mescolatore/doccetta acqua fredda sotto pressione
- 2 Specchi
- Accessori toilette: porta-asciugamani - Pattumiera - distributore di carta igienica
- 1 Vano porta-oggetti
- 1 boccaporto(i) apribile(i) con store

QUADRATO

- Altezza cabina: 1.87 m
- 2 Divani quadrato - Schiuma alta densità - Coprimaterasso
- 1 Tavolo per quadrato in legno - 2 piani ribaltabili
- Vani porta-oggetti - Mobile bar - Stipetti
- 2 tientibene inox
- 1 boccaporto(i) apribile(i) con store
- 4 oblò scafo fissi

TAVOLO DA CARTEGGIO LATO DESTRO

- Quadro comando a ribalta lungo lo scafo
- Sedile copilota estraibile - Cuscino PVC
- Quadro elettrico girevole che permette di accedere alle connessioni elettriche
- Pannello strumenti navigazione (senza strumento)
- Mobile (Porta e ripiani) - Vuotatasche
- 1 Oblò apribile(i) su battente

CUCINA LATO SINISTRO

- Cucina a L
- Lavello inox 1 Vasca rettangolare inox
- 1 rubinetto mescolatore acqua fredda
- Pompa a piede acqua di mare
- Fornello forno 2 fuochi su cardano
- 1 ghiacciaia 100 litri con apertura a pozzetto - Spurgo con pompa a piede
- 1 Cassetto posate
- Vani porta-oggetti - Stipetti chiusi
- 1 Pattumiera
- 1 Oblò apribile(i) su battente

CABINE POPPIERE

- Altezza cabina: 1.85 m
- 2 cabine simmetriche con:
- 1 Letto doppio (2.00 m x 1.50 m) - Materasso gomma-spugna - Coprimaterasso
- Armadio appendiabiti - Stipetto - Vano porta-oggetti - Vuotatasche
- 1 Oblò apribile(i) su pozzetto
- 1 Oblò scafo fisso

MOTORIZZAZIONE

- Motore YANMAR Diesel 40 cv
- Trasmissione Sail Drive
- Comando motore Flush in alluminio - Avviamento con chiave - Quadro comandi nel pozzetto
- Compartimento motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 2 presa d'aria e 1 uscite d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V 80 Ampere
- 1 Serbatoio G.O. roto-stampato 138 l (tra le 2 cabine poppiere - sotto la cuccetta) - Indicatore elettronico - Allarme livello basso - 1 Tappo di riempimento
- Filtri acqua di mare gasolio e decantatore
- Elica bipale pieghevole
- 1 Accesso motore da scaletta - 2 Accesso dalla cabine poppiere

ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V
- 1 Batteria ausiliaria (1 x 110 Ampere) - 1 Batteria motore (110 Ampere)
- Quadro elettrico 12 V (Disgiuntore - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante)
- 1 Presa 12 V
- Illuminazioni: Plafoniere alogene - Lampade per lettura articolate - Spot orientabile
- Luci di navigazione: 2 Luci di via prua - 1 Luce di fonda - 1 Luce di prua - 1 Luce di poppa bianca

IMPIANTI IDRAULICI

- 2 serbatoi acqua dolce roto-stampati (2 x 100 l sotto i sedili lato sinistro e lato destro del quadrato) - 2 tappi di riempimento - Selezione dei serbatoi mediante valvole ¼ di giro
- Gruppo d'acqua elettrico sotto pressione - Vaso d'espansione - Filtro di protezione circuito
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80L
- Pompa a piede acqua di mare / Vuotatura ghiacciaie
- Pompa elettrica spurgo doccia
- 1 Pompa di sentina manuale - 1 Pompa di sentina elettrica

GAS

- 1 vano(i) bombole gas nel pozzetto
- Detonatore e rubinetto di sicurezza

ALLESTIMENTI

	DYNAMIC	AMBITION
Avvolgigenoa con tamburo smontabile sulla coperta	■	■
Unità refrigerante 12V nella ghiacciaia con apertura a pozzetto	■	■
Scaldacqua 25 l	■	■
Trave posteriore smontabile		■
Gavoni pozzetto smontabili		■
Doccetta pozzetto acqua calda acqua fredda		■
Tende per oblò di tuga		■
Circuito 220 V completo (Prese interno - Caricabatteria 25 Ampere - Presa di banchina)		■

OPTIONS

PACK

PACK ELETTRONICA RAYMARINE K

- Tridata Pilota automatico scandaglio ST60+
- Banderuola anemometro ST60+
- 3 Ripetitore(i) multifunzione grafico ST60+ ai piedi dell'albero - Comando ST60
- Schermo multifunzione C80 color 8.4" (GPS - tracciatore - Lettore di mappe - senza mappa)

PACK ELETTRONICA RAYMARINE L

- Banderuola anemometro analogica ST 290
- Visualizzatori grafici ST 290
- 3 Visualizzatori grafici ST 290 ai piedi dell'albero - Comando per multi
- Schermo multifunzione C80 color 8.4" RAYMARINE (GPS - tracciatore - Lettore di mappe - senza mappa)

PACK REGATA

- Albero alluminio 3 piani - Manovre ROD - Paterazzo PBO
- Manovre di spi asimmetrico completo - Tangone carbonio
- Strallo incavo (Plastica)
- Aladentro scotta di fiocco
- Banderuola windex

PACK REGATA CARBONIO

- Albero carbonio 2 piani - Manovre ROD - Paterazzo PBO - Boma carbonio Nero
- Manovre di spi asimmetrico completo - Tangone carbonio
- Strallo incavo (Plastica)
- Aladentro scotta di fiocco
- Banderuola windex

ALTRE OPZIONI

- Autopilota ST6002 - Martinetto LSRV2
- Sensore Gyro compasso RAYMARINE
- VHF 49E RAYMARINE
- Scafo di colore grigio - Decorazione scafo grigio antracite
- Manovre di spi asimmetrico - Tangone alluminio per manovre standard
- Verricello salpancora elettrico 1000 W - Comando salita / discesa
- 1 supporto motore fuoribordo
- Passerelle listellate legno massiccio naturale
- Telone tettoia grigio
- Fornello forno inox 2 fuochi su cardano luxe
- Serbatoio d'acqua dolce 95 l supplementare (Cabina di prora)
- Riscaldamento
- Radio lettore CD / MP3 - 2 Altoparlanti quadrato - 2 Altoparlanti pozzetto
- Kit piatti con sigla Bénéteau
- 2° Batteria ausiliaria (110 Ampere) - Ripartitore di carica