

- Scalini discesa in vetroresina con antisdrucchiolo in legno e gavone sotto
- Corrimano scaletta in acciaio inox
- A/C-riscaldamento a ciclo inverso modello MarineAir Systems® da 16.000 BTU

CUCINA

- Piano in Corian®
- Lavello in acciaio inox incassato con coperchio
- Piastra elettrica ribassata a 2 fuochi con copertura
- Pensili e ripostigli sotto il piano di lavoro
- Armadietto dispensa
- Forno microonde
- Frigorifero 2.3 cu.ft. con freezer a CC
- Aspiratore

CABINA ARMATORIALE

- Letto matrimoniale su basamento con materasso a molle, coprietto imbottito e cuscini di riempimento
- Gavone sotto il letto
- Armadio con appendiabiti e interni di cedro a dritta
- Ripiani a murata
- Tenda di separazione (*Bianca se non diversamente specificato*)
- Luci di lettura (2) con interruttore separato

BAGNO

- Piano in Corian® con lavello incorporato
- Stivaggio sotto lavello
- Zona toilette con specchio sopra lavello
- WC a depressione con serbatoio di raccolta
- Bagno completamente in vetroresina con tendina doccia e pompa drenaggio acque bianche
- Aspiratore

STRUMENTAZIONE DI SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTI

- Quadro elettrico generale Tiara a 12 V CC e 220 V CA con antine in plexiglass
- Cavo banchina da 65' - m. 19,81 220V 30 amp (2) con adattatore
- Cavo TV/telefono con prese in cabina e cavo di alimentazione da 65' m. 19,81
- Antenna TV e Radio AM/FM
- Carica batterie Charles® 50 amp
- Due gruppi di batterie da 12 V con interruttori (2 batterie motori e 2 batterie servizi)
- Alternatori ad alto potenziale 100 amp
- Indicatori di polarità invertita
- Amperometri CC e CA
- Impianto di massa a terra
- Comandi motori meccanici Teleflex® (Comandi elettronici Volvo® compresi nei motori Volvo® D6 Optional)
- Impianto timoneria idraulica Teleflex® con ruota timone da 20" - cm. 50,8 in acciaio inox
- Boccole e testate timoni in bronzo
- Assi elica in acciaio inox Aquamet® 1 1/2" benzina e 1 3/4" diesel
- Premitreccia assi raffreddati ad acqua con sigillo antigoccia PSS®

- Due eliche in Nibral®
- Zinchi, a poppa e sugli assi
- Strumentazione doppia VDO: contagiri con contaore, voltmetri, indicatori carburante, temperatura, pressione olio motori ed indicatori angolo di barra. Sia i motori Cummins® che i Volvo® comprendono i rispettivi monitors di controllo con indicatori di carburante, voltaggio e angolo di barra
- Bussola Ritchie® SS-2000 da 4 1/2"
- Sistema di raffreddamento motori principali ad acqua
- Insonorizzazione locale motori
- Sistema apertura portello motori
- Filtri separatori acqua/gasolio Racor® (solo per motori diesel)
- Filtri su prese a mare (2)
- Luce locale motori 12 V
- Silenziatori Vernay® (2)
- Aspiratori sentina (2) 250 CFM l'uno
- Elettropompe sentina automatiche/manuali (3) con spie in plancia, 2000 GPH l'una - 1 a prua, 1 a mezza barca, 1 a poppa
- Serbatoio gasolio da 256 US gal 969.06 l. in materiale composito con indicatore livello
- Cisterna acqua dolce da 38 gal. (l. 143,85)
- Boiler con scambiatore di calore da 6 gal. - 22,7 l.
- Indicatore livello acqua dolce
- Tromba
- Impianto antincendio nel locale motori con gas FE 241(gas HFC 227 per CE)
- 3 estintori portatili
- Rilevatori di monossido di carbonio (2)
- Rivelatore di fumo (2)
- Cime da ormeggio nere (6) da 5/8" per 30' (da m. 9,15 Ø 15,875 mm.)
- Giubbotti salvagente Tiara (4)
- Cassetta pronto soccorso della Coast Guard
- Luci di navigazione internazionali e U.S.C.G.
- Sistema di ventilazione U.S.C.G. e B.I.A.
- Certificazione scafo NMMA
- Certificazione CE per i paesi europei.

