

FERRETTI 460





1 MOTORIZZAZIONE			
2 * VOLVO PENTA D9 6L potenza 575 mHp / 423 kW a 2500 giri/min std.			
2 VELOCITA'			
Velocità massima	nodi	VOLVO 575	
Velocità di crociera	nodi	33	
3 AUTONOMIA (dato indicativo)			
Velocità massima	M.N.	200	
Velocità di crociera	M.N.	215	
4 DIMENSIONI PRINCIPALI			
Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666	14,35	m	47 ft. 1 in.
Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666	14,15	m	46 ft. 5 in.
Lg = Lunghezza al galleggiamento, a pieno carico	12,15	m	39 ft. 10 in.
Larghezza massima	4,34	m	14 ft. 3 in.
Immersione sotto le eliche a pieno carico	1,30	m	4 ft. 3 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	16,4	t / lbs.	36046
Dislocamento a pieno carico	19,2	t / lbs.	42329
Numero massimo di persone imbarcabili	12		
Categoria di progettazione CE 2003/44	A		
Certificazione moduli	B + F	R.I.Na.	
5 DATI CARATTERISTICI			
Tipo di carena: geometria variabile con deadrise 13.5°			
H massima = Altezza di costruzione dalla chiglia al roll-bar	4,64	m	15 ft. 3 in.
H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	4,12	m	13 ft. 6 in.
P = sporgenza prodiera del pulpito	0,20	m	0 ft. 8 in.
Capacità serbatoi carburante	1440	lt./US gals.	380
Capacità serbatoi acqua	680	lt./US gals.	180
6 SPECIFICHE PRESTAZIONALI			
i dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento e si riferiscono alla barca nella versione standard	18,6	t / lbs.	40914
a pieno carico liquidi, con carena pulita, temp. 25° C			
buone condizioni climatiche e 4 persone a bordo			
sovraccaricando la barca di	1	t / lbs.	2205
si ha una perdita di velocità massima pari a	1	nodo	



1 MOTORIZATION			
2 * VOLVO PENTA D9 6L power 575 mHp / 423 kW at 2500 rpm std.			
2 SPEED			
Maximum speed		knots	VOLVO 575
Cruising speed		knots	33
3 RANGE (prediction data)			
Maximum speed		N.M.	200
Cruising speed		N.M.	215
4 MAIN SIZES			
Loa = Overall length (standard ISO 8666)	14,35	m	47 ft. 1 in.
Lh = Hull length (standard ISO 8666)	14,15	m	46 ft. 5 in.
Lwl = Waterline length, boat fully laden	12,15	m	39 ft. 10 in.
Max. beam	4,34	m	14 ft. 3 in.
Depth under propellers (boat fully laden)	1,30	m	4 ft. 3 in.
Displacement unladen	16,4	t / lbs.	36046
Displacement laden	19,2	t / lbs.	42329
Max.number of persons on board	12		
Design category CE 2003/44	A		
Certification modules	B + F		R.I.Na.
5 TECHNICAL DATA			
Hull type : variable geometry with 13.5° deadrise			
H = Overall height from keel to roll-bar	4,64	m	15 ft. 3 in.
Ht = Minimum transport height from keel	4,12	m	13 ft. 6 in.
P = pulpit	0,20	m	0 ft. 8 in.
Fuel tank capacity	1440	lt./US gals.	380
Water tank capacity	680	lt./US gals.	180
6 PERFORMANCE SPECIFICATIONS			
the performance is estimated at the following conditions			
standard version displacement of the yacht	18,6	t / lbs.	40914
at full liquid load, clean hull, 25°c air temperature			
good weather conditions, 4 persons on board			
overloading the yacht by	1	t / lbs.	2205
top speed decreases of	1	knot	



