

PERSHING 46'

Preliminary not binding

1 MOTORI:

2 x MAN R6 800 CRM power 800 mhp / 588 kW at 2300 RPM

2 VELOCITA': versione V-LD drive

Velocità massima a dislocamento leggero = 1/3 del carico
Velocità di crociera

MAN 800
40 nodi (*)
35 nodi

3 RANGE: in nautical miles

Velocità massima
Velocità di crociera

MAN 800
220 n.m.
235 n.m.

4 DIMENSIONI:

Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666	15,37 mt
Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666	14,72 mt
Lg = lunghezza linea di galleggiamento, imbarcazione a pieno carico	11,72 mt
Larghezza massima	4,14 mt
Immersione a pieno carico	1,43 mt
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	15,3 t
Dislocamento a pieno carico	18 t
Numero massimo di persone imbarcabili	12
Certificazione moduli	B+F

5 DATI TECNICI:

H max = Altezza di costruzione dalla chiglia al hard top	4,10 mt
Ht = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	4,10 mt
Capacità serbatoio carburante	1750 lt.
Capacità serbatoio acqua	350 lt.
Cabine	3
Servizi	3
Dotazioni di sicurezza	8
Categoria omologazione	A

(*) I dati prestazionali sono indicativi e riferiti all'allestimento dell'imbarcazione in versione standard, a dislocamento di ton. 16,2 (35715 lb) corrispondente ad 1/3 del carico. I dati sono rilevati in condizione di mare calmo, assenza di vento, temperatura dell'aria 25°C, carena pulita ed eliche appositamente tarate per queste condizioni. Sovraccaricando la barca di: 0,5 ton./ lb. 1102 si ha una perdita di velocità massima pari a: 1 nodo.