

DOTAZIONI STANDARD MY c160
Valide dal 1 Marzo 2011 al 31 Agosto 2011

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza massima in metri*	15,95
Larghezza in metri *	5,00
Pescaggio a mezzo carico in metri	1,40
Dislocamento in tonnellate*	26,10
Potenza massima in Hp*	2 x 370
Numero massimo di persone	12
Categoria di navigazione*	A
Velocità di crociera in nodi	15
Serbatoio carburante in litri	2x475, 1x800
Serbatoio acqua in litri	630
Cassa acque nere in litri	137
Numero di cabine	3
Numero di bagni	2
Posti letto (fissi / trasformabili)	8 (6/2)
* Dati secondo omologazione CE	
MOTORI	
Volvo D6-370 EVC 2 x 370 cv diesel 6 cilindri 5.500 cc 3.500 RPM.	x
Cummins QSB5.9-380 2 x 380 cv diesel 6 cilindri 5.900 cc 3.000 RPM.	x
Yanmar 6LY3A-UTP 2 x 380 cv diesel 12 cilindri 12.100 cc 2.300 RPM.	x
OPERA VIVA	
Due timoni	x
Trattato con epoxy e antifouling autopulente	x
Eliche di quattro pale in bronzo marino	x
Anodo di sacrificio in assi e premitreccia	x
Premitreccia doppio braccio in acciaio inox	x
Linee d'asse in acciaio inox	x
ESTERNI	
PIATTAFORMA BAGNO	
Scala bagno in acciaio inox	x
Pavimento rivestito in teak di Birmania	x
POZZETTO	
Accesso al vano motori sul pavimento	x
Ringhiere a poppa con candelieri in acciaio inox e passamano	x
Bitte di ormeggio in acciaio inox senza passacavi	x
Doccia acqua fredda e calda	x
Luci alogene su tetto esterno	x
Porte di accesso al ponte di comando praticabili in legno di Iroko verniciato	x
Presa di porto 220 v con 12 m di cavo	x
Bocchettone per carburante in acciaio inox	x
CORRIDOI COPERTA	
Ringhiere in acciaio inox	x
Fanali di navigazione a norma: fanale di posizione e di poppa	x
Griglie di ventilazione per il vano motori	x
Gavone in poliestere per lo stivaggio a sinistra e dritta	x
Bitte centrali da ormeggio in acciaio inox	x

Porta parabordi pieghevoli	x
Portelli cabina in acciaio inox	x
Telo per finestre cabina di comando	x
PRUA (COPERTA E SOLARIUM)	
Bocchettone per serbatoio acqua in acciaio inox	x
Gavone ancore con ombrinale, accesso esterno da boccaporto e scaffali per stivaggio all'interno	x
Plafoniera luce all'interno del gavone ancore	x
Ancora in acciaio inox con anello girevole	30 kg
Catena ancora in acciaio inox	80 m - 12 mm
Bitte e passacavi di ormeggio in acciaio inox	x
Delfiniera in legno di Iroko naturale trattato con olio con puleggia in acciaio inox	x
Punta in Iroko naturale trattato con olio	x
Verricello ancora sopra delfiniera	12 v-1500 w
Gruppo batterie separato per verricello ancora	x
Leva per verricello	x
Corrimano solarium di prua in acciaio inox	x
Corrimano verticali in acciaio inox lati di accesso al ponte di comando	x
Pulsanti per controllare il verricello a prua	x
Capo di banda in legno di Iroko verniciato	x
Tappo di scarico serbatoio settico in coperta	x
Boccaporti con cornice in alluminio	x
HARDTOP	
Fanali di navigazione a norma: fanale di posizione e di poppa	x
Corrimano in acciaio inox	x
Tromba elettropneumatica	x
Crocetta in Iroko verniciato	x
INTERNI (coperta principale)	
Accesso al vano motori	x
Interruttori luci del tetto	x
Luci alogene sul tetto	x
Tetto con lastre bianche	x
POSTO DI COMANDO	
Sedile di pilotaggio situato su mobile in legno	singolo
Tergicristalli con lavacristalli acqua dolce	2
Parabrezza tre finestre anteriori (a vasistas a sinistra) e finestre laterali con apertura scorrevole. Telai in alluminio anodizzato. Vetri laminati.	x
Poggiapiedi in acciaio inox per seduta timoniere	x
Luce rossa di cortesia per navigazione notturna	x
Corrimano sul tetto	x
Radio CD con MP3	x
Consolle di comando	legno
Allarme acqua in gasoleo	x
Altoparlante radiotelefono VHF	x
Bussola magnetica	130 mm
Pannello di controllo luci di navigazione ed elettronica	x
Staccabatterie indipendente per ogni motore	x
Staccabatterie servizi	x
Set orologi per il controllo dei motori	x

Indicatore livello serbatoio acqua	x
Indicatore livello serbatoio carburante	x
Leve gas e comandi controllo motori	x
Comandi tergicristalli e lavacristalli	x
Pannello ripetitore del caricabatterie	x
Pannelli di controllo pompe di sentina	x
Pilota automatico Raymarine con Rate Gyro	x
Profondimetro Raymarine	x
Radiotelefono VHF Raymarine con DSC	x
Ruota del timone in legno con circuito idraulico	x
Manopole per chiusura carburante	x
Presa 12 v	x
SOGGIORNO	
Divano letto a L rivestito	x
Presa elettrica 220 v	1
Frigorifero ausiliario con congelatore compatto 12 v	85 l
INTERNI (coperta inferiore)	
Accesso al quadro elettrico principale	x
Scala di accesso a cabina praticabile e corrimano in legno	x
Boccaporto con tenda e zanzariera	x
Interruttori luci tetto	x
Luci alogene sul tetto	x
Tetto con lastre bianche	x
CUCINA	
Cucina vetroceramica	3 fuochi
Piano cottura	Silestone
Estintore antincendi manuale	x
Armadi e cassetti per stivaggio	x
Lavello in acciaio inox con miscelatore acqua calda e fredda	1 vasca
Microonde 220 v	x
Frigorifero con congelatore compatto 12 v	120 l
Presa corrente 220 v	x
DINETTE	
Tavolo in legno	pie fisso con cestello
Divano a "L"	x
Gavoni per stivaggio sotto al divano	x
Armadietti per stivaggio	x
Presa corrente 220 v	x
CABINA ARMATORE	
Letto matrimoniale con testiera in legno lavorato	x
Luci lettura sulla testiera del letto	x
Due armadio	x
Gavoni per stivaggio sotto al letto	x
Presa di corrente 220 v	x
BAGNO CABINA ARMATORE	
Lavabo in acciaio inox con miscelatore acqua calda e fredda	x
Piano bagno	Silestone
Specchio	x
Armadietti e cassetti per stivaggio	x

Doccia indipendente con paravento e carabottino in Teak	x
Pompa di sentina automatica per la doccia	x
WC elettrico	x
Valvola selettore scarico WC a serbatoio settico/ mare(By-pass)	x
Accessori bagno	x
Presa di corrente 220 v	x
BAGNO OSPITI	
Lavabo in acciaio inox con miscelatore acqua calda e fredda	x
Piano bagno	Silestone
Specchio	x
Armadietti e cassetti per stivaggio	x
Doccia indipendente con paravento e carabottino in Teak	x
Pompa di sentina automatica per la doccia	x
Scarico doccia con pompa di sentina automatica	x
WC elettrico	x
Valvola selettore scarico WC a serbatoio settico/ mare(By-pass)	x
Accessori bagno	x
Presa di corrente 220 v	x
CABINA OSPITI 1 (a poppa)	
Supplemento di cuscini per branda trasformabile	x
Luci lettura	x
Armadio	x
Gavoni per stivaggio sotto ai letti	x
Presa di corrente 220 v	x
CABINA OSPITI 2	
Luci lettura	x
Armadio	x
Gavoni per stivaggio sotto ai letti	x
Presa di corrente 220 v	x
VANO MOTORI E SISTEMI DI PROPULSIONE	
Batteria per avvio motori	2 x 90 Ah
Batterie per servizi	2 x 225 Ah
Boccole di carbonio e acciaio inox refrigerate	x
Pompa di pressione costante 12 v per circuito acqua dolce	x
Boiler 40 l in acciaio	x
Caricabatterie automatico con ripartitori di carica elettronici	50 +15 Ah
Marmitta in poliestere, una per ogni motore	x
Scala di accesso da pozzetto	x
Estintori automatici	x
Filtro d'acqua salata indipendente, uno per ogni motore	x
Filtro separatore acqua-gasolio con allarme	x
Generatore Mastervolt	8 kw/ 1500 rpm
Luci sul tetto	x
Insonorizzazione acustica	x
Impianto elettrico con cavi antideflagranti	x
Prese d'acqua di mare per la refrigerazione dei motori	x
IMPIANTO ELETTRICO-MECCANICO	
Pompe di sentina automatica	2 (2000 gph, 1100 gph)

ALTRI ELEMENTI STANDARD	
Manuale del proprietario	X
Tappezzeria in abbinamento	X

Si raccomanda di consultare le diverse possibilità per gli optional specifici per questo modello. Astilleros Menorquin Yachts, S.L. può inserire un numero limitato di optional durante il processo di costruzione, non essendo possibile, in nessun caso, variare la struttura interna. Astilleros Menorquin Yachts, S.L. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche tecniche delle imbarcazioni, e tutto quanto ritenga necessario per migliorare esteticamente e tecnicamente le stesse. I dati tecnici e relativi alle prestazioni di navigazione delle imbarcazioni sono stati calcolati con l'equipaggiamento standard, mare calmo, assenza di vento, opera viva ed eliche pulite e con carico ridotto.