



## BALI4.0

### **SPECIFICHE**

**Progettista:** Olivier Poncin  
**Cantiere:** Catana, Canet en Roussillon 66 France  
**Architetto:** Xavier Faÿ  
**Design interno:** Couëdel Yacht Design  
**Lunghezza fuoritutto:** 11,93 m  
**Lunghezza galleggiamento:** 11,88 m  
**Baglio massimo:** 6,72 m  
**Pescaggio:** 1,12 m  
**Dislocamento leggero:** 8,60 t  
**Dislocamento massimo:** 11,20 t  
**Superficie velica massima di bolina:** 105,40 mq  
**Motori:** 2 x 20 o 40 \*\*\* hp s-drive  
**Capacità serbatoio gasolio:** 400 lt \*\*\*  
**Capacità serbatoio acqua dolce:** 800 lt \*\*\*  
**Capacità serbatoi acque nere:** 2 x 50 lt  
**Frigo+ congelatore:** 272 lt\*\*\*  
**Classe:** categoria A 10 persone

\*\*\*tali specifiche variano a seconda del pacchetto scelto

### **COSTRUZIONE**

#### **Materiali**

Lo stampo è costruito con tre parti principali unite all'altezza della giunzione con la chiglia, mentre piattaforma e parti interne dello scafo sono in un unico pezzo per garantire il massimo della solidità. Piano antideriva costituito da 2 chiglie profilate che limitano la resistenza. Gli scafi in VTR sono costruiti con la tecnologia dell'infusione in sandwich, con resina in poliestere. Protezione subacquea anti-osmosi in poliestere. Fondo scafo in monolitico. Coperta realizzata in VTR con la tecnologia dell'infusione in sandwich con rinforzi monolitici/in compensato. Paratie in multicompensato, laminato o incollato.

## **ESTERNO**

### **Vele**

- randa full batten in dacron con 3 mani di terzaroli, 48mq
- fiocco Solent 32 mq autovirante in dacron cross cut, su avvolgitore
- randa square top full batten in dacron, 50 mq: *OPTIONAL*
- code 0 o gennaker 56mq su bompresso e avvolgitore: *OPTIONAL*
- spinnaker asimmetrico 90 mq: *OPTIONAL*
- randa e fiocco solent in hydranet: *OPTIONAL*

### **Albero/attrezzatura**

- albero in alluminio anodizzato: 17,85 m
- sartame completo
- luce fonda a LED
- luce navigazione a motore e di coperta a LED
- uscite per drizze randa, fiocco solent, e amantiglio
- inferitura carrelli randa
- boma in alluminio anodizzato
- strallo
- avvolgitore su strallo\*\*\*
- 2 sartie alte in acciaio inox
- 2 sartie basse in acciaio inox
- bompresso: *OPTIONAL*

\*\*\*tali specifiche variano a seconda del pacchetto scelto

### **Manovre correnti**

- drizza randa
- sistema scotta randa
- drizza fiocco autovirante
- scotta fiocco autovirante
- cima per avvolgitore fiocco
- amantiglio

### **Accessori di coperta**

- 1 winch elettrico per drizza randa, cima controllo avvolgifiocco, trasto randa e gruette\*\*\*
- 1 winch per scotta solent, scotta randa e terzaroli (elettrico: *OPTIONAL*)
- 1 winch opzionale a sinistra per scotta gennaker, scotte controllo code 0 o spinnaker asimmetrico

\*\*\*tali specifiche variano a seconda del pacchetto scelto

#### Randa:

- rotaia per regolazione scotta randa su bimini rigido
- 2 bozzelli su rotaia
- 2 bozzelli su boma
- sistema parancato

#### Fiocco auto-virante:

- 1 rotaia sulla tuga
- carrello su rotaia
- bozzello scotta su fiocco
- scotta fiocco
- 1 stopper per scotta
- cima per avvolgitore
- passascotte e stopper per cima avvolgitore in coperta

## **Ormeggio**

- salpancore 1000W verticale
- musone in acciaio inox

## **Attrezzatura di coperta**

### Portelli/boccaporti:

- 2 boccaporti a filo per gavoni prodieri
- 2 oblò nelle cabine di poppa (sotto scalini)
- 2 boccaporti a filo nelle cabine di prua
- 2 portelli vani motore in VTR
- 2 portelli in VTR per gavoni sotto le sedute del pozzetto a prua
- 1 portello in VTR per gavoni salpancore
- 2 portelli sotto le scale che portano alle cabine

### Sicurezza:

- paramare e tientibene
  - 2 tientibene in acciaio inox sul baglio di prua con due sedute integrate \*\*\*
  - tientibene in acciaio inox su baglio di poppa
  - 6 candelieri in acciaio inox
  - draglie doppie in acciaio inox
  - 6 bitte in acciaio inox con protezioni per scafo
- \*\*\*tali specifiche variano a seconda del pacchetto scelto

## **Attrezzatura pozzetto**

- meccanismo per porta basculante con vetrata in metacrilato
- meccanismo con pistoni per apertura porta \*\*\*
- vetrate laterali scorrevoli\*\*\*
- estensione pozzetto tramite piattaforma ribaltabile\*\*\*
- gruette\*\*\*
- vano stivaggio zattera con rilascio automatico
- bimini rigido in sandwich
- illuminazione a LED

## **Pozzetto a prua**

- ampio pozzetto a prua con poltrone (con cuscini\*\*\*)e vano stivaggio integrato

## **Plance di comando e timoneria**

- seduta timoniere a dritta rialzata per migliore visibilità
  - seduta timoniere e schienale in acciaio inox (con cuscini\*\*\*)
  - scaletta a dritta per accesso alla stazione del timoniere
  - seconda scaletta a sinistra per accesso al bimini \*\*\*
  - ruota del timone in composito da 800 mm
  - bussola magnetica, luce e copertura
  - 2 timoni bilanciati con assi in acciaio inox
  - barra timone d'emergenza
  - barra di collegamento rigida tra timoni
  - controlli manuali motori alla timoniera con pannelli per allarmi
  - display multifunzione Raymarine, chartplotter a colori, display autopilota \*\*\*
- \*\*\*tali specifiche variano a seconda del pacchetto scelto

## **Specchi di poppa**

- scaletta bagno pieghevole in acciaio inox a poppa dx
  - doccia con acqua calda/fredda in pressione a sx\*\*\*
  - 2 draglie a poppa
  - portello per attacco barra timone emergenza
- \*\*\*tali specifiche variano a seconda del pacchetto scelto

## **SISTEMAZIONI**

### **Pozzetto poppa/dinette open space**

- ampia dinette a sinistra con cuscini in sky beige
- lettino/divano a dritta (con cuscini\*\*\*)
- ampio vano stivaggio sotto la seduta
- tavolo dinette con due basi in alluminio
- vetrate laterali scorrevoli\*\*\*

\*\*\*tali specifiche variano a seconda del pacchetto scelto

## **Cucina**

### **Cucina a sinistra con ampio piano**

- vetrata scorrevole a poppa verso il pozzetto, completamente retrattile\*\*\*
- numerosi vani di stivaggio, sopra e sotto
- lavandini in acciaio inox
- pattumiera
- Frigo da 130 lt
- Frigo + congelatore da 272 lt con inverter dedicato\*\*\*
- miscelatore per acqua fredda e calda
- fornello a 3 fuochi
- forno a gas\*\*\*

\*\*\*tali specifiche variano a seconda del pacchetto scelto

### **Tavolo da carteggio**

- vano stivaggio e libreria
- sgabello con cuscino \*\*\*
- luce tavolo carteggio
- elettronica Raymarine: VHF e 1 display multifunzione \*\*\*

\*\*\*tali specifiche variano a seconda del pacchetto scelto

## **VERSIONE 3 CABINE**

### **Scafo di sx: zona armatoriale**

E' la più spaziosa e confortevole della barca, posizionata a poppa destra:

- letto matrimoniale con cassetto sottostante, accesso frontale
- 2 materassi in schiuma ad alta resilienza
- rivestimenti interni in laminato e sky
- numerosi vani di stivaggio con mensole
- 2 armadi con appendiabiti ed 1 armadio
- divano con spazio per stivaggio sotto la seduta
- specchiera/scrivania
- porta scorrevole per accesso alla dinette
- oblò

### **Ampio bagno**

- ampio box doccia, miscelatore, porta in plexyglass
- lavabo con piano appoggio
- wc marino
- vano stivaggio per biancheria e prodotti per il bagno
- oblò

### **Scafo di dritta:**

#### **Cabine**

- cuccetta doppia in cabina di prua e poppa con un cassetto\*\*\*
- 2 materassi in schiuma ad alta resilienza
- rivestimenti interni in laminato e sky
- armadio appendiabiti e spazio stivaggio con mensole in ogni cabina

- oblò

\*\*\*tali specifiche variano a seconda del pacchetto scelto

### **Bagni**

- bagno con lavabo singolo, doccia e wc, specchio e mensola
- miscelatori per acqua calda/fredda
- oblò

### **VERSIONE 4 CABINE**

Scafo a dritta e a sinistra uguali allo scafo di dritta della versione 3 cabine

### **ATTREZZATURE TECNICHE**

#### **Vani Motore**

- vani motore completamente insonorizzati\*\*\*
- 2 motori da 20HP, 40 HP (OPTIONAL) Volvo diesel con pannelli di controllo alla timoneria
- Controlli meccanici motore alla timoneria
- 2 trasmissioni s-drive
- 2 eliche a 2 pale fisse (OPTIONAL: 3 pale abbattibili)
- 2 filtri gasolio
- luci a cielino
- 1 serbatoio gasolio con display per livello al carteggio, capacità totale 400 lt

\*\*\*tali specifiche variano a seconda del pacchetto scelto

#### **Impianto idraulico**

- 1 serbatoio acqua dolce, capacità totale 800l con display indicatore livello al carteggio \*\*\*
- 1 autoclave con acqua dolce in pressione, circuito acqua potabile
- 1 boiler da 50 l collegato al circuito raffreddamento motore
- 2 serbatoi acque grigie \*\*\*
- bombole a gas da 13 kg nelle sedute del pozzetto
- 4 pompe di sentina elettriche
- 2 pompe di sentina manuali

\*\*\*tali specifiche variano a seconda del pacchetto scelto

#### **Elettricità**

Impianto elettrico a 12/220V 50hz

- alternatore da 2,25kw (OPTIONAL)
- 2 batterie avviamento al gel da 80Ah con staccabatterie di emergenza
- 2 batterie servizi al gel da 110 Ah
- 2 batterie servizi addizionali\*\*\*
- voltmetro per batterie servizi al carteggio con allarme per bassa carica
- presa 220V con cavo per collegamento in banchina, prese 220V in ogni cabina e dinette\*\*\*
- luci di bordo a LED\*\*\*
- luci di navigazione a LED\*\*\*
- luci di cortesia in pozzetto/dinette
- presa 12 V al carteggio ed in ogni cabina
- caricabatteria/inverter 12V/1600Watt /50A\*\*\*

\*\*\*tali specifiche variano a seconda del pacchetto scelto

Specifiche, attrezzature e marche indicate possono essere modificate in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

Bali 4.0 - specifiche listino D\_2016 - aggiornate ad aprile 2016