

COSTRUZIONE

- Scafo
- Scafo stratificato in fibra di vetro/poliestere monolitico
- Controstampo di scafo strutturale stratificato e incollato allo scafo
- Ponte
- Ponte in sandwich di balsa per isolamento e rigidità.
- Controstampo di ponte

IN COPERTA

- Musone di prua in alluminio con passacavi
- Gavone ancora autosvuotante
- 4 bitte di ormeggio in alluminio anodizzato
- Falchetta in alluminio
- Pulpito di prua con luce di via bicolore
- Candelieri inox con basette flush
- Doppio ordine di draglie inox rivestite
- Pulpito di poppa inox con supporto per salvagente anulare
- Gradino amovibile per accesso allo specchio di poppa
- ➔ Prendisole di poppa listellato in teck con protezione in gomma
- ➔ Scaletta bagno pieghevole inox
- ➔ Supporto motore fuori bordo su pulpito di poppa
- Pozzetto autosvuotante
- Calavele con alloggiamento autogonfiabile
- Sedili di pozzetto listellati in teck
- 1 alloggiamento per manovelle winch
- Timone a barra con stick
- ➔ Docetta di pozzetto

Attrezzatura /Sartiame

- Sartiame fisso inox monotoron (sartie alte, basse, strallo, paterazzo)
- 2 lande delle sartie
- 2 lande sartie maggiori
- 1 landa di paterazzo inox
- Fissaggio dello strallo sul musone di prua in alluminio
- Alberi in alluminio anodizzato posato su puntale inox
- 1 ordine di crocette acquistate
- Boma in alluminio anodizzato
- Musone piede dialbero con bozzelli articolati
- 2 rotaie di scotta del genoa sui passavanti con passacotte regolabili
- 2 bozzelli di rinvio della scotta del genoa
- 2 winches di scotta del genoa Lewmar 30 CSTO
- 1 winch di manovra Lewmar 16 CSTO
- 2 stoppers doppi Spinlock
- Scotta della randa fissata sulla tuga con 2 punti fissi

Sartiame volante

- 1 drizza del genoa poliestere
- 1 drizza della randa
- 1 scotta della randa
- 2 prese di terzaroli in continuo, rinviate al pozzetto
- 1 cima per regolazione del bordame della randa
- 2 scotte del genoa
- 1 cima per avvolgifiocco rinviata al pozzetto

ALLESTIMENTI INTERNI

Discesa

- Altezza interna: 1.88 m
- 2 tientibene in legno
- Pannello di discesa scorrevole in plexiglass 15 mm
- Gradini di discesa incurvati in poliestere con antisdrucciolo
- Porta in legno verniciato in 2 parti

Quadrato

- Altezza interna: 1.85 m
- 2 divani 1.93 m con schienali
- Tavolo del quadrato con 2 ribalte e bar
- Stipetti lungo lo scafo con antine
- Puntale inox
- Rivestimento laterale in legno
- Tientibene in legno
- Soffitto controstampato listellato in legno
- 1 pannello di ponte apribile Lewmar 650 mm x 200 mm sulla tuga con avvolgibile
- 2 oblò fissi di scafo
- Alloggiamenti sotto i divani

Carteggio

- Tavolo da carteggio con stipetti
- Pannello per strumentazione di bordo
- Pannello elettrico 12 volts 9 funzioni
- Presa 220 volts

Cucina a babordo

- Altezza interna: 1.83 m
- Lavello inox rettangolare
- Piano di lavoro stratificato
- Rubinetto miscelatore acqua calda e fredda sotto pressione
- Boiler 22 L.
- Ghiacciaia poliestere 60 litri con frigo elettrico
- Cassetto per posate
- Alloggiamenti
- Fornello/grill inox 2 fuochi con barra di protezione
- Pattumiera
- 1 oblò apribile Lewmar 350 mm x 200 mm con tendina
- 1 plafoniera

Toilette

- Altezza interna: 1.81 m
- WC marino
- Accessori toilette
- 1 oblò apribile Lewmar 350 mm x 200 mm
- Lavabo poliestere con miscelatore acqua calda e fredda sotto pressione
- Pompa elettrica per evacuazione delle acque usate
- Specchio
- 1 plafoniera

Cabina di poppa

- Altezza interna: 1.82 m
- 1 cuccetta doppia 1.95x2 m
- Materasso ad alta densità
- 1 oblò fisso sullo specchio di poppa
- 2 oblò apribili Lewmar 350 mm x 200 mm con tendine
- 1 mensola a poppa
- Stipetti lungo lo scafo
- Appendi-abiti
- Alloggiamento sotto la cuccetta
- Accesso al motore e premi-stoppa
- 1 plafoniera
- 2 lampade da lettura nella cabina

Cabina di prua

- Altezza interna: 1.76 m
- 1 cuccetta doppia 2 m x 1.40 m con parte amovibile
- Materasso ad alta densità
- Appendi-abiti
- Rivestimento legno e imbottitura contro lo scafo
- Alloggiamento sotto la cuccetta
- 1 pannello apribile Lewmar 530 mm x 400 mm con avvolgibile
- 1 plafoniera
- Porta di separazione quadrato/cabina

VELE

- ➔ Randa classica semi full batten con lazy bag
- ➔ Genoa su avvolgitore con protezione UV

ATTREZZATURA MOTORE

- Motore diesel secondo listino
- Serbatoio carburante rotostampato 70 l
- Filtro decantatore
- Telaio motore integrato al controstampo di scafo
- Leva comando motore in pozzetto
- Asse inox diam. 25 protetta da skeg in poliestere
- Elica fissa bipale
- Vano motore isolato con schiuma omologata CE

ATTREZZATURA ELETTRICA

- ➔ - Messa a massa del sartiame (protezione contro i fulmini)
- Circuito elettrico 12 volts
- Pannello elettrico 12 volts 9 funzioni
- ➔ - 2 batterie 70 Amp, per avvio e servizi con stacca-batterie
- ➔ - Caricabatterie 8 Amp. Presa banchina su prolunga
- ➔ - Frigo elettrico
- ➔ - Radio lettore CD con 2 altoparlanti in quadrato
- Alimentazione 220 volts. 1 presa tavolo da carteggio e 1 in cucina
- Pompa di sentina elettrica

VARIE

- Pompa di sentina manuale
- 2 manovelle winch
- Porta-documenti proprietario
- ➔ - Dotazioni di ormeggio complete con:
 - 1 ancora piatta da 14 Kg Britany
 - 21 m di catena galvanizzata diam. 8 mm
 - 32 m di cima per ormeggio diam. 14 mm
 - 4 cime da 10 m diam. 14 mm
 - 6 parabordi diam. 200
- ➔ - Kit stoviglie per 6 persone
- ➔ - Bussola di navigazione
- Chiavi specifiche per tappi alleggio acqua e gasolio

➔ **ATTREZZATURA** *Clipper*

OPTIONALS

- Timone a ruota su colonna
- Package elettronica
- Capote di tuga

