



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	7,90 m	25'11"
• Lunghezza scafo	7,50 m	24'7"
• Lunghezza al galleggiamento	7,35 m	24'1"
• Larghezza scafo	2,75 m	9'
• Pescaggio chiglia sollevabile	0,85 - 1,85 m	2'9" - 6'1"
• Peso della zavorra chiglia sollevabile	620 kg	1,411 lbs
• Pescaggio corto	1,45 m	4'9"
• Peso chiglia corta	615 kg	1,355 lbs
• Altezza massima	12,50 m	41'
• Dislocamento a vuoto	2 150 kg	4,739 lbs
• Capacità serbatoio carburante	30 l	8 US Gal
• Capacità acqua dolce	40 l	11 US Gal
• Potenza motore	14 Hp	14 HP

ARCHITETTI

- Finot Conq et Associés

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 4 persone
- Categoria C - 5 persone

SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD

• Randa	19,90 m ²	214.20 sq ft
• Genoa 100%	16,70 m ²	179.75 sq ft
• Spi asimmetrico	51,53 m ²	554.66 sq ft
• Spi simmetrico	46,10 m ²	496.21 sq ft
• I	10,30 m	33'10"
• J	2,96 m	9'9"
• P	9,80 m	32'2"
• E	3,50 m	11'6"

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE.

- Scafo di concezione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale realizzato con tessuti unidirezionali, incollato e stratificato allo scafo
- Ponte realizzato a sandwich (Vetroresina / Balsa / Resina poliestere)
- Zone di circolazione con antisdrucchiolo tipo "Picot"
- Contro-stampo del ponte interno saldato al ponte
- Punta piedi in legno massello, incollato e avvitato, forma il collegamento scafo ponte
- Chiglia fissa in ghisa, fissata alla barca con un sistema di vite e contropiastra inox
- Chiglia sollevabile: in ghisa - girevole e monovrabile con un sistema manuale di vite senza fine e manovella di winch
- 2 Timoni sollevabili e regolabili
- Scafo di colore grigio (gel coat) - Decorazione grigio scuro

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

MANOVRE

- Albero classico 9/10e alluminio anodizzato, 1 ordini di crocette
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartame fisso in inox spiroidale
- Lande sartie basse fissate su linea di coperta scafo
- Paterazzo semplice regolabile mediante paranco - Landa fissa-ta su poppa
- 1 Paranco di randa su punto fisso nel pozzetto
- 1 Haleb regolabile braccio elevatore
- 1 Avvolgigenoa - 1 Ferramenta strallo su ferramenta di prua
- 2 Rotaia scotta di genoa con passascotte regolabile mediante va-e-vieni - Manovre rinviate in pozzetto
- Manovre volanti complete: 2 Scotte genoa, 1 Drizza di genoa, 1 Scotta randa con bottazzi e paranco, 1 Drizza randa, 2 scotte di terzaroli, 1 Scotta randa
- 2 Bozzelloi con stopper
- 2 Stopper triploi
- 2 raccogli-drizze

WINCHES

- 2 winch alluminio self tailing (H16.1 STA)
- 1 Scatola manovella di winch
- 1 Manovella winch

ORMEGGIO -ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- 1 musone di prua alluminio - 2 Passacavi integrati
- 4 bitte d'ormeggio alluminio

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 pulpito di prua inox 3 piedi
- 2 pulpiti di poppa inox
- Draglie semplici e candelieri inox

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 2 Gavoni con scaffali
- 1 Vano zattera di salvataggio parte posteriore del pozzetto
- 1 Barra in legno massello munita di uno stick su cardano
- Panche pozzetto poliestere

PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA

- 1 Scaletta bagno inox
- 1 Scorrimento inox

ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Alpi Blond quercia
- Pavimento poliestere con antisdrucchiolo
- Rivestimento tessuto vinile
- Selleria tessuto

DISCESA

- Altezza interna: 1,77 m / 5'10"
- 1 Tambuccio discesa poliestere con vetro integrato - Porta in legno
- Scaletta poliestere - Gradini rivestiti di antisdrucchiolo

CABINA DI PRUA

- Altezza interna: 1,56 m / 5'1"
- Letto doppio (1,90 m x 1,50 m / 6'3" x 4'11") - Materasso gomma-spugna e coprimaterasso
- Alloggiamenti
- 1 Passo d'uomo apribile sulla tuga
- Porta scorrevole

TOILETTE

- 1 Lavello in poliestere - Pompa a mano - Beccuccio per versare
- 1 Mobiletto - 1 Appendiabiti
- 1 Specchio
- Stipetti e alloggiamenti lungo lo scafo
- 1 WC marino
- 1 Pannello fisso di tuga

QUADRATO

- Altezza interna: 1,70 m / 5'7"
- 2 Sedili con materasso e fodera: Sedile lato destro (2,05 m x 0,60 m / 6'9" x 1'12") trasformabile il letto doppio (standard) - Sedile lato sinistro (1,95 m x 0,60 m / 6'5" x 1'12") che può servire da cuccetta semplice
- Tavolo in quadrato in legno - 2 piani ribaltabili
- Stipetti lungo lo scafo
- Alloggiamenti sotto i sedili
- 2 Oblò fissi di scafo
- 2 Oblò apribili di scafo

CUCINA

- Altezza interna: 1,62 m / 5'4"
- Lavello in poliestere - Pompa a piede - Tagliere
- Stipetti con vani e ripiani sotto lavello
- 1 Ghiacciaia in poliestere 50 L con cestini - con apertura a pozzetto
- Ubicazione fornello
- Porta-bottiglie 'filo inox'

TAVOLO DA CARTEGGIO

- Quadro comando a ribalta 0,70 x 0,60 m / 2'4" x 1'12"
- 1 Vano portaoggetti sotto il tavolo
- 1 Pannello strumenti navigazione

MOTORE

- Motore Yanmar 14 Hp / HP
- Comando motore nel pozzetto - Quadro motore su tavolo da carteggio
- Compartimento motore - Schiuma isolamento acustico
- 1 Serbatoio carburante (30 Litri / 8 US Gal)
- Filtro acqua di mare, gasolio e decantatore
- Asse elica inox - Sedia composita in vetro epossidico
- Elica bipale fissa
- 1 Accesso motore scaletta ribaltabile su cerniera con maniglia

IMPIANTO ELETTRICO

- 1 batterie 12 V, 70 Amp
- 1 quadro elettrico 12 e 6 funzioni - Fusibili
- Luce di navigazione in testa d'albero
- Illuminazione: Plafoniere e lampade da lettura

IMPIANTO IDRICO

- 1 Serbatoi acqua rotostampati (50 l / 13 US Gal)
- 1 Pompa di sentina manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere (50 l / 13 US Gal)

ALLESTIMENTO

	DYNAMIC
Rotaia scotta di randa in pozzetto	■
Musone di prua inox	■
Bussola su staffa	■
Fornello a gas 1 fuochi su cardano + Vano gas nel pozzetto	■
Sedili di pozzetto listellati legno massello	■
Reti portaoggetti su barra inox a destra e a sinistra	■
Pannello apribile supplementare nelle toilette	■

OPTION PACK.

	ELECTRONIC RAYMARINE
Tridata Log speedo scandaglio ST 60+	■

ALTRE OPZIONI

- Scafo color bianco - Decorazione grigio scuro
- Kit vele (Randa 4 stecche con 2 scotte di terzaroli - Genoa avvolgibile con banda di protezione anti-UV - Lazy-jacks - Lazy-bag)
- Windex
- 2 drizze bandiera
- Manovre spi asimmetrico con tangone (scotte, drizza, base di tangone, 3 Lande articolate)
- Manovre di spi simmetrico e tangone (Caricabasso tangone, Amantiglio tangone, 2 Scotte di spi, Drizza, Barber hauler di scotta di spi)
- 2 Verricelli di manovra H35.2 STA
- Elica a 2 pale abbattibili
- Lande puntelli
- Puntapiedi per versione deriva
- Puntapiedi per versione di quillard
- Radio Laser / MP3 + 2 Altoparlanti interni
- Batteria supplementare 12 V (70 Ampere)