

Vendesi : FAIRLINE 35" Targa anno 1993

2 x 200 Volvo T. Diesel

Tendalino tipo camper rifatto 2003 - tappezzerie pozzetto rifatte 2002



Informazioni Tecniche ed Equipaggiamenti :

• COPERTA

Musone in inox - Ancora da 16 Kg.- Doppi passacavi e galloce a prua, sulle fiancate e a poppa - Pulpito e tientibene in inox - Bottazzo in inox e Luci di navigazione a norma IMCO - Luci di fonda - Imbarchi acqua e carburante - Superfici di coperta antiscivolo - Passaggio di accesso alla piattaforma bagno con scaletta bagno a scomparsa. Doccia con acqua calda e fredda - N.6 parabordi con relativo ripostiglio sulla piattaforma bagno.

TIMONERIA

Quadro strumenti - Due doppi sedili guida - Parabrezza curvo in vetro temperato con intelaiatura in inox e servoguida - Indicatore di barra - Doppi comandi monoleva - Comandi correttori di assetto - Strumentazione motori comprendente: tachimetri, indicatori di pressione olio, indicatori di temperatura e voltometri - Bussola per alte velocità - ecosonda, ecoscandaglio grafico, solcometro Telecomando per verricello salpancora - Tavolo da carteggio con luce - Custodia carte nautiche -



Indicatore livello carburante - Indicatore livello acqua dolce Conta ore motori - Interruttori stagni per luci di navigazione e di fonda, tergicristalli, pompa di sentina e estrattore aria della sala motori - Tergicristalli inox - Tientibene per copilota. Voltmetro digitale batterie e rete 220 .

POZZETTO

Autovuotante -Sedile con cuscini a poppa a forma di L .-Tavolo da pasti nel pozzetto- Bar con frigorifero e lavello con acqua calda e fredda - Portabottiglie e bicchieri - Gavoni sotto ai sedili. Rollbar con luci - Portaoggetti - Tientibene in inox -Portabevande e Piani Calpestio antiscivolo - Moquette – Cappotta completa tipo camper divisibile in tre parti con laterali e posteriore asportabili e parasole anteriore e posteriore fisso in navigazione.Sezione anteriore della cappottina apribile e convertibile in tendalino parasole.

ALLESTIMENTI INTERNI

Scelta di coordinate moquette, tappezzerie e tendaggi - Falegnameria in Teck e Mogano.

SALONE

Altezza soffitto di 1,88m - Dinette a U convertibile in letto matrimoniale di 1,98m x 1,37m - Tavola da pranzo -Tavolino bar (usabile nel pozzetto)-Gavoni sotto la dinette Guardaroba Armadietti con ripiani - Oblò apribili in inox -Ventilatore -Porta scorrevole di accesso al pozzetto e Luci di soffitto e lettura- Quadro controllo per i circuiti dei servizi a 12V e 220/240V. Boccaporto coperta Radio cassette player stereo - antifurto ad infrarossi con telecomando, sirena e due sensori movimento con possibilità di collegamento a compositore telefonico- voltmetro digitale per controllo stato batterie servizi- presa a muro 12V cc.e 220V ca.TV color 9" con supporto.

CUCINA

Piano cottura incassato a tre fuochi con forno e griglia - Frigorifero da 65 litri a 12V e doppio lavello con acqua calda e fredda -Piano di lavoro in Avonite, copri lavello e copri piano cottura. Oblò apribili in inox -Luci di soffitto e piano lavoro all'alogeno - Estintore- Credenze e ripostigli per stoviglie.

CABINA DI PRUA

Letto matrimoniale di 2,44m x 1,22m (max)-Guardaroba- Armadietti a livello alto -Ripostigli -Mobile toletta -Due luci di soffitto - Boccaporto di fuga alla coperta di prua e due oblò apribili in inox - Specchio.

CABINA DI POPPA

Letto matrimoniale di 2,13m x 1,22m -Guardaroba -Mobile toletta -Gavoni sotto il letto -Luci di soffitto e lettura e Oblò apribile in inox -Finestra apribile sul pozzetto - Fissaggi per lo stivaggio del tavolo del salone pozzetto.

DOCCIA e BAGNO

Doccia con acqua calda e fredda -Tenda doccia -Impianto automatico svuota doccia -W.C. marino con valvole di mare su entrata e uscita -Lavello con acqua calda e fredda e presa per rasoio a con trasformatore da 12 a 220/240V -0,3A e Luci di soffitto all'alogeno e Oblò apribile e Armadietti a livello alto e basso -Finestra apribile sul pozzetto - Accessori bagno - Specchio - Gancio.

IMPIANTO ELETTRICO

Tutti i circuiti a 12V e 220/240V sono protetti da interruttori automatici sul quadro controllo principale situato nel salone - Staccabatterie 12V-Due batterie da 120 ah. collegate in parallelo per i servizi e



due batterie da 120 ah l'avviamento del motore di sinistra -Una batteria da 120 ah. esclusivamente per l'avviamento del motore di destra. La batteria dei servizi viene alimentata da ambedue i motori e in caso di inavvertita scarica della batteria dei servizi, un impianto di emergenza consente alla batteria del motore di destra l'avviamento dal motore di sinistra - Sull'alternatore del motore di sinistra montato sistema sequenziale per carica di altro gruppo batterie protetto da staccabatterie- Interruttore automatico da 10 Amp per il verricello salpancora.
 Caricabatterie automatico sequenziale da 35 amp.220/240V
 Allaccio alla rete di terra e prese nel salone, cucina e cabine

MOTORI

Boccaporto di accesso su pistoni elettro idraulici-Insonorizzazione sala motori - Estrattore aria elettrico - Prese d'aria erodinamiche - Due estintori automatici - Pompa di sentina elettrica automatica

Manuale d'istruzioni motori.

IMPIANTO ALIMENTAZIONE

Serbatoio in lega di grado marino da 613 Litri - Comando di apertura/chiusura accessibile dal pozzetto - Serbatoio isolato tra paratie di altezza totale -Tubazioni di rifornimento e sfiato di grado aeronautico - Conduiture carburante in rame e Filtri acqua e carburante di alte capacità su motorizzazioni diesel.

IMPIANTO ACQUA DOLCE

Serbatoio da 250 l - Impianto scalda acqua con capacità di 50 litri - Scalda acqua ad immersione da 1Kw 220/240V - Alimentazione pressurizzata automatica.

IMPIANTO GAS

Brucciatori provvisti di dispositivi di sicurezza - Stivaggio della bombola gas in armadietto autoventilante - Tubazione in rame rivestita di polietilene - Singolo terminale con regolatore di pressione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LUNGHEZZA TUTTO FUORI:	11,15 m
LUNGHEZZA SCAFO (dalla prua alla poppa della piattaforma bagno):	10,64 m
LARGHEZZA MASSIMA	3,48 m
ALTEZZA SOPRA LA LINEA DI GALLEGGIAMENTO incluso il rolbar:	3,12m
PESCAGGIO (approssimativo con i piedi giù):	0,97 m
PESO A SECCO:	6,120kg
NUMERO CUCLETTE:	6
CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE:	613 litri
CAPACITA' SERBATOIO ACQUADOLCE, compreso lo scaldacqua:	300 l
Consumo orario con 2 AD41Dp diesel	40 litri ora
STIMA PRESTAZIONI	
Diesel:	
2 x Volvo AD41DP	200 CV cadauno 30 nodi

