

LOBSTER SOLARE 47' COUPE'

Lunghezza fuori tutto c.a.	mt. 14.85
Lunghezza costruzione c.a.	mt. 13.35
Larghezza massima c.a.	mt. 4.25
Pescaggio c.a.	mt. 1.10
Altezza di costruzione c.a.	mt. 3.70
Altezza in cabina c.a.	mt. 2.00
Capacità carburante c.a.	lt. 1.500
Capacità acqua dolce c.a.	lt. 600
Capacità acque nere c.a.	lt. 120
Capacità acque grigie c.a.	lt. 160
Dislocamento a secco c.a.	ton. 12
Posti letto	6
Persone trasportabili	12
Certificazioni CE	Categoria B
Velocità massima al collaudo	Nodi 34
Velocità di crociera	Nodi 29
Motorizzazione standard :	2 x 435 HP VOLVO D6
	2 x 575 HP VOLVO D9
	2 x 435 HP VOLVO IPS 600

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE

Imbarcazione realizzata in VTR con resine vinilestere e poliestere, fondo in single skin, fianchi e coperta in sandwich. Gelcoat avorio per la coperta e gelcoat giallo antico o blue a scelta per lo scafo

EQUIPAGGIAMENTO GENERALE

- Linee d'acqua verniciate
- Antivegetativa
- Musone in acciaio inox con bascula per ancora
- Ancora da 20 Kg con piastre di protezione in acciaio inox
- Catena in acciaio zincato Ø 10 mm. Mt. 40
- Verricello elettrico con campana per cime, con comandi sul cruscotto e comando a piede
- Gavone catena auto svuotante
- Tubo acciaio per parabordi nel gavone ancora
- Bitte di ormeggio in acciaio inox a prua e a poppa.
- Passacima o cubie in acciaio inox a prua e a poppa.
- Pulpito in acciaio inox.
- Maniglioni laterali tuga in acciaio inox.
- Arco tendalino pozzetto scorrevole nel tetto.
- Alberetto luci porta antenne e porta bandiera.
- Finestrature laterali in cristallo temperato.
- Finestrature anteriori in cristallo accoppiato di sicurezza con n.2 tergicristalli e spruzzini lavavetri.
- Vetri laterali elettrici in cristallo temperato.
- 2 Boccaporti a filo sulla tuga.
- Tetto apribile elettrico con zanzariera/filtraluca elettrico.
- Passouomo in coperta diam.50.
- 6 Oblò laterali in acciaio inox.
- 2 Cime di ormeggio da Mt. 10 + 1 cima traino da Mt.20.
- Impianto antincendio in sala macchine automatico e manuale con comando dalla plancia.
- Impianto ventilazione sala macchine con prese d'aria di grandi dimensioni stagne all'acqua a mezzo di separatori + 2 estrattori elettrici.
- Piattaforma di poppa con maniglione e scaletta bagno in acciaio inox a scomparsa.

APPARATI DI NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONE

- Radiotelefono VHF
- Bussola magnetica alta velocità
- Gps cartografico con ECO 8" a colori

MECCANICA

- Linee d'asse in acciaio inox diam. 50mm.
- Cavalletti e timoni in bronzo.
- Eliche in nimbrel.
- Serbatoio acqua dolce VTR con indicatore di livello in plancia lt. 600
- Serbatoi nafta VTR con valvole di intercettazione e indicatore di livello in plancia e indicatore visivo da lt. 1.500
- Serbatoio acque nere con allarmi troppo pieno e pompa maceratrice di espulsione con allacciamento a pompa secondaria di emergenza. Filtro antiodore ai carboni attivi.
- Serbatoio acque grigie con allarme di pieno e pompa di espulsione con allacciamento a pompa secondaria di emergenza.
- 2 Filtri nafta Racor/Separ
- N° 2 imbarchi nafta.
- N° 1 imbarco acqua.
- Chiusura valvole mandata carburante con comando dalla plancia.
- Pompa autoclave con pressostato per impianto acqua dolce + seconda autoclave di emergenza.
- Pompa manuale in sentina di grande portata con pescanti nel compartimento di poppa e di prua.
- 5 pompe di sentina elettriche automatiche e manuali con allarmi presenza acqua sul cruscotto.
- Timoneria idraulica.
- Ruota timone in legno.
- Portellone e locale sala macchine isolato con materiali insonorizzanti.
- Prese a mare per motori con valvole a sfera e filtri in bronzo.

ELETTRICO

- N° 6 batterie al gel per i servizi.
- N° 2/4 batterie al gel avviamento motori (secondo motorizzazione).
- Staccabatterie. Interruttore di parallelo.
- Raddrizzatore automatico 220V/24V per ricarica batterie motori e servizi con corrente di terra o gruppo elettrogeno.
- Raddrizzatore automatico 220V/12Vper ricarica batteria generatore con corrente di terra.
- Presa di corrente da terra.
- Gruppo elettrogeno 3,5 Kw con scarico silenziato.
- Quadro elettrico generale con strumenti di controllo ed interruttori magnetotermici.
- Cruscotto completo di strumenti con contagiri, contatore, temperatura acqua, pressione olio motori, spie di funzionamento, avviamento e stop motori, indicatore livello carburante, indicatore livello acqua, interruttori servizi (luci cruscotto, luci di navigazione, luci fonda, segnalatore acustico, parallelo, pompe sentina, verricello, tergicristalli e lavavetri)

- Collegamento a massa di tutte le parti metalliche. Zinchi sacrificali.
- Impianto stereo Radio /Cd nella dinette con altoparlanti in dinette e pozzetto.
- Impianto ricezione TV.
- N° 1 boiler elettrico da 30 Lt. A 220 V.
- Prese corrente 12V e 220V in cucina, dinette, bagno ed ogni cabina.

IDRAULICO

- Impianto WC con scarico nella cassa acque nere e pompa d'espulsione.
- Tubazioni sanitarie antiodore.
- Impianto acqua calda e fredda con miscelatori a tutte le utenze (bagni, docce, cucina, pozzetto e doccetta di poppa).
- Impianto raccolta acque grigie (lavelli bagni e docce) in cassa acque grigie e pompa d'espulsione.

ESTERNI

- Cuscini prendisole di prua con telo copertura.
- Doccia esterna calda/fredda a poppa.
- Falchetta in teak.
- Pozzetto e ponte in VTR con verniciatura antisdrucchiolo.
- Pozzetto autosvuotante.
- Mobile con lavello, rubinetto acqua calda/fredda e coperchio.
- Scalini per passaggio a prua con gavone
- Divano con cuscineria e vano portazattera.
- Gavone di poppa porta cime etc.
- Portina passaggio su piattaforma di poppa.
- Grande gavone sotto il pozzetto per stivaggio.
- Portaparabordi.

INTERNI

- Locale stivaggio/cambusa con accesso dalla dinette.
- Pavimentazione in mogano listellato in dinette.
- Pavimenti in mogano listellato nelle cabine o rivestiti in teak.
- Pavimentazione in teak nel bagno.
- Pareti rivestite in ciliegio semilucido o in teak naturale cerato.
- Porte rivestite in ciliegio semilucido o in teak naturale cerato.
- Finiture e mobili cabine rivestiti in ciliegio semilucido o in teak cerato.
- Finiture e mobili dinette e bagni laccati con colori pastello.
- Scala accesso cabine.
- Corridoio, cielino in fintapelle con spot alogena.

DINETTE

- Sedile guida con seduta ribaltabile (guida in piedi o seduto) 2 posti a dritta + sedile 2 posti a sinistra rivestito in pelle o tessuto.
- Console VTR laccata colori pastello con pannello strumenti in alluminio.
- Divano a C rivestito in pelle o tessuto.

- TV 26" a scomparsa elettrica .
- Tavolo a ribalta raddoppiabile laccato colori pastello.
- Cucina: mobile laccato colori pastello, attrezzato con cassetto portaposate, cestelli e vani per bicchieri, piatti e pentole; lavello con rubinetto, frigo 130lt., piano cottura elettrico a tre piastre.
- Cielino in fintapelle, a doghe con spot alogeni.

CABINA ARMATORE A PRUA

- 2 Armadi con appendiabiti e ripiani.
- Letto di grandi dimensioni con materasso e copriletto, cassetti e vano portavaligie sotto il materasso.
- Tende parasole laterali.
- N° 2 oblò in acciaio inox con zanzariere.
- Passouomo con tendina oscurante e zanzariera.
- Luci lettura
- Cielino in fintapelle, a doghe con spot alogeni.

BAGNO ARMATORE

- Mobile laccato con lavello e rubinetto, con ripiani, portaoggetti e specchi.
- Sistema WC TECMA.
- Box doccia con separè, doccia con sali-scendi.
- Rubinetteria finitura cromata.
- Porta rotolo, scopino, porta spazzolini, dispenser sapone liquido, porta salviette e gancio per accappatoi.
- Oblò in acciaio inox con zanzariera.
- Tenda parasole
- Spot alogeni incassati nel cielino.

CABINE OSPITI (2)

- N° 2 letti in piano con gavoni sotto i materassi.
- Materassi e copriletti.
- Armadio con ripiani e appendiabiti.
- Ripiano laterale con tenda parasole.
- Luci lettura
- Oblò in acciaio inox con zanzariera
- Grande specchio
- Cielino in fintapelle, a doghe con spot alogeni.

BAGNO OSPITI

- Mobile laccato con lavello e rubinetto, con ripiani, portaoggetti e specchi.
- Sistema WC TECMA.
- Box doccia con separè, doccia con sali-scendi.
- Rubinetteria finitura cromata.
- Porta rotolo, scopino, porta spazzolini, dispenser sapone liquido, porta salviette e gancio per
- accappatoi.
- Oblò in acciaio inox con zanzariera.
- Tenda parasole
- Spot alogeni incassati nel cielino.

ALTRI MATERIALI E / O ALTRE CONFIGURAZIONI DELL'ARREDO O DELLA COMPARTIMENTAZIONE SARANNO QUOTATI A PARTE. IL CANTIERE SI RISERVA DI APPORTARE ALLA PRESENTE SPECIFICA TECNICA, SENZA PREAVVISO, TUTTE LE MODIFICHE CHE A SUO GIUDIZIO SI RENDESSERO NECESSARIE PER MIGLIORAMENTI TECNICI O ESTETICI.
