



Versione 2 cabine



Versione 3 cabine

CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	10.34 m
• Lunghezza scafo	9.99 m
• Lunghezza al galleggiamento	9.35 m
• Larghezza scafo	3.65 m
• Dislocamento a vuoto	5 620 kg
• Pescaggio Standard GTE Ghisa	1.82 m
• Pescaggio Opzione PTE Ghisa	1.37 m
• Altezza massima	15.25 m
• Capacità acqua dolce	290 l
• Capacità serbatoio carburante	130 l
• Potenza motore	29 Hp

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Finot - Conq e soci
- Architettura interna: Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

	Chiglia GTE (Standard)	Chiglia PTE (opzione)
Categoria A	6	-
Categoria B	7	7
Categoria C	8	8
Categoria D	10	10

SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD

• Randa	30.00 m ²
• Genoa (105 %)	32.00 m ²
• Spi asimmetrico	68.30 m ²
• I	12.88 m
• J	4.18 m
• P	12.10 m
• E	3.90 m

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo di concezione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato e stratificato allo scafo
- Ponte realizzato a sandwich (vetroresina e balsa) - Antidrucciolo a punta di diamante
- Giunzione scafo ponte avvitata, incollata e cinta da 1 pavesi in legno massello, avvitato
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Timone con asse inox
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio perla

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

MANOVRE

- Albero classico 9/10e alluminio anodizzato posato sul ponte, 2 ordini di crocette acquartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartie fisse in inox spirale (Strallo - Sartie laterali - Paterazzo)
- 2 Paterazzi con arridatoi
- 1 Strallo classico
- 1 Vang rigido con paranco
- 1 Rullafio con tamburo sul ponte
- 2 Lande di scotta randa
- 2 Rotaie di scotta genoa con carrelli passascotte regolabili a mezzo pistone - 2 Bozzelli di rinvio scotte genoa
- Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma - Bordame)
- Manovre volanti complete: 1 Drizza randa - 1 Drizza genoa con strozzacavi all'albero e bitta - 1 Amantiglio del boma con bitta all'albero - 1 Scotta randa - 1 Scotta genoa - 2 Scotte genoa - 2 Prese di terzaroli rapide
- 5 stopper lato sinistro
- 3 raccogli-drizze

WINCHES

- 2 Winches di scotta genoa self tailing (H40.2 STC)
- 1 Winch di manovra self tailing su tuga lato sinistro (H35.2 STC)
- 1 Manovella di winch alluminio Speed grip
- 2 scatole di manovelle di winch

PIANO VELICO

- 1 Genoa avvolgibile con banda di protezione anti-UV
- 1 Randa classica, semi-steccata con cursori
- Sistema Lazy Jack e Easy bag color Perle

ORMEGGIO -ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- Musone di prua inox a passacatene singolo
- Passacatene inox saldato meccanicamente
- 6 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito di prua inox a 2 sezioni
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- 1 porta-asta bandiera
- Doppio ordine di draglie inox, Candelieri inox

POZZETTO

Fondo pozzetto auto-svuotante in poliestere

- 1 Gavone lato sinistro (Vano zattera di salvataggio, Vano gas 2 bombole)
- 1 Gavone lato destro (Cala vele)
- 1 Gavone accanto al sedile del timoniere lato destro
- Sedili di pozzetto listellati legno massello
- 1 Console timone a ruota: Timone a ruota rivestito in cuoio (diametro 900 mm) - 1 Timone su colonna - 1 sistema di trasmissione con frenelli metallici - 1 Tientibene inox - supporto strumenti di navigazione (strumenti in opzione) - 1 Bussola su staffa
- Telecomando motore - Quadro di controllo lato destro
- 1 Tappo per accesso sistema barra di rispetto - 1 Barra di rispetto
- Pannello di discesa e porta in PMMA

PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA

- Porta d'accesso con apertura verticale assistita da martinetto a gas Inox
- 1 Scaletta bagno inox
- 1 Doccetta pozzetto Fredda

ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Alpi Mahogany
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Rivestimenti interni scafo nelle cabine e quadrato
- Sellaia tessuto

DISCESA

- Altezza interna: 1.88 m
- Discesa e relativi gradini in poliestere
- 2 tientibene inox (Versione 2 Cabine di poppa) - 1 tientibene inox (Versione 1 Cabina di poppa)
- 1 Vetrata Zénital fissa con tenda
- Tessuto Perfection Ivory (Quadrato)

CABINA DI PRUA

- Altezza interna: 1.77 m
- Letto doppio centrale (2.05 m x 1.80 m x 0.35 m) - 1 Materasso marino
- Doppio armadio (Armadio appendiabiti - Scaffale) - Stipetti - Alloggiamenti
- 1 Passauomo apribile con oscurante

QUADRATO

- Altezza interna: 1.84 m
- Divanetto a U lato sinistro, con cuscineria
- 1 Divanetto lato destro
- 4 Cuscini assortiti
- Tavolo nel quadrato con supporto in legno
- Stipetti - Vano bar - Vani lungo lo scafo - Alloggiamenti sotto i sedili
- 1 Vetrata laterale lato sinistro con tenda
- 2 oblò apribili sulla vetrata laterale Lato sinistro
- 1 Vetrata laterale lato destro con tenda
- 2 oblò apribili sulla vetrata laterale Lato destro (versione 2 cabine)
- 1 oblò apribile sulla vetrata laterale Lato destro (versione 3 cabine)
- 2 Oblò di scafo con tendina
- 1 Passauomo in coperta apribile con oscurante

CUCINA LATO SINISTRO

- Altezza interna: 1.85 m
- Cucina a L
- Piano di lavoro stratificato bianco
- 2 Lavelli inox rettangolari
- 1 Rubinetto miscelatore acqua fredda / acqua calda pressurizzata
- 1 Fornello a gas 2 fuochi su cardano - Fascia di protezione
- 1 frigorifero 110 litri con apertura frontale - Unità refrigerante 12 V
- 1 Porta-stoviglie con sistema di drenaggio - Chiusura / Tagliere
- Mobiletto - Alloggi e stipetti
- 1 Pattumiera
- 1 Oblò apribile su mastra nella vetrata laterale

TAVOLO DA CARTEGGIO LATO DESTRO

- Orientato verso la discesa
- Tavolo da carteggio con piano ribaltabile e porta-oggetti-Falchetta in legno
- Quadro elettrico girevole per accedere alle connessioni elettriche
- 1 Piccola lampada luce bianca / Rossa
- Stipetti e mobiletto con portaposate
- 1 Oblò apribile nella vetrata laterale

BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

- Altezza interna: 1.80 m
- Accesso dal quadrato
- Bagno stampato in un unico pezzo per una migliore tenuta stagna
- Piatto doccia
- Piano di appoggio con lavandino
- 1 Rubinetto miscelatore / Doccia acqua calda / Fredda
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L
- 1 Specchio
- Accessori toilette: Pattumiera - porta carta igienica - attaccapanni a muro - porta-asciugamani
- Armadio e stipetti (1 In versione 3 cabine - 2 In versione 2 cabine)
- 1 Oblò apribile su mastra con tendina
- 1 Oblò apribile nella vetrata laterale (versione 3 cabine)
- 1 Oblò apribile alle spalle del pozzetto con tendina (versione 2 cabine)

CABINE DI POPPA

Versione 1 cabina di prua - 2 cabine di poppa - 1 Toilette

- Altezza interna: 1.90 m
- 2 Cabine di poppa simmetrica con accesso alla cabina lato sinistro più spaziosa con:
- Altezza interna: 1.94 m circa
- Letto doppio (2.00 m x 1.45 m x 1.00 m) - Materasso marino
- 1 Armadio appendiabiti
- 1 Oblò apribile su mastra con tendina
- 1 Oblò apribile alle spalle del pozzetto con tendina

Versione 1 cabina di prua - 1 cabina di poppa - 1 Toilette

- Altezza interna: 1.90 m
- 1 Letto doppio (1.80 m a 2.10 m x 1.60 m) - Materasso marino
- Divano - Ripiano accesso al letto
- Armadio appendiabiti - Alloggiamenti - Porta-oggetti
- 1 Oblò apribile su mastra con tendina
- 1 Oblò apribile alle spalle del pozzetto con tendina

MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel 29 cv
- Telecomando motore - integrato nel pozzetto
- Compartimento motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 1 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore agganciato al motore (60 Ampere)
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 130 l (sotto cuccetta di poppa lato destro) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Asse elica inox - Protezione poliestere stampata nello scafo
- Elica tripala fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 martinetti a gas)
- 2 Accesso motore da cabine di poppa (versione 3 cabine) o nel bagno e nella cabina di poppa (versione 2 cabine)

IMPIANTO ELETTRICO

- Circuito 12 V
- 1 Batteria ausiliaria 70 Ampere - 1 Batteria motore 70 Ampere
- 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico 12 V (Fusibili - Voltmetro - 1 Indicatore acqua - 1 Indicatore carburante - 1 Allarme basso batteria - 1 Allarme livello basso serbatoio gasolio e acqua)
- 1 Presa accendisigari 12 V
- Illuminazione: Lampade al neon a luce bianca - Plafoniere: Illuminazioni LED - 1 Piccola lampada luce bianca/rossa
- Asta luci di navigazione: 1 Luce tricolore in testa d'albero - 1 Fanale bicolor mezzo-albero
- Predisposizione cablaggi

IMPIANTO IDRICO

- 2 serbatoi acqua dolce roto-stampati (130 l cabina di poppa sinistra - 160 l cabina di prua) - 2 Tappi di rifornimento d'acqua inox - Riempimento dei serbatoi separati - Selezione dei serbatoi mediante valvole ¼ di giro
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- 1 Boiler elettrico 25 L (utilizzo motore)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L
- Pompa elettrica spurgo doccia
- 1 Pompa di sentina manuale - 1 Pompa di sentina elettrica
- 1 Pompa elettrica spurgo lavapiatti

GAS

- 2 vani bombole gas nel pozzetto
- Erogatore e rubinetto di sicurezza

ALLESTIMENTI

	AVANTAGE	ELEGANCE
1 Visualizzare SIMRAD IS 20 GRAPHIC (Ecoscandaglio, Speedometro, Scandaglio)	■	■
Verricello salpancora elettrico 1000 W salita / discesa - Telecomando	■	■
Mobili alti lungo lo scafo nella cabina di prua	■	■
Tavolo in quadrato versione luxe	■	■
Radio lettore CD / MP3 - 2 Altoparlanti interni - 2 Altoparlanti esterni	■	■
LED: Asta luci di navigazione - Illuminazione interna	■	■
Circuito elettrico 220 V completo (Prese interne - Caricabatteria 25 Ampere - Presa di banchina)	■	■
1 Batteria ausiliaria 70 Ampere supplementari	■	■
Doccia in pozzetto acqua calda/fredda		■
Gradini discesa rivestiti in legno		■
Rivestimento cuoio caramel su tientibene inox in quadrato - Falchette inox in stipetti di quadrato		■
Pompa a pedale acqua dolce - Acqua di mare		■
Specchio su paratia di cabina prodiera		■
1 Specchio supplementare nel WC (versione 3 cabine)		■
2 Specchi supplementari nel WC (versione 2 cabine)		■
Scarico doccia temporizzato		■
1 Oblò apribile di pozzetto supplementare lato sinistro in cabina poppiera		■
1 Oblò apribile di specchio di poppa lato sinistro in cabina poppiera		■
Zanzariere / Oscuranti si passauomo		■

OPZIONI

PACK

PACK ELETTRONICA SIMRAD

- Visualizzare SIMRAD Girouette anemometro IS 20 WIND
- Schermo multifunzione NSE 8 a colori 8" LED (GPS - Plotter - Lettore di carte per cartografia Navionics Silver cartografia di tutto il preinstallata - fornito senza carta)

PACK DOCKING

- Apertura laterale nelle draglie
- Musone di prua supplementare
- Copri ruota e console in pvc bianco
- Kit ormeggio/ancoraggio: (Ancora Britany 16 kg, 28 m di catena 10 mm, 40 m cima 18 mm) - 4 cime d'ormeggio - 6 parabordi

ALTRE OPZIONI

- Pilota automatico SIMRAD AP24 - Girobussola
- VHF SIMRAD DSC

- Scafo colore Bleu Acier (blu acciaio) - Decorazione scafo grigio perla
- Albero avvolgitore anodizzato con vela
- Windex
- 2 drizze bandiera
- Attrezzatura spi asimmetrica
- Easy Sail (Regolazione pozzetto dei carrelli del genoa - Strozascotte su pulegge scotta genoa - Regolazione paterazzo - Taglia-cime)
- Rotaia di scotta randa su tuga
- Elica a 3 pale abbattibili
- Fondo pozzetto e poppa listellati in legno massello naturale
- Passerelle listellate in legno massello naturale
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Supporto del motore fuoribordo
- Tavolo pozzetto legno massello - Lampada e copri-tavolo
- Capottina paraspruzzi
- Bimini di pozzetto Perle
- Cuscini pozzetto PVC
- Cuccetta nel quadrato
- Forno microonde (Versione 2 cabine)
- Riscaldamento
- Zanzariere per oblò
- Selleria tessuto