



530 MAINE



Cantieri Estensi





PONTE FLY



POZZETTO



SALONE



CUCINA



PLANCIA



CABINA ARMATORE





CABINA VIP



CABINA OSPITI

CABINA EQUIPAGGIO



530 MAINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza fuori tutto (Loa)	16,40 m	53' 09"
Lunghezza di omologazione (Lh)	16,10 m	52' 10"
Lunghezza al galleggiamento a pieno carico (Lwl)	13,40 m	43' 11"
Larghezza massima	4,80 m	15' 09"
Altezza massima dal galleggiamento (escluso antenne)	6,55 m	21' 06"
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)*	1,30 m	4' 03"
Dislocamento ad imbarcazione scarica*	18,80 t	41.447 lbs
Dislocamento a pieno carico*	23,34 t	51.456 lbs
Capacita' serbatoi carburante	2.800 l	740 US g.
Capacita' serbatoio acqua	800 l	211 US g.
Motori FPT N60 MNT M40	2x294 kW	2x400 hp
Motori opzionali FPT N65 ENT M45	2x331 kW	2x450 hp
Invertitori ZF 280 A	2,063:1	
Categoria di progetto	CE - A	
Numero massimo di persone imbarcabili	12	
Design & Engineering	Zuccheri Yacht Design	

* Dati variabili secondo accessori ed allestimenti installati

COSTRUZIONE

Categoria di progetto: CE A. Gelcoat neopentilico, scafo colore bianco. Scafo e coperta in PRFV stratificata a mano con tessuti biassiali. Prime laminazioni di carena con resina vinilestere. Coperta e murate in sandwich strutturale e atermico. Longheroni e madieri di rinforzo con tessuti biassiali e unidirezionali.

ACCESSORI E DOTAZIONI VERSIONE BASE

COPERTA E TUGA

Luci di navigazione. Passavanti con antisdrucchiolo. Plancetta di poppa con rivestimento in teak. Scaletta manuale per risalita bagno a scomparsa nella plancetta, in acciaio e gradini in teak. Otto oblò in acciaio e un passouomo. Capodibanda in teak. Finestrature fisse e scorrevoli. Cinque tergicristalli a pantografo con impianto lavaggio vetri. Quattro bitte e passacavi inox a prua e a poppa. Due bitte di mezza nave. Battagliola completa inox. Gavone a prua con alzapagliolo inox. Tappo imbarco acqua inox. Tappi imbarco gasolio incassati con chiusure di sicurezza. Due tientibene inox su passavanti accanto al prendisole. Prese aria motori.

POZZETTO

Divano strutturale con cuscineria in sky bianco. Ricopertura in teak del pozzetto. Tientibene laterali di discesa in plancetta. Paratia dinette inox con apertura a scorrimento e cristalli temprati. Doccetta con miscelatore acqua C/F. Gavoni laterali in pozzetto. Tiranti di emergenza per l'impianto antincendio fisso della sala macchine. Portello di accesso alla cabina di poppa. Portello di accesso alla sala macchine con alzapagliolo e doppia molla a gas inox con scala inox. Luci di cortesia in pozzetto. Luci di illuminazione pozzetto su tuga. Presa stagna 230Vca da banchina.

FLY

Tientibene completo in acciaio INOX. Scala in VTR strutturale con gradini in teak e tientibene inox e luci led nei gradini. Portello di accesso al fly. Alberello in INOX verniciato bianco per antenne e luci. Antenna GPS. Tromba. Mobile in VTR con portelli per stivaggio. Divano strutturale in VTR con cuscini in sky bianco. Tavolo in teak o mogano. Cruscotto con ripetizione della strumentazione motori. Timoneria idraulica. Bussola.

Monoleve comando motori elettroniche. Poltrona guida con cuscini in sky bianco e meccanismo per ribaltamento seduta per guida in piedi. Parabrezza in plexiglass. Luci di cortesia.

PLANCIA DI COMANDO

Bussola. Ruota del timone con timoneria idraulica. Monoleve comando motori elettroniche. Cruscotto con quadro comandi per flaps, tergicristalli, lavavetri, verricello ancora, tromba, parallelo gruppi batterie, luci strumenti. Gps. Ecoscandaglio. Strumentazione controllo motori e allarmi: contagiri, contaore, indicatore temperatura acqua e allarme visivo, indicatore pressione olio e allarme visivo, allarme visivo mancanza di carica dell'alternatore, allarme visivo e sonoro presenza acqua nei prefiltri gasolio, indicatori livello serbatoi gasolio e acqua dolce, chiavi di avviamento e pulsanti di arresto motori. Presa accendisigari. Quadro elettrico generale per le utenze a 12Vcc e 230Vca. Quadro sinottico con spie luminose per luci di navigazione e pompe. Poltrona guida con seduta ribaltabile per guida in piedi. Porta inox e vtr a pantografo per l'accesso al ponte. Tende laterali a pacchetto.

SALONE

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Divano e tavolo. Ripiani portaoggetti. Mobile con cassettera e portelli. Illuminazione con faretti alogeni a soffitto. Parabrezza, finestrature laterali in vetro temprato. Paglioli in legno. Prese di corrente 230Vca. Cuscineria in tessuto. Tende laterali a pacchetto, tenda a poppa.

CUCINA

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Cassettera e armadietti. Lavello con miscelatore acqua C/F. Frigorifero da 130 litri in acciaio. Freezer da 42 litri a pozzetto. Piano di cottura elettrico in vetroceramica a quattro piastre. Aspiratore. Piano di lavoro antigraffio. Pattumiera. Paglioli in legno. Illuminazione con faretti alogeni sul piano di lavoro. Presa di corrente 230Vca.

CORRIDOIO

Paratie in legno laminato e massello. Paglioli in legno. Illuminazione con faretti alogeni a soffitto. Porte di accesso alle cabine ed al bagno ospiti con fermaporte magnetico. Soffitto con rivestimento in similpelle. Scala di accesso alla dinette con corrimano inox.

CABINA ARMATORE

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Letto matrimoniale con cassetti. Comodini. Ripiani portaoggetti. Armadi e cassettiere. Pensili con apertura basculante. Specchio. Gavoni sotto il letto. Paglioli in moquette. Illuminazione con faretti alogeni a soffitto. Due abat-jour con paralume. Presa di corrente 230Vca. Passouomo di accesso in coperta con scala di emergenza. Due oblò e tende. Gavone sotto il pagliolato. Soffitto con rivestimento in similpelle. Appendiabiti a parete. Materasso e cuscini. Porta di accesso al bagno armatore ed al corridoio. Cabina armadio separata con mobile, cassettiera e ripiani; porta a soffietto in massello e plexiglass opaline.

BAGNO ARMATORE

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Armadietti e ripiani. Piano lavabo in legno verniciato con lavabo in ceramica e miscelatore acqua C/F. Portasciugamani. Specchio. WC marino elettrico in ceramica. Bidet. Portascopino. Box doccia con rivestimento in mosaico e porta in plexiglass. Doccia a colonna con saliscendi e miscelatore acqua C/F. Carabottino doccia in teak. Illuminazione con faretti alogeni a soffitto. Prese di corrente 230Vca. Oblò e tenda. Soffitto con rivestimento in similpelle. Appendiabiti a parete. Porta di accesso alla cabina.

CABINA VIP

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Letto matrimoniale. Comodino con cassetto. Ripiani portaoggetti. Armadio con appendiabiti e cassettiera. Specchio. Gavoni sotto i letti. Paglioli in moquette. Illuminazione con faretti alogeni a soffitto. Abat-jour con paralume. Luce di lettura in testaletto. Presa di corrente 230Vca. Due oblò e tende. Gavone sotto pagliolato. Soffitto con rivestimento in similpelle. Appendiabiti a parete. Materasso e cuscini. Porte di accesso al corridoio ed al bagno ospiti.

BAGNO OSPITI

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Armadietti e ripiani. Piano lavabo in legno verniciato con lavabo in ceramica e miscelatore acqua C/F. Portasciugamani. Specchio. WC marino elettrico in ceramica. Bidet. Portascopino. Box doccia con rivestimento in mosaico e porta in plexiglass. Doccia a colonna con saliscendi e miscelatore acqua C/F. Carabottino in teak. Illuminazione con faretti alogeni a soffitto. Prese di corrente 230Vca. Oblò e tenda. Soffitto con rivestimento in similpelle. Appendiabiti a parete. Porte

di accesso al corridoio ed alla cabina ospiti.

CABINA OSPITI

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Due letti in piano. Comodino con cassetto. Ripiani portaoggetti. Armadio con appendiabiti e cassettiera. Specchio. Gavoni sotto i letti. Paglioli in moquette. Illuminazione con faretti alogeni a soffitto. Abat-jour con paralume. Presa di corrente 230Vca. Due oblò e tende. Gavone sotto pagliolato. Soffitto con rivestimento in similpelle. Appendiabiti a parete. Materassi e cuscini. Porte di accesso al corridoio.

GAVONE A POPPA

Scala di accesso dal pozzetto in INOX - Presa 230V. Due oblò.

SISTEMA DI PROPULSIONE E DI GOVERNO

Motori FPT N60 ENT M37 da 370hp. Invertitori marini ZF 280 1A con comando elettroidraulico. Assi elica in inox Aisi 630 Ø 50mm. Tenute asse elica VOLVO senza manutenzione. Eliche in bronzo a quattro pale. Timoneria idraulica. Timoni in bronzo. Correttori di assetto (flaps).

IMPIANTO CARBURANTE

Due serbatoi gasolio in acciaio inox per complessivi 2.800 litri (+/- 5%). Bocchette d'imbarco sui passavanti. Strumenti di controllo livelli serbatoi in plancia e livelli visivi in sala macchine. Filtri separatori acqua/gasolio con allarme visivo e sonoro in plancia di presenza acqua. Prese carburante dai serbatoi con valvole elettriche di intercettazione.

IMPIANTI IDRICI E SENTINE

Serbatoio acqua dolce strutturale da 800 litri (+/- 5%) in VTR rivestito internamente con gelcoat atossico. Indicatore di livello in plancia. Bocchetta imbarco acqua sul passavanti. Boiler elettrico per utenze acqua calda per bagni, cucina, doccetta di poppa. Sistema idraulico centralizzato con doppia autoclave per servizi cucina, bagni e utenze esterne. Nr. 2 Impianti di raccolta acque grigie. Carico dei WC con acqua dolce. Impianto esaurimento sentine con doppie pompe elettriche automatiche e con allarmi acustici in plancia.

IMPIANTO ELETTRICO

Quadro elettrico generale per le utenze a 12Vcc e 230Vca. Gruppo batterie motori (2x200A) e servizi (2x200A). Parallelo per batterie motori e servizi. Alternatori sui motori. Interruttori staccabatterie con comando in plancia. Voltmetro per la tensione da banchina. Voltmetro per le batterie servizi o le batterie motori. Amperometro per le utenze 12Vcc. Caricabatterie automatico. Presa da banchina 230Vca in acciaio stagna. Linea 230Vca con prese di corrente in ogni locale. Illuminazione fissa in tutti i locali.

SISTEMA ANTINCENDIO

Estintori portatili da 1 kg nelle cabine, in cucina ed in plancia. Impianto automatico antincendio nel locale motori con sensore di temperatura e comando manuale di emergenza in pozzetto.


SISTEMI DI ORMEGGIO ED ANCORAGGIO

Bitte e passacavi in acciaio inox. Verricello elettrico Quick da 1700W con telecomando a prua e comando in plancia e fly. Ancora tipo Bruce da 20kg e 75 metri di catena calibrata da 10 mm. Cubia ancora in acciaio inox.

IMPIANTI E DOTAZIONI VARIE

Insonorizzazione del locale motori con pannelli fonoassorbenti a norma ISO 4589. Scaletta di discesa in sala macchine. Luci in sala macchine. Impianto di protezione catodica con anodi di zinco su scafo, timoni, eliche. Manuale di uso e manutenzione dell'imbarcazione e di tutte le strumentazioni di bordo. Schema generale dell'impianto elettrico.

Nota: Le imbarcazioni fotografate nella presente brochure possono presentare dotazioni ed accessori non comprese nella versione base.





Cantieri Estensi S.p.A.

Via Giotto di Bondone, 3 - 44020 San Giovanni di Ostellato (FE) - Italy
tel: +39 0533 640394 - fax: +39 0533 640704
www.cantieriestensi.it - info@cantieriestensi.it

INFORMAZIONI LEGALI

Questa Brochure non costituisce in qualsiasi modo offerta con valenza contrattuale per la vendita di imbarcazioni del cantiere a persone o società'.

Tutte le informazioni contenute nella brochure, ivi compreso senza limitazione dati tecnici, prestazionali, illustrazioni e disegni, sono meramente indicative e non contrattuali e riferite a modelli standard dei motor yachts del cantiere in versione europea. Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni valide sono quelle relative alla specifica imbarcazione che sarà oggetto di acquisto. Le uniche indicazioni contrattualmente valide per il compratore sono contenute nel contratto di vendita e nel manuale relativo alla specifica imbarcazione. Questo documento si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Malgrado l'impegno posto ad assicurare la maggiore accuratezza possibile, le informazioni in esso contenute possono non coprire tutti i dettagli e le modifiche intervenute, o descrivere caratteristiche non presenti, ovvero non prevedere tutte le ipotesi che potrebbero verificarsi. Eventuali illustrazioni, fotografie, schemi ed esempi mostrati nella Brochure sono intesi unicamente ed esclusivamente ad illustrare il testo. A causa delle diverse caratteristiche di ciascuna imbarcazione, il cantiere declina ogni responsabilità per l'uso effettivo in base alle applicazioni illustrate.

Questa Brochure ed il suo contenuto non possono essere copiati o riprodotti e non possono essere modificati, sostituiti od alterati, in tutto o in parte.

Cantieri Estensi S.p.A.

