



Lunghezza f.t. mt. 12.90 - Lunghezza scafo mt. 12.11
Larghezza max. mt. 3.84 - Peso con motori Kg. 8250 ca
Portata persone n. 12/Kg. 1140 - Posti letto 4+2
Carburante lt. 880 ca - Acqua lt. 400 ca
Categoria di progettazione B

ACCESSORI STANDARD

Allestimento di coperta

Verricello elettrico reversibile incassato a scomparsa 1000 Watt, con doppio comando (cruscotto e telecomando) protetto con fusibile magneto-termico riattivabile - Ancora Danfort kg.15 - Catena mm.8 mt. 50 - Occhio di escubia sulla ruota di prua con protezione in acciaio inox - Passacavo in acciaio inox - N.8 bitte in acciaio inox da mm.250 - N.4 osteriggi - Pulpito in acciaio inox AISI 316 - Parabrezza in cristallo temperato e telaio in acciaio con tergicristallo - N.6 parabordi - Roll-bar incernierato abbattibile con n.2 plafoniere e due box marini per impianto stereo - Luci di fonda e luci di via - N.2 ganci ad U a poppa - Doccia nel pozzetto con acqua calda/fredda - Luci illuminazione pozzetto - Alloggiamento per autogonfiabile - Porta accesso alla plancetta bagno - Poglioli cockpit rivestiti in teak - Scaletta a scomparsa con maniglia di risalita - Plancetta con piano rivestito in teak - Mezzo marinaio - Bottazzo in acciaio inox AISI 316 - Superfici antisdrucolo sul ponte e sui trincarini - Pozzetto autovuotante - Alloggiamento per n°2 bombole gas kg.3 cad. - Divano a C nel pozzetto con gavoni alloggio e tavolo abbattibile - Tientibene sul roll-bar in acciaio inox - Teintibene copilota in acciaio inox - Sedile pilota per 2 persone, ribaltabile per guida in piedi - Sedile co-pilota per due persone con vano alloggio sotto la seduta - Wet-bar con lavello e frigorifero da lt. 42 (*), alloggiamento per ice-maker (*) e portarifiuti - Boccaporti per accesso al vano motori e vano poppa servoassistiti - Manuale del proprietario

Plancia guida

Sedile pilota per due persone - Doppie leve per comando marce ed acceleratori - **Strumentazione completa motori** comprendente : indicatori pressione olio, temperatura acqua, voltmetri e contaore - Spie luminose e allarme acustico per motori - **Timoneria idraulica** - Volante Nardi - Indicatori angolo di barra, livello carburante - Bussola magnetica - Log con misuratore di distanza totale/parziale - **Ecoscandaglio con allarme** - Comandi per correttori di assetto idraulici - Comando avvisatore acustico, tergicristallo - Luci di navigazione e di fonda - Comando verricello - Presa 12 Volt per cellulare - Piano carteggio e portatoggetti - VHF.

Salone e cucina

Divano in pelle convertibile in posto letto - Tavolo amovibile regolabile in altezza - Mobile con predisposizione per TV (*) - Radio con CD - Impianto stereo con 4 box - Moquette anti-muffa amovibile sul pavimento - N.3 oblò a murata apribili in peralluman anodizzato - N.1 passo uomo con oscurante - Faretti alogeni - Orologio - Barometro - Igrometro - Prese di corrente 12/220 Volt - Quadro elettrico generale con protezioni magneto-termiche - Piano di cottura con piastra elettrica + 2 fuochi a gas - Tubazione gas in rame con valvola di sicurezza - Piano di lavoro in materiale antigraffio - Lavello in acciaio inox con miscelatore - Forno a microonde - Frigorifero da l. 100 - Finestrino scorrevole sopra a piano cottura per ventilazione - Plafoniera di lavoro - Cassetti porta posate - Pensili e ripostigli per alloggiamento stoviglie - Presa di corrente 220 Volt.

Cabina armatoriale

Letto matrimoniale con cassettiera - Testata e giro letto imbottiti - n°2 armadi laterali - Luci di lettura testa letto e plafoniere a soffitto - Specchio - Presa 220 Volt - Passouomo con tenda oscurante - N°2 oblò a murata apribili in peralluman anodizzato - Moquette e tende - Pareti divisione locali interni realizzate specificatamente per ottenere fonoassorbimento, coibentazione e leggerezza.

Cabina ospiti

Due letti singoli sovrapposti convertibili in divano - Giro letto imbottito - Guardaroba con specchio - n°1 passo uomo con oscurante - Plafoniera a soffitto e luci di lettura.

Locale toilette

WC marino elettrico con valvole di sicurezza in entrata e uscita - Filtro su saracinesca aspirazione acqua per WC - Mobile per lavello in VTR con lavello in acciaio inox e miscelatore - Doccia con acqua calda e fredda - Faretti alogeni a soffitto - Presa a 12/220 Volt - Stipetti alloggio accessori - Oblò apribile a murata - Specchio - Impianto automatico scarico acqua doccia - Accessori per bagno e appendiabiti - Piano calpestio in teak - N.1 passo uomo con oscurante.

Impianto elettrico

Due batterie da 220 Amp/h (cadauna) forniscono la corrente ai motori ed ai servizi. Le utenze sono provviste di **protezioni magneto-termiche** - L'impianto a 220 Volt, accuratamente progettato e rispondente alle norme internazionali in materia, prevede oltre al generatore di corrente (*) una **presa di corrente da 32 Amp** posta a poppa. Protezione con differenziale salvavita e singole protezioni su tutte le utenze. Le utenze 220 Volt sono il **carica batterie da 50 Amp/h**, il **forno**, la **piastra cottura**, il **boiler da l. 30** (funzionamento anche tramite motori) e le varie prese corrente - Magneto-termico di protezione verricello da 100 Amp/h - Protezione a massa per sistema 220/12Volt -

Motori

Accesso al locale motori e serbatoio carburante dal cockpit - Possibilità di ispezione straordinaria con facile asportazione dell'intero pagliolato cockpit - **Insonorizzazione acustica completa del locale motori** - Installazione **motori su supporti antivibranti e supporti trasversali in acciaio** - Prese d'aria laterali per la ventilazione naturale - **Silenziatori e scarichi motori raffreddati ad acqua in acciaio inossidabile** - Strumentazione completa motori - Illuminazione locale motori - Linea d'asse diretta con **assi in acciaio inox, eliche controrotanti in lega OTMAN - Timoni compensati in lega MIBRAL - Protezione catodica completa per motori, serbatoio, prese a mare, timoni ecc.** - Filtri di aspirazione acqua motori di grosse dimensioni - **Valvole di sicurezza su tutte le prese a mare - Correttori d'assetto trasversali (flaps) - Presa 12/220 Volt - Lampada portatile di emergenza** -

Impianto carburante

N°2 serbatoi in acciaio inox della capacità di l. 440 ca. (cadauno) con botola di ispezione e astina di controllo manuale - Indicatore di livello in plancia - Doppio tappo imbarco carburante in coperta in acciaio inox e sfiati carburante con retina antifiamma e antispurzo - Tubazione carburante in rame con terminale flessibile omologato RINA/CE - **Saracinesche sulla linea di alimentazione con comando manuale per arresto immediato carburante - n°2 filtri carburante separatori d'acqua di grosse dimensioni con rubinetto di spurgo** - Possibilità di sbarco serbatoio asportando il pagliolato pozzetto -

Impianto idrico

N.2 serbatoi acqua in polietilene alimentare atossico della capacità di l.200 ca. (cadauno) - Livello acqua elettrico - **n°2 pompe autoclave automatiche con filtro - Boiler da l. 30 per acqua calda con funzionamento elettrico 220 Volt o riscaldato dai motori** - Utenze acqua calda in cucina, bagno e doccia esterna - **Riduttore di pressione per collegamento diretto acqua linea banchina.**

Esaurimento sentina

L'esaurimento della sentina è assicurato da : **n°1 pompa a mano** con by-pass per locale motori e cabina - **n° 3 pompe di sentina elettriche** portata 120 l/m di cui una **automatica**, con galleggiante sempre inserito -