

CAPITOLATO STANDARD		Ceriale (SV) giovedì, 23 settembre 2010	
S40 F	modello	Sciallino 40/1999 flybridge	lunghezza fuori tutto L_{oa} 13,73 m
	edizione / revisione	A / 6	lunghezza dello scafo L_h 11,95 m
	data revisione	23.09.2010	larghezza massima B 4,00 m
	cat. CE / tipo	B / imbarcazione	immersione (pieno carico) D 0,90 m
	passaggeri	12 persone + bagaglio = 1.200 Kg	dislocamento (pieno carico) W 13.450 Kg
Materiali di costruzione:		Pozzetto di poppa:	
PRFV ottenuta mediante stratificazione a mano di poliestere isofalico e fibra di vetro. -----			
Scafo rinforzato con strutture longitudinali e trasversali (secondo regolamento RINA). Coperta, cabina e fly-bridge con strutture a sandwich e zone di calpestio in antisdrucciolo (secondo regolamento RINA). -----		Occhi di cubia e bitte di ormeggio. Pontatura in teak massello. Passerella elettroidraulica telecomandata. Doccia a scomparsa. Armadietti laterali, gavone nel carabottino, stiva sotto il ponte con ispezione alla sala macchine. Punti luce. Scala di accesso al flybridge. Tendalino parasole con telaio inox a scomparsa. Tuna-door. Plancetta di poppa con scaletta. -----	
Paratie, rivestimenti interni, pavimenti e mobili realizzati in legno di mogano compensato marino (omologato RINA). Finiture degli interni in legno di mogano massello. Bordatura della giunzione scafo/coperta in legno di mogano massello. -----		Interni:	
Ciclo di verniciatura di tutto il legno di mogano interno in 4 fasi, e di quello esterno in 8 fasi. Ciclo di trattamento antiosmosi dell'opera viva in 4 fasi, con primer epossidico e vernice anti vegetativa. Ciclo di trattamento antimuffa di tutte le superfici interne in vetroresina. -----		Cabina armatoriale con porta. Letto matrimoniale con cassettiera, materasso e cuscini. Portaoggetti laterali, due armadi appendiabiti. Illuminazione centrale e applique con interruttori ai letti, luci negli armadi. Due oblò con tendina e passouomo con tendina. Specchio. Cabina per gli ospiti, con letto matrimoniale, materasso e cuscini. Portaoggetti laterale, armadio appendiabiti. Illuminazione centrale e applique con interruttori ai letti, luce nell'armadio. Oblò con tendina. -----	
Pulpito, ringhiere, tientibene, scala di accesso al fly-bridge, lande di ormeggio, occhi di cubia, bitte e passacavi in acciaio inox. -----		Salone con divano a "U", tavolo trasformabile in letto matrimoniale, gavoni sotto il divano. Mobile bar con cassetti e stipetti, e frigorifero da 65 litri. Sedile di guida e plancia di comando. Boccaporti di accesso alla sala macchine. Punti luce indipendenti, prese elettriche a 230 Vac e 12 Vdc. Parabrezza in tre parti con tre tergicristallo a due velocità, finestrature laterali scorrevoli, porta di accesso scorrevole. Cuscini e tende. Impianto stereo con lettore CD e 4 altoparlanti. -----	
Scarichi e prese dell'acqua di mare in ottone marino. Scarichi dei motori in acciaio inox. Serbatoi e decantatore per il carburante in acciaio inox. Serbatoio per l'acqua dolce strutturale. -----		Locale igienico armatoriale, con WC marino elettrico. Indicatore di livello acqua dolce. Lavello con miscelatore, specchio, cassetti, stipetti e portaoggetti. Porta di accesso. Illuminazione centrale, e oblò con tendina. Presa elettrica a 230 Vac. -----	
Finestrature, oblò e passauomo omologati CE, con telai in acciaio inox. Deflettore in policarbonato sul fly bridge. -----		Locale doccia con WC marino manuale. Lavello con miscelatore, specchio, cassetti, stipetti e portaoggetti. Porta di accesso. Illuminazione centrale, e oblò con tendina. Presa elettrica a 230 Vac. Pompa automatica di espulsione dell'acqua. -----	
Sicurezza di bordo:		Consolle di governo:	
Sala macchine rivestita con materiale autoestinguente. Aerazione con prese d'aria esterne. Estintori regolamentari. Alloggiamento della bombola del gas in un gavone aerato esterno. -----		Consolle di governo, con la strumentazione dei motori (contagiri, contaore, temperatura acqua dolce, pressione olio, voltmetro, amperometro di carica). Livello del carburante. Timoneria idraulica a ruota. Comandi di marcia monoleva. Bussola. Sedile di governo. Quadro elettrico generale. Comando del verricello. -----	
Impianto del carburante con comando di emergenza per l'esclusione dell'alimentazione dalla plancia. Tubazione del tipo omologato CE. -----		Seconda stazione di governo sul flybridge. Strumentazione dei motori (contagiri, contaore, spie per la temperatura acqua dolce, pressione olio, alternatore). Timoneria idraulica a ruota. Comandi di marcia monoleva. Bussola. Comando del verricello. Sedile di governo con alloggiamento della zattera di emergenza (opzionale). Cuscineria e teli di copertura per sedile e consolle. Scala di accesso e passouomo di sicurezza. Pulpito e rollbar per l'alloggiamento delle antenne e dei fanali. -----	
Tre pompe di sentina elettriche, alimentate da circuiti separati, con inneschi automatici e interruttori di comando manuali. Pompa manuale in pozzetto. Pompa di emergenza con by-pass sul motore. -----		Sala macchine:	
Cavi elettrici antifiamma del tipo omologato CE. Sezionatori a bassa tensione per i collegamenti dei circuiti sx e dx separati o in parallelo. Batterie 3x200 Ah + 1x180 Ah 12 Vdc. Quadro elettrico generale con interruttori magnetotermici bipolari per ogni utenza. Sistema di distribuzione in cassette stagne. Fusibile generale dei servizi da 200 A. Dispositivo salvavita, con interruttori automatici differenziale e magnetotermico per la corrente a 230 Vac. Impianto di massa con cordina di rame rivestito per il collegamento di tutti gli elementi metallici di bordo. -----		Sala macchine rivestita con materiale fonoassorbente su tutti i lati. Boccaporti di accesso ad elevata resistenza termica ed acustica. Luce nel locale. Due motori entrobordo diesel, fino a un massimo di 2x420 HP (all'elica). Alloggiamenti su supporti elastici. Filtri dell'acqua di mare ispezionabili. Marmitte silenziate. Linee d'asse con testine flottanti a tenuta stagna (oleodinamiche). -----	
Scarichi e prese passascafo con valvole a sfera in ottone marino. Scarichi dei motori sopra la linea di galleggiamento. -----		Due serbatoi del gasolio e un decantatore centrale con spurgo, tutti intercomunicanti con valvole, e due imbarchi, per 1400 litri totali. Prefiltri con decantatore. Sfati a murata con sifoni. Livello meccanico su un serbatoio. -----	
Quadri degli strumenti dei motori con spie di emergenza luminose ed acustiche per tutte le funzioni. -----			
Allestimento di prua:			
Gavone con due portelli di accesso. Calacatena con pozzetto autovotante. Due bitte e passacavi di ormeggio. Delfiniera con puntale passacatena e alloggiamento dell'ancora a riposo. Pulpito lungo il perimetro della delfiniera e dei camminamenti laterali. Verricello salpancora da 1400 W con comando in plancia, sul flybridge e a prua. Due bitte spring a metà fiancata. Cuscini prendisole. Ponte in teak sui camminamenti laterali e delfiniera. -----			

Impianto di timoneria:
Due timoni in acciaio con protezione anodica e barra di accoppiamento. Timoneria idraulica. Seconda stazione sul flybridge. -----
Impianto idro-sanitario:
Serbatoio da 400 litri. Sfiato a murata con sifone. Autoclave di distribuzione con miscelatori per ogni utenza (locale igienico armatoriale e degli ospiti, cucina, doccia interna, doccia esterna). Boiler termo-elettrico (motori / 230 Vac). -----
Cucina separata con piano di lavoro, fornello con 3 fuochi a gas. Lavello con miscelatore, stipetti, armadi pensili, portaoggetti laterale. Forno a microonde. Frigorifero da 130 litri. Illuminazione del locale e del piano di lavoro indipendenti, oblò con tendina. -----
Altre dotazioni di serie:
Colore bianco dello scafo e della coperta. ----- Fanali regolamentari. ----- Telo di protezione del parabrezza. ----- Ancora da 15 Kg con 75 mt. di catena Ø10mm. ----- Verricello elettrico da 1400W. ----- Tergilavavetri sul parabrezza. ----- Caricabatterie e alimentatore di rete a 230 Vac con salvavita. ----- Prese interne a 230 Vac. ----- Zanzariere per oblò. ----- Nome a poppa. ----- Manuale d'uso e manutenzione illustrato. ----- Cime per ormeggio temporaneo. ----- Parabordi. -----

Listino prezzi - configurazione base:
Edizione GENOVA 2010 (2010-10.1)
2× Yanmar 440HP (6LY3 STP) === === === ==
=== === === ==
=== === === ==
=== === === ==
=== === === ==
=== === === ==

Le dimensioni e misure e i dati tecnici sono puramente indicativi, e si riferiscono a valori medi per il prodotto standard. Le fotografie presenti nel depliant illustrato si riferiscono ad una versione personalizzata del presente modello e quindi possono includere dotazioni, accessori, varianti non incluse nello standard di produzione. Tutti i prezzi sono franco fabbrica, IVA esclusa. -----

NOTA BENE:

Il presente capitolato può subire modifiche da parte di Cantieri Navali Sciallino in qualsiasi momento e senza preavviso. Esso è allegato al contratto (nella edizione e revisione specifica) a titolo puramente informativo e non vincolante. I prezzi sono franco fabbrica, Ceriale (SV) e quindi escludono il trasporto per qualsiasi destinazione. I prezzi non includono i costi di immatricolazione o altri oneri legali e obbligatori dovuti per le procedure di messa in esercizio. Tutti i prezzi sono IVA esclusa. -----

Dotazioni a richiesta:
1 - Carpenteria per l'installazione di un eventuale ecoscandaglio dotato di trasduttore passante
2 - Carpenteria per l'installazione di un eventuale GPS (doppia stazione)
3 - Carpenteria per l'installazione di un eventuale VHF (doppia stazione)
4 - Carpenteria per l'installazione di un eventuale autopilota (doppia stazione)
5 - non disponibile
6 - Caricabatterie con presa di banchina, interruttore salvavita, prese di corrente a 230Vac in tutti i locali interni
7 - Pompa per acqua marina
8 - Sistema di ritenzione acque nere
9 - Carpenteria e impianti di bordo (filtri, tubazioni, prese, scarichi, collegamenti, ...) per l'installazione di un eventuale gruppo elettrogeno diesel
10 - Sistema trolling-valve (singola stazione)
11 - Doccia nel locale igienico con pompa di espulsione
12 - Plancetta di poppa con scaletta
13 - Pontatura della coperta in teak (integrale)
14 - non disponibile
15 - Cuscini prendisole in per la tuga di prua
16 - Tuna-door in pozzetto
17 - Faro di profondità (con telecomando). Faro retrovisore a poppa.
18 - Frigorifero elettrico
19 - Tendalino parasole con telaio in acciaio inox e telo impermeabile
20 - Passerella di accesso dalla banchina (elettro-idraulica telecomandata)
21 - Autoradio con lettore CD, con 4 altoparlanti
22 - non disponibile
23 - Boiler e doppio impianto idrico, miscelatori per ogni utenza
24 - Dotazioni di sicurezza regolamentari (escluso fuochi e razzi) [entro 50 miglia - 12 persone]
25 - Climatizzazione