



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	9,81 m	32'2"
• Lunghezza scafo	9,52 m	31'3"
• Lunghezza al galleggiamento	8,39 m	27'6"
• Larghezza scafo	3,23 m	10'7"
• Altezza massima	15,53 m	50'11"
• Pescaggio corto (min)		
Opzione - Ghisa	1,50 m	5'1"
• Peso chiglia corta	1 040 kg	2,292 lbs
• Pescaggio lungo (min)		
Di serie - Ghisa	1,90 m	6'3"
• Peso chiglia lunga	1 090 kg	2,402 lbs
• Dislocamento a vuoto (GTE)	3 750 kg	8,265 lbs
• Capacità serbatoio acqua	160 l	42 US Gal
• Capacità serbatoio carburante	30 l	8 US Gal
• Potenza motore	20 Hp	20 HP

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Juan Yacht Design
- Design interno: Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 6 persone
- Categoria C - 8 persone
- Categoria D - 10 persone

SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD / REGATA (OPZIONE)

• Randa	34,11 m ²	367 sq ft
• Genoa (105%)	28,80 m ²	310 sq ft
• Spi simmetrico	87,00 m ²	936 sq ft
• I	12,70 m	41'8"
• J	4,22 m	13'10"
• P	12,30 m	40'4"
• E	4,40 m	14'5"

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE.

- Scafo di costruzione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale realizzato con tessuti unidirezionali, incollato e stratificato allo scafo
- Coperta in iniezione (Sandwich / Vetoresina / Balsa / Resina poliestere)
- Zone di circolazione con antisdrucciolo tipo "picot"
- Giunzione scafo ponte avvitata, incollata e contornata da un paveso in legno massello naturale
- Chiglia fissata alla barca mediante sistema di viti e contropiastra inox
- Chiglia GTE - forma a T - in ghisa
- Timoni sospesi allo specchio di poppa - Cuscinetti auto-allineanti a rotula
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio antracite

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ATTREZZATURE

- Albero classico alluminio anodizzato - 2 Ordini di crocette ac-quartierate
- Ferramenta piede albero - Pulegge articolate
- 3 anelli di tangone sull'albero
- Boma in alluminio anodizzato
- Vang - Regolabile con paranco in caduta
- Manovre dormienti con dyform
- Strallo classico
- 1 Rotaia scotta di randa in alluminio con carrello a sfere - Paranco fine di Grande Velo
- 2 Rotaie scotte di genoa - Carrello trasto-randa a sfere - Paranco di regolazione scotta di genoa - Bozzello di ritorno
- Manovre rinviate in pozzetto, tranne amantiglio boma
- Manovre correnti complete - Drizza di genoa Low Stretch - 2 Scotte di genoa doppie trecce - Paranco di regolazione scotta di genoa - 1 Drizza randa Low Stretch - 1 Scotta di randa doppie trecce - 1 Scotta randa - 2 scotte di terzaroli
- Golfari pieghevoli per predisposizione spi
- 3 stopper doppi sul lato sx - 2 stopper doppi + 1 stopper lato dx
- 6 Pulegge su ogni lato
- Windex

VERRICELLO

Winch alluminio Harken self tailing:

- 2 Winch di manovra (H 40.2 STA)
- 2 Winch scotte genoa (H 40.2 STA)
- 2 Manovelle di winch alluminio
- 1 Scatola di manovelle di winch

ORMEGGIO - CIME

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- 1 Musone amovibile
- 4 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 2 pulpiti di prua inox
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 pulpito di poppa centrale
- 1 supporto per salvagente
- 1 Supporto porta-asta bandiera
- Draglie doppie e candelieri inox
- 2 Tientibene in legno massello naturale

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 1 Gavone per zattera a sinistra
- 1 Gavone stoccaggio lato destro
- 1 Vano bombole di gas a destra
- Sedute di pozzetto listellati legno massello
- 1 Timone di rispetto in inox + Stick telescopico
- Leva telecomando invertitore e quadro motore lato dx
- Porta ingresso (3 parti) e pannello scorrevole in PMMA
- 1 Bussola su staffa
- Rotaia di randa sulla trave di poppa

SPECCHIO DI POPPA

- 1 Scaletta bagno inox - gradini in legno massello
- Specchio di poppa aperto con trave
- Doccetta in pozzetto acqua fredda

ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Alpi Blond quercia
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Rivestimenti tessuto

DISCESA

- Altezza interna: 1,80 m / 5'11"
- Discesa in legno
- 2 tientibene inox

CABINA DI PRUA

- Altezza interna: 1,72 m / 5'8"
- Letto doppio (2,00 x 1,51 m - 0,3 m / 6'7" x 4'11" - 12") - Materasso gomma-spugna - Fodere tessuti
- 2 Appendiabiti / Alloggiamenti con ripiani - Stipetti
- 1 boccaporto apribile con tendine

BAGNO DI POPPA

- Altezza interna: 1,82 m / 5'12"
- 1 Box doccia stampato
- 1 WC marino manuale
- Lavamani con miscelatore / doccetta acqua fredda sotto pressione
- 2 Specchi
- Accessori toilette
- 1 Stipetto
- 1 Oblò apribile
- 1 Oblò apribile

QUADRATO

- Altezza interna: 1,81 m / 5'11"
- 2 Divanetto - Schiuma alta densità - Coprimaterasso PVC
- 1 Tavolo in quadrato in legno - 2 piani ribaltabili
- Alloggiamenti
- 2 tientibene in legno
- 1 boccaporto apribile con tendine
- 2 Oblò apribili su battente
- 2 oblò di murata fissi

TAVOLO DA CARTEGGIO - LATO DESTRO

- Altezza interna: 1,82 m / 5'12"
- Quadro comando a ribalta lungo lo scafo
- Sedile copilota estraibile
- Quadro elettrico girevole per accedere alle connessioni elettriche
- Pannello strumenti navigazione (senza strumentazione)
- Mobile (Porta e ripiani) - porta-oggetti
- 1 Oblò apribile

CUCINA - LATO SINISTRO

- Altezza interna: 1,82 m / 5'12"
- Cucina a forma di L
- Lavello inox 1 vasca rettangolare inox
- 1 Rubinetto miscelatore acqua fredda
- Fornello a 2 fuochi su cardano
- 1 Ghiacciaia 100 l apertura sopra - Spurgo con pompa a piede
- 1 Cassetto posate
- Alloggiamenti - Stipetti chiusi
- 1 Pattumiera
- 1 Oblò apribile

CABINA DI POPPA A SINISTRA

- Altezza interna: 1,80 m / 5'11"
- 1 Letto doppio (2,10 x 1,64 m - 1,48 m / 6'11" x 5'5" - 4'10") - Materasso gomma-spugna - Fodere tessuti
- Appendiabiti - Stipetto - Gavoni - Porta-oggetti
- 1 Oblò apribile

MOTORIZZAZIONE

- Motore YANMAR Diesel 20 cv / HP
- Trasmissione Sail Drive
- Comando motore Flush in alluminio - Pannello strumenti motore in pozzetto
- Compartimento motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 2 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V 80 Ampere
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato (30 l / 8 US Gal, nella cala vele verso dritta - 1 Tappo di riempimento)
- Filtri acqua di mare gasolio e decantatore
- Elica bipala pieghevole
- 1 Accesso al motore dalla discesa - 1 Accesso da cabina di poppa - 1 Accesso al motore nel bagno

IMPIANTO ELETTRICO

- Circuito 12 V
- 2 Batterie ausiliarie (2 x 70 Ampere) - 1 Batteria motore (70 Ampere)
- Ripartitore di carica - Alternatore motore (80 Ampere)
- Quadro elettrico 12 V (Disgiuntore - Voltmetro - Indicatore carburante)
- 1 Presa 12 V
- Illuminazioni: Plafoniere alogene
- Luci di navigazione LED: 1 Luce tricolore in testa d'albero - 1 Fanale bicolore mezzo-albero

IMPIANTO IDRICO

- 1 serbatoio acqua dolce rotostampato (160 l / 42 US Gal sotto cuccetta cabina di prua)
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- 1 Serbatoio rigido acque nere 64 L / 17 US Gal
- Pompa a piede / svuotamento ghiacciaie
- Pompa elettrica spurgo doccia
- 1 Pompa di sentina manuale - 1 Pompa di sentina elettrica

GAS

- 1 Vano bombole gas nel pozzetto
- Erogatore e rubinetto di sicurezza

ALLESTIMENTO

	DYNAMIC
Cucina: Unità refrigerante 12V nella ghiacciaia con apertura a pozzetto	■
Boiler 25 l / 7 US Gal	■
Ripiano in legno nel quadrato	■
lampade da lettura flessibili LED nel quadrato	■
Doccia in pozzetto acqua calda / Fredda	■
Tendine (Quadrato + cabine)	■

PACK

	ELECTRONIC TACKTICK / RAYMARINE
Pozzetto: 2 display multifunzione wifi Tacktick + Sensore a testa d'albero aereo wifi, solare (Ecoscandaglio, Speedometro, Scandaglio, Girouette anemometro)	■
Tavolo da carteggio: Schermo multifunzione touch screen e7 LCD (GPS - Plotter - Lettore di mappe - senza mappa - Cartografia Navionics Silver Europe pre-caricata)	■
Interfaccia PC Wifi + Cavo di connessione	■

OPZIONI

Elettronica di navigazione SIMRAD

- Bussola elettronica RAYMARINE
- Pilota RAYMARINE P70 LS40 (Girobussola)
- VHF RAYMARINE RAY49E + Ricevitore AIS 650 RAYMARINE
- 2 Ripetitore Tacktick albero + Display wifi con funzione di telecomando
- Ripetitore multifunzione grafico RAYMARINE i70
- Sensore a testa d'albero aereo verticale, Tacktick

Attrezzature - Piano velico

- Manovre di spi asimmetrico + Tangone carbonio
- Attrezzatura spi asimmetrica con Bowsprit Polyester
- Strallo incavo plastica
- Avvolgigenoa con tamburo smontabile
- Avvolgigenoa a gallette FACNOR
- Inner del genoa
- Albero carbonio nero - Boma alluminio - Attrezzature ROD
- Vang rigido
- Kit FAC SLIDE

Verricello

- Winch scotte genoa Harken 46.2 STA, In sostituzione dello standard

Scafo - Coperta

- Timone a ruota basculante
- Bowsprit Poliestere Solo
- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Capote di tuga pieghevole larga grigia
- Poggiapiedi timoniere
- Scafo grigio

Attrezzatura interna

- Verricello salpancora elettrico Quick 700W + Comando
- Pompa a pedale acqua di mare
- Riscaldamento aria forzata
- Circuito 220 V + Caricatore 40 Ampere
- 2 Tele anti-rollo
- Radio Laser/MP3 + 2 Altoparlanti interni