

CAPITOLATO STANDARD		Ceriale (SV) sabato, 17 novembre 2007	
S40 F	modello	Sciallino 40/1999 flybridge	lunghezza fuori tutto L _{oa} 13.73 m
	edizione / revisione	A / 2	lunghezza dello scafo L _h 11.95 m
	data revisione	17.11.2007	larghezza massima B 4.00 m
	cat. CE / tipo	B / imbarcazione	immersione (pieno carico) D 0.90 m
	passengeri	12 persone + bagaglio = 1.200 Kg	dislocamento (pieno carico) W 13,450 Kg
Materiali di costruzione:		Pozzetto di poppa:	
PRFV ottenuta mediante stratificazione a mano di poliestere isoftalico e fibra di vetro. -----		Occhi di cubia e bitte di ormeggio. Pontatura in teak massello. Passerella elettroidraulica telecomandata. Doccia a scomparsa. Armadietti laterali, gavone nel carabottino, stiva sotto il ponte con ispezione alla sala macchine. Punti luce, faro retrovisore. Scala di accesso al flybridge. Tendalino parasole con telaio inox a scomparsa. Tuna-door. Plancetta di poppa con scaletta. -----	
Scafo rinforzato con strutture longitudinali e trasversali (secondo regolamento RINA). Coperta, cabina e fly-bridge con strutture a sandwich e zone di calpestio in antisdrucciolo (secondo regolamento RINA). -----		Interni:	
Paratie, rivestimenti interni, pavimenti e mobili realizzati in legno di mogano compensato marino (omologato RINA). Finiture degli interni in legno di mogano massello. Bordatura della giunzione scafo/coperta in legno di mogano massello. -----		Cabina armatoriale con porta. Letto matrimoniale con cassettiera, materasso e cuscini. Portaoggetti laterali, due armadi appendiabiti. Illuminazione centrale e applique con interruttori ai letti, luci negli armadi. Due oblò con tendina e passuouomo con tendina. Specchio. Cabina per gli ospiti, con letto matrimoniale, materasso e cuscini. Portaoggetti laterale, armadio appendiabiti. Illuminazione centrale e applique con interruttori ai letti, luce nell'armadio. Oblò con tendina. -----	
Ciclo di verniciatura di tutto il legno di mogano interno in 4 fasi, e di quello esterno in 8 fasi. Ciclo di trattamento antiosmosi dell'opera viva in 4 fasi, con primer epossidico e vernice anti vegetativa. Ciclo di trattamento antimuffa di tutte le superfici interne in vetroresina. -----		Salone con divano a "U", tavolo trasformabile in letto matrimoniale, gavoni sotto il divano. Mobile bar con cassetti e stipetti, e frigorifero da 65 litri. Sedile di guida e plancia di comando. Boccaporti di accesso alla sala macchine. Punti luce indipendenti, prese elettriche a 230 Vac e 12 Vdc. Parabrezza in tre parti con tre tergicristallo a due velocità, finestrature laterali scorrevoli, porta di accesso scorrevole. Cuscini e tende. Impianto stereo con lettore CD e 4 altoparlanti. -----	
Pulpito, ringhiere, tientibene, scala di accesso al fly-bridge, lande di ormeggio, occhi di cubia, bitte e passacavi in acciaio inox. -----		Locale igienico armatoriale, con WC marino elettrico. Indicatore di livello acqua dolce. Lavello con miscelatore, specchio, cassetti, stipetti e portaoggetti. Porta di accesso. Illuminazione centrale, e oblò con tendina. Presa elettrica a 230 Vac. -----	
Scarichi e prese dell'acqua di mare in ottone marino. Scarichi dei motori in acciaio inox. Serbatoi e decantatore per il carburante in acciaio inox. Serbatoio per l'acqua dolce strutturale. -----		Locale doccia con WC marino manuale. Lavello con miscelatore, specchio, cassetti, stipetti e portaoggetti. Porta di accesso. Illuminazione centrale, e oblò con tendina. Presa elettrica a 230 Vac. Pompa automatica di espulsione dell'acqua. -----	
Finestrature, oblò e passauomo omologati CE, con telai in acciaio inox. Deflettore in policarbonato sul fly bridge. -----		Consolle di governo:	
Sicurezza di bordo:		Consolle di governo, con la strumentazione dei motori (contagiri, contaore, temperatura acqua dolce, pressione olio, voltmetro, amperometro di carica). Livello del carburante. Timoneria idraulica a ruota. Comandi di marcia monoleva. Bussola. Sedile di governo. Quadro elettrico generale. Comando del verricello. Comando del faro di profondità. -----	
Sala macchine rivestita con materiale autoestinguente. Aerazione con prese d'aria esterne. Estintori regolamentari. Alloggiamento della bombola del gas in un gavone aerato esterno. -----		Seconda stazione di governo sul flybridge. Strumentazione dei motori (contagiri, contaore, spie per la temperatura acqua dolce, pressione olio, alternatore). Timoneria idraulica a ruota. Comandi di marcia monoleva. Bussola. Comando del verricello. Sedile di governo con alloggiamento della zattera di emergenza (opzionale). Cuscineria in sky e teli di copertura per sedile e consolle. Scala di accesso e passuouomo di sicurezza. Pulpito e rollbar per l'alloggiamento delle antenne e dei fanali. -----	
Impianto del carburante con comando di emergenza per l'esclusione dell'alimentazione dalla plancia. Tubazione del tipo omologato CE. -----		Sala macchine:	
Tre pompe di sentina elettriche, alimentate da circuiti separati, con galleggianti di innesco automatici e interruttori di comando manuali. Pompa manuale in pozzetto. Pompa di emergenza con by-pass sul motore. -----		Sala macchine rivestita con materiale fonoassorbente su tutti i lati. Boccaporti di accesso ad elevata resistenza termica ed acustica. Luce nel locale. Due motori entrobordo diesel, fino a un massimo di 2x420 HP (all'elica). Alloggiamenti su supporti elastici. Filtri dell'acqua di mare ispezionabili. Marmite silenziate. Linee d'asse con testine flottanti a tenuta stagna (oleodinamiche). -----	
Cavi elettrici antifiamma del tipo omologato CE. Sezionatori a bassa tensione per i collegamenti dei circuiti sx e dx separati o in parallelo. Batterie 3x200 Ah + 1x180 Ah 12 Vdc. Quadro elettrico generale con interruttori magnetotermici bipolari per ogni utenza. Sistema di distribuzione in cassette stagne. Fusibile generale dei servizi da 200 A. Dispositivo salvavita, con interruttori automatici differenziale e magnetotermico per la corrente a 230 Vac. Impianto di massa con cordina di rame rivestito per il collegamento di tutti gli elementi metallici di bordo. -----		Due serbatoi del gasolio e un decantatore centrale con spurgo, tutti intercomunicanti con valvole, e due imbarchi, per 1400 litri totali. Prefiltri con decantatore. Sfiati a murata con sifoni. Livello meccanico su un serbatoio. ---	
Scarichi e prese passascafo con valvole a sfera in ottone marino. Scarichi dei motori sopra la linea di galleggiamento. -----			
Quadri degli strumenti dei motori con spie di emergenza luminose ed acustiche per tutte le funzioni. -----			
Allestimento di prua:			
Gavone con due portelli di accesso. Calacatena con pozzetto autovuotante. Due bitte e passacavi di ormeggio. Delfiniera con puntale passacatena e alloggiamento dell'ancora a riposo. Pulpito lungo il perimetro della delfiniera e dei camminamenti laterali. Verricello salpancora da 1400 W con comando in plancia, sul flybridge e a prua. Due bitte spring a metà fiancata. Cuscini prendisole in sky. Ponte in teak sui camminamenti laterali e delfiniera. -----			

Impianto di timoneria:
Due timoni in acciaio con protezione anodica e barra di accoppiamento. Timoneria idraulica. Seconda stazione sul flybridge. -----
Impianto idro-sanitario:
Serbatoio da 400 litri. Sfiato a murata con sifone. Autoclave di distribuzione con miscelatori per ogni utenza (locale igienico armatoriale e degli ospiti, cucina, doccia interna, doccia esterna). Boiler termo-elettrico (motori / 230 Vac) -----
Cucina separata con piano di lavoro, fornello con 3 fuochi a gas. Lavello con miscelatore, stipetti, armadi pensili, portaoggetti laterale. Forno a microonde. Frigorifero da 130 litri. Illuminazione del locale e del piano di lavoro indipendenti -oblò con tendina -----
Altre dotazioni di serie:
Colore bianco dello scafo e della coperta. -----
Fanali regolamentari. -----
Telo di protezione del parabrezza. -----
Ancora da 15 Kg con 75 mt. di catena Ø10mm. -----
Tergilavavetri sul parabrezza. -----
Caricabatterie e alimentatore di rete a 230 Vac con salvavita. -----
Prese interne a 230 Vac. -----
Faro di profondità con telecomando in plancia e sul flybridge. -----
Zanzariere per oblò. -----
Nome a poppa. -----
Manuale d'uso e manutenzione illustrato. -----
Cime per ormeggio temporaneo. -----

Listino prezzi - configurazione base
Edizione GIUGNO 2007 (2007-06.3)
2x Yanmar 440HP (6LY3 STP) === === ===
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
Le dimensioni e misure e i dati tecnici sono puramente indicativi, e si riferiscono a valori medi per il prodotto standard. Le fotografie presenti nel depliant illustrato si riferiscono ad una versione personalizzata del presente modello e quindi possono includere dotazioni, accessori, varianti non incluse nello standard di produzione. Tutti i prezzi sono franco fabbrica, IVA esclusa. --

NOTA BENE:
Il presente capitolato può subire modifiche da parte di Cantieri Navali Sciallino in qualsiasi momento e senza preavviso. Esso è vincolante per la fornitura (nella edizione e revisione specifica) quando allegato al contratto di vendita e, in quanto allegato, non può subire revisioni. I prezzi sono franco fabbrica, Ceriale (SV) e quindi escludono il trasporto per qualsiasi destinazione. I prezzi non includono i costi di immatricolazione o altri oneri legali e obbligatori dovuti per le procedure di messa in esercizio. Tutti i prezzi sono IVA esclusa. -----

Dotazioni a richiesta:
1 - Carpenteria per l'installazione di un eventuale ecoscandaglio dotato di trasduttore passante di serie
2 - Carpenteria per l'installazione di un eventuale GPS di serie
3 - Carpenteria per l'installazione di un eventuale VHF di serie
4 - Carpenteria per l'installazione di un eventuale autopilota di serie
=====
6 - Caricabatterie con presa di banchina, interruttore salvavita, prese di corrente a 230Vac in tutti i locali interni di serie
7 - Pompa per acqua marina, per il lavaggio del pozzetto o l'esca viva extra
8 - Sistema di ritenzione acque nere extra
9 - Carpenteria e impianti di bordo (filtri, tubazioni, prese, scarichi, collegamenti, ...) per l'installazione di un eventuale gruppo elettrogeno diesel extra
10 - Sistema trolling-valve extra
11 - Doccia nel locale igienico con pompa di espulsione di serie
12 - Plancetta di poppa con scaletta di serie
13 - Pontatura della coperta in teak massello (integrale) di serie
=====
15 - Cuscini prendisole in sky per la tuga di prua di serie
16 - Tuna-door in pozzetto di serie
17 - Faro di profondità di serie
18 - Frigorifero elettrico di serie
19 - Tendalino parasole con telaio in acciaio inox e telo impermeabile di serie
20 - Passerella di accesso dalla banchina (elettro-idraulica telecomandata) di serie
21 - Autoradio con lettore CD, con 4 altoparlanti di serie
=====
23 - Boiler e doppio impianto idrico, miscelatori per ogni utenza di serie
24 - Dotazioni di sicurezza regolamentari (escluso fuochi e razzi) [entro 50 miglia - 12 persone] extra
25 - Climatizzazione extra