

Cyclades 50.4 - 50.5

Inventario

CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	15.65 m
• Lunghezza scafo	15.24 m
• Lunghezza al galleggiamento	13.18 m
• Larghezza scafo	4.90 m
• Dislocamento	12 680 kg
• Pescaggio (min.) - Ghisa	2.00 m
• Peso della zavorra	3 950 kg
• Altezza massima	20.90 m
• Capacità carburante	400 l
• Capacità acqua dolce	980 l
• Potenza motore	110 CV

ARCHITETTI / DESIGNER

- Berret-Racoupeau

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 13 persone
- Categoria B - 14 persone
- Categoria C - 16 persone

SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD

• Randa	60.50 m ²
• Genoa	110 % - 49.50 m ²
• Spi asimmetrico	140.00 m ²
• I	18.25 m
• J	5.45 m
• P	16.74 m
• E	5.90 m



Cyclades 50.4



Cyclades 50.5

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE

- Scafo di concezione monolitica, bordo a sandwich balsa
- Contro-stampo strutturale - incollato e stratificato puntualmente allo scafo
- Ponte realizzato a sandwich vetroresina e balsa, Antisdrucchiolo a punta di diamante
- Controstampata coperta integrale
- Collegamento scafo ponte con staffa pedali alluminio e inserto legno - Collegamento scafo pannello posteriore con bottazzo in PVC
- Chiglia fissa in ghisa, fissato con un sistema di viti e di contropiasse in inox
- Timone sospeso con asse in vetro composito
- Scafo di colore bianco - Decorazione scafo grigio antracite

ATTREZZATURA PONTE

SARTIAME

- Albero classico 9/10e alluminio anodizzato posato sul ponte, 2 ordini di protezioni di crocette acquartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Manovre dormienti inox discontinuo
- 2 Paterazzo con arridatoi
- Vang rigido con paranco 4 fili
- 1 Rullafiocco con tamburo sul ponte
- 1 Paranco scotta di randa con lande su tuga
- 2 Rotaie di scotta genoa con carrelli passascotte regolabili a mezzo pistone - 2 Bozzelli di rinvio scotte genoa
- Manovre volanti complete: 1 Drizza randa - 1 Drizza genoa con strozzacavi all'albero e bitta - 1 Amantiglio del boma con bitta all'albero - 1 Bordame randa - 2 Scotte genoa - 2 Prese di terzaroli rapide
- 2 stopper lato sinistro - 6 stopper lato destro
- raccogli-drizze

WINCHES

- 2 Winches di scotta genoa self tailing (H 53.2 STA)
- 1 Winch di manovra lato destro (H 44.2 STA)
- 2 Manovelle di winch alluminio
- 2 Scatola(e) manovella di winch

VELE

- Genoa avvolgibile con banda di protezione anti-UV
- Randa con sigla semi full batten con garrocci
- Lazy-jacks - Lazy-bag color blu e sabbia

ORMEGGIO -ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare di gomina - Cofano
- 2 Musoni di prua inox
- Verricello elettrico orizzontale 1700 W - Telecomando
- 6 Bitte d'ormeggio alluminio - 8 Passacavi

CALA VELE

- Altezza interna: 1.81 m
- Accesso da boccaporto
- Scaletta inox
- Stipetti laterali

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 pulpito di prua inox aperto
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- 1 supporto motore fuoribordo
- 1 porta-asta bandiera
- Draglie battagliola doppie - Candelieri inox
- Aperture barcarizzo lato sinistro e destro
- 2 Tientibene in legno massiccio naturale su tuga

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 4 Gavoni
- 1 Vano zattera di salvataggio fondo pozzetto
- Panche pozzetto in poliestere - finitura antiscivolo
- 2 console timone a ruota: Timone a ruota inox - Diametro 900 - sistema di governo su paratia - Sistema di trasmissione con frenelli metallici con rinvio su settore
- 1 Tappo accesso sistema barra d'emergenza - 1 Barra di rispetto inox
- 2 compasso di rotta su fusto
- Comando motore - Quadro di controllo lato destro
- Tavolo di pozzetto poliestere - 2 piani ribaltabili - Porta-oggetti - Porta-bicchieri - porta-bottiglie - corrimano - Pannello inclinato per schermo elettronico di navigazione (strumenti in opzione)
- 2 porte ingresso in legno massiccio con cerniere - Passo d'uomo scorrevole in PMMA
- 2 altoparlanti a tenuta stagna

PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA

- 1 Porta d'accesso estraibile nel fondo del pozzetto
- Piattaforma bagno in poliestere - finitura antiscivolo
- 1 Scaletta bagno inox
- 1 Doccetta pozzetto acqua fredda lato destro
- 1 Vano gas 2 bombole lato sinistro - 1 gavone a tenuta stagna lato destro

LAYOUT

- Rifiniture in legno Alpi tono ciliegio
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Rivestimenti di scafo

DISCESA

- Altezza interna: 2.05 m
- Discesa e relativi gradini in poliestere - Antiscivolo
- 2 Tientibene in legno

2 CABINE PRODIERE

2 cabine simmetriche con:

- Altezza interna: 1.94 m
- Letto doppio triangolo (2.02 m x 1.48 m x 0.90 m) - Materasso marino
- Armadio appendiabiti - Stipetti - Alloggiamenti
- 1 Pannello ponte apribile con store zanzariera
- 1 Oblò apribile(i) su battente

2 STANZE DA BAGNO A PRORA

2 Bagni simmetrici, accesso dalle cabine, con:

- Altezza interna: 1.95 m
- WC marino
- Lavello in poliestere - Miscelatore / doccetta acqua calda / acqua fredda
- 1 Specchio
- Accessori toilette
- 1 Oblò apribile(i) su battente

QUADRATO LATO DESTRO

- Altezza interna: 2.02 m
- Divanetto a U
- Tavolo per quadrato in legno (2.20 m x 0.50 m) - piedi in alluminio
- Mobile centrale che include: Bordo in legno corrimano - 1 ghiacciaia 130 litri con Unità refrigerante 12 V - 1 Divano con gavone - Cassetti - Armadi - Pattumiera
- Stipetti lungo lo scafo
- 1 Pannello ponte apribile con store zanzariera
- 2 Oblò apribile(i) su battente

TAVOLO DA CARTEGGIO LATO DESTRO

- Altezza interna: 1.95 m
- Quadro comando a ribalta - Porta-oggetti - Scaffale - Falchetta in legno stampato
- Sedile copilota con stipetto
- Pannello strumenti navigazione (senza strumento)
- Quadro elettrico
- 1 Oblò fisso su battente

CUCINA LATO SINISTRO

- Altezza interna: 2.00 m
- Piano di lavoro stratificato
- Lavello inox 2 vasche
- 1 Rubinetto miscelatore acqua fredda / acqua calda
- Fornello forno inox 2 fuochi su cardano - barra di protezione
- 1 ghiacciaia 170 litri - Unità refrigerante 12 V - con apertura a pozzetto
- Pattumiera
- Stipetti chiusi - Cassetto posate - Alloggiamenti
- Mobile bar, ripiani con porta (Cyclades 50.4)
- 3 Oblò apribile(i) su battente (Cyclades 50.4)
- 2 Oblò apribile(i) su battente (Cyclades 50.5)
- 1 Pannello ponte apribile con store zanzariera

WC POPPA LATO SINISTRO (CYCLADES 50.4)

- Altezza interna: 2.00 m
- WC marino
- Lavello in poliestere, Miscelatore / doccetta acqua calda / acqua fredda
- 1 Specchio
- Accessori toilette
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80L
- 1 Oblò apribile(i) su battente

CABINA LATO SINISTRO (CYCLADES 50.5)

- Altezza interna: 2.00 m
- 2 Cuccette sovrapposte (2.02 m x 1.35 m / 0.40 m) - Materasso marino
- Cuccetta superiore pieghevole
- Armadio appendiabiti - Alloggiamenti
- 2 Oblò apribile(i) su battente

WC POPPA LATO DESTRO

- Altezza interna: 2.00 m
- WC marino
- Lavello in poliestere, Miscelatore / doccetta acqua calda / acqua fredda
- 1 Specchio
- Accessori toilette
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80L (Cyclades 50.5)
- 1 Oblò apribile(i) su battente

2 CABINE DI POPPA

2 cabine simmetriche con:

- Altezza interna: 2.00 m
- Letto doppio (2.02 m x 1.52 m / 1.03 m) - Materasso marino
- Armadio appendiabiti - Stipetti
- 1 Oblò apribile(i) su pozzetto
- 1 Oblò apribile(i) di tuga
- 1 Pannello apribile con store zanzariera

MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel 110 cv
- Comando motore - Avviamento con chiave - Quadro comandi nel pozzetto
- Compartimento motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 1 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12V 80 Ampere
- 2 Serbatoio G.O. roto-stampato (2x200 l - sotto cuccette di poppa) - Indicatore elettrico - 1 Tappo di rifornimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Asse elica inox - Protezione poliestere stampata nello scafo
- Elica tripale fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura protetta da puntello) - 2 Accesso motore da cabine di poppa

ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V - Circuito 220 V
- 2 Batteria(e) ausiliaria(e) (2x140 Ampere) - 1 Batteria motore (1x110 Ampere)
- 2 Caricatori batterie (25 Ampere) - 1 Presa di banchina 220V - 1 Relè di accoppiamento
- Quadro elettrico (12 V / 220V): Disgiuntori - Interruttore differenziale - Fusibili - Voltmetro - Allarme batterie - Indicatore acqua - Indicatore carburante
- 2 Prese 220V
- Illuminazione: Plafoniere alogene - Lampade per leggere
- Luci di navigazione: Luci di navigazione poppa e prua - Luce di via e luce di fonda sull'albero
- Condotti cavi opzioni

IMPIANTI IDRAULICI

- 3 serbatoi acqua dolce roto-stampati 980 l (sotto cuccetta di cabina di prua e quadrato) - 3 Tappo di rifornimento - Selezione dei serbatoi mediante valvole ¼ di giro - Indicatori elettrici
- Autoclave elettrico sotto pressione - Vaso d'espansione - Filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L
- 1 Pompa a pedale acqua dolce
- Pompe elettriche spurgo doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica - 1 Pompa di sentina manuale

GAS

- 2 Scatole bombole di gas
- Erogatore e rubinetto di sicurezza

ALLESTIMENTI

	CLUB
Copertura tuga pieghevole o bimini top fisso o bimini top classico Bleu Captain	■
Sedili di pozzetto listellati legno massiccio	■
1 Winch di manovra lato sinistro H44.2 STA con dispositivo di blocco	■
Guaina in pelle su 2 barre con ruote	■
Colonna piede di tavolo per cuccetta doppia nel quadrato	■
Kit piatti 10 persone	■
Kit ancoraggio (Ancora SOC 24 kg - 40 m di catena - 40 m di cordame) - 4 cavi da ormeggio - 6 parabordi	■
Tridata Log speedo scandaglio ST 60+ RAYMARINE	■
Girouette anemometro ST60+ RAYMARINE	■
1 schermo colori multifunzione C80 LCD 8.4 pollici (GPS, Plotter, Lettore cartografico per cartucce Navionics Gold - fornito senza carta) RAYMARINE	■
pilota ST 6002, Martinetto LS RV2, Quadro comandi RAYMARINE	■

OPZIONITONI

ALTRE OPZIONI

- VHF RAYMARINE 49E
- 2 drizze bandiera
- Albero avvolgitore anodizzato con avvolgi-randa
- Winch elettrico di manovra Lato destro 44.2 STAEH
- Cuscini di pozzetto Bleu Captain
- Elica trasversale di prua
- Generatore 7 KVA
- Frigorifero 80 l con apertura frontale (Per Cyclades 50.4)
- Forno microonde
- Riserva rigida supplementare acque nere
- 2 Batterie di servizio supplementari (2x140 Ampere)

Cabina di prua (Al posto della cala vele)

- Accesso da boccaporto
- Scaletta inox
- Cuccetta a ribalta (1.95 m x 0.40 m)
- Mobile con vasca lavabo rubinetto mescolatore (caldo / freddo)
- WC marino