

STIMA PRESTAZIONI:

OPZIONI MOTORIZZAZIONE:

2 x Volvo Penta Diesel D9 575 CV (1.150 CV totali), V-DRIVE

31/33 nodi*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Lunghezza f.t. (incl. pulpito e battagliola):	15,41m	50' 6"
Lunghezza f.t. (incl. SECS™ allungato):	16,0m	52' 6"
Larghezza:	4,61m	15' 2"
Altezza sopra linea gall. (incl. alberino)	6,02m	21' 1"
Pescaggio:	1,14m	3' 9"
Max. altezza interna:	1,98m	6' 6"
Serbatoio carburante:	2 x 1.040 l	2 x 863,07 l
Serbatoio acqua:	517 l	431,54 l
Peso (a vuoto):	17.446kg	17,16 tonn.

DOTAZIONI STANDARD:

COPERTA

- Ancora da 20 kg con 40 m di catena
- Gavone ancora autovuotante con stivaggio parabordi
- Gancio ancora di sicurezza
- Coperta sagomata antisdrucciolo
- Bordo paracolpi in acciaio inossidabile
- Sistema di lavaggio a prua con acqua dolce
- Tientibene a prua
- Passo uomo a prua, apribile
- Lucernari a prua (2)
- Tappi imbarco carburante a destra e sinistra
- Luci di navigazione, set completo
- Pulpito e battagliola in acciaio inox
- Sistema Sealine per rimessa ancora a scomparsa
- Passacavo in acciaio inox a prua
- Bitte in acciaio inox (9)
- Area prendisole con tientibene
- Tappo imbarco acqua
- Verricello elettrico a inversione di marcia (controlli da coperta e posti guida)
- Parabrezza e finestrature laterali in vetro temperato

POZZETTO E PIATTAFORMA BAGNO

- Accesso ai camminamenti laterali per mezzo di gradini rivestiti in teak
- Piattaforma bagno in teak con gavone
- Pavimentazione pozzetto in teak autodrenante
- Luci coperta, in basso
- Porta di accesso al salone, scorrevole e curva in 3 parti, con finiture in acciaio inox lucidato
- Boccaporto di accesso al locale motori

- Valvole intercettazione carburante nel lazarette
- Porta di accesso al lazarette, con serratura, sotto scala per il flybridge
- Lazarette con vasta zona di stoccaggio e scaletta di accesso
- Gavone per autogonfiabile
- Illuminazione, in alto e a livello coperta
- Sistema Sealine per rimessa capotina a scomparsa
- Sistema Sealine per estensione pozzetto (SECS™) e piattaforma bagno
- Scala di accesso al flybridge sagomata con gradini in teak
- Stivaggio, in alto
- Scaletta bagno
- Porta specchio di poppa
- Doccia di poppa con acqua calda e fredda

FLYBRIDGE

- Accesso al pozzetto tramite boccaporto apribile
- Alloggiamento e asta portabandiera
- Tientibene in acciaio inox
- Gavone per autogonfiabile
- Aquilone rivolto a poppa con luci
- Seduta per otto (6) con tavolo fisso
- Coperture individuali per cruscotto, tutte le sedute, lettino prendisole, wet bar e tavolo
- Lettino prendisole vicino a posto guida
- Pavimentazione in teak
- Wet bar con frigorifero, barbecue, lavello e portarifiuti
- Parabrezza curvo e colorato, con barra di rifinitura in acciaio inossidabile

POSTO GUIDA SUPERIORE

- Comandi con autopilota
- Posto di guida in posizione centrale

- Bussola
- Portabibite
- Comandi motore elettronici
- Strumentazione motori, set completo
- Indicatori livello carburante
- Sedile guida regolabile e sedile co-pilota con gavone sottostante
- Indicatore angolo di barra
- Presa 12V
- Indicatore velocità ed ecoscandaglio, Raymarine ST60 tridata
- Volante inclinabile
- Apparecchio radio VHF

SALONE

- Passo uomo di accesso al flybridge, apribile
- Illuminazione in alto
- Presa 230 V
- Salone e resto delle cabine con finiture in legno di noce scuro
- Seduta, ampio divano con tavolo regolabile in altezza elettricamente
- Seduta a sinistra, con gavone
- Radio/CD stereo con due (2) altoparlanti e collegata al flybridge
- Mobili con porta bottiglie e porta bicchieri
- TV, LCD da 20" con DVD

POSTO GUIDA INFERIORE

- Autopilota Raymarine ST6002 con aggiornamento versione G
- Tavolo carteggio/stipo
- Portabibite
- Strumentazione motori, set completo
- Comandi motore elettronici
- Indicatori livello carburante
- GPS/plotter cartografico con display da 8" Raymarine E80W

- Posto guida, sedile esterno e sedile co-pilota, separati e regolabili avanti-indietro
- Indicatore angolo di barra
- Lucernari con veneziane
- Presa 12V
- Indicatore velocità ed ecoscandaglio, Raymarine ST60 tridata
- Volante inclinabile
- Radio VHF Raymarine 240 E
- Finestrino elettrico

CUCINA

- Quadro elettrico per circuiti a 240 V c.a. e 24 V c.c.
- Cappa aspirante
- Illuminazione in alto
- Microonde, forno e grill combi
- Frigorifero/freezer
- Lavello integrato nel piano lavoro con coperchio e miscelatore
- Presa 230 V
- Mobili
- Fornello elettrico a (2) fuochi, sotto il piano di lavoro
- Portarifiuti

CABINA ARMATORIALE IN POSIZIONE CENTRALE

- Comodini con cassette e sovrastanti scaffali illuminati in perspex
- Letto doppio con stivaggio sottostante e materasso a molle
- Toiletta
- Locale bagno/doccia en suite
- Tutta larghezza
- Illuminazione in alto
- Specchio applicato sull'armadio
- Oblò (5), (2) apribili
- Luci di lettura
- Seduta a destra
- Presa 230V
- Armadio a poppa e sotto le scale

LOCALE BAGNO/DOCCIA EN SUITE CABINA ARMATORIALE

- Ventola di aspirazione
- Porta bicchiere e porta rotolo
- Lavabo con miscelatore acqua calda e fredda
- Illuminazione in alto
- Specchi
- Oblò apribile
- Ganci appendiabiti
- Presa rasoio
- Doccia, in locale separato
- Scarico doccia con pompa automatica
- Armadietto
- WC elettrico "Quiet Flush"
- Porta asciugamano

CABINA DI PRUA

- Letto doppio con stivaggio sottostante e materasso a molle
- Locale bagno/doccia en suite
- Passo uomo, apribile con veneziana
- Illuminazione in alto
- Specchio sulla paratia di prua
- Oblò (2) apribili
- Presa 230 V
- Lucernari fissi con veneziane
- Toiletta con specchio
- Armadi a dritta e a sinistra

BAGNO/DOCCIA EN SUITE CABINA DI PRUA E BAGNO

- Ventola di aspirazione
- Porta bicchiere e porta rotolo
- Lavabo con miscelatore acqua calda e fredda
- Illuminazione, in alto
- Specchio
- Oblò (2) apribili
- Ganci appendiabiti
- Presa rasoio
- Scarico doccia con pompa automatica
- Doccia, in locale separato
- Armadietto
- WC elettrico "Quiet Flush"
- Porta asciugamano

CABINA DI SINISTRA

- Letti fissi e a ribalta
- Specchio
- Oblò apribile
- Lucernario
- Prese 230 V
- Armadio

SCALA DI BOCCAPORTO

- Corrimano
- Armadio per biancheria

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI MECCANICI

- Pompe di sentina, automatica e manuale
- Ventilatori locale motori
- Materiale fonoassorbente nel locale motori
- Luci locale motori e lazarette
- Impianto antincendio, automatico, in sala motori
- Filtri carburante per motori e generatore
- Serbatoi carburante in lega di alluminio grado marino
- Generatore, 6 kW, con silenziatore e separatore dell'acqua
- Timoneria idraulica servoassistita
- Serbatoio acqua in acciaio inossidabile

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO

- Impianti c.a. da 220 V con presa banchina
- Luci di ormeggio a poppa
- Trombe
- Batterie, servizi domestici e motore
- Caricabatteria 45 A
- Elica di prua, doppia stazione di comando, 7,9 CV, con comandi in entrambi i posti di guida
- Boiler
- Rilevatori CO (5)
- Impianto c.c. da 24 V
- Pompa acqua dolce
- Confezione di LED
- Faro con comando a distanza presso entrambi i posti di guida
- Impianto elettrico Seaplex™
- Cavo banchina
- Flaps con indicatori presso entrambi i posti guida
- Indicatore livello acqua su pannello Seaplex™
- Tergicristalli (2) sincronizzati con lavavetri

ARREDO

- Letti con copriletti e cuscini (6)
- Veneziane plissettate osteriggi salone e cabina di prua
- Veneziane plissettate cabina di sinistra
- Veneziane salone e cabina armatoriale in posizione centrale
- Pavimentazione salone e cabine in moquette
- Tende, cabina di prua e porta scorrevole salone
- Pavimentazione cucina, sporgenza gradino e posto di guida inferiore in legno
- Package colori esterni Sunbrella® capotina e sedute
- Mobili in legno di noce scuro
- Piani di lavoro cucina in Corian®
- Salone completo di cuscini d'arredo (6)
- Piani di appoggio bagno e doccia in Corian®
- Rivestimenti e testate letti, supporti e seduta cabina di poppa in tessuto Linara
- Rivestimento seduta salone, posto di guida e sgabelli in tessuto Linara

VARIE

- Antivegetativa scafo
- Gancio d'accosto
- Orologio e barometro
- Coperture esterne compreso copri parabrezza di color bianco
- Parabordi (6) con logo Sealine
- Estintori manuali (2)
- Cime da ormeggio (2)
- Manuale di istruzioni Sealine