



NAJAD 361 n° 136

Varata : Giugno 2000



Coperta in teak .
Bulbo in piombo .
Serbatoi in acciaio inox .
Avvolgifiocco Seldèn Furlex , 308 S .
Vang rigido Seldèn .
Tesapaterazzo meccanico .
Acqua calda a pressione , funzionante a 220 volts e con motore .
Doccia nel locale bagno , pompa esaurimento .
Frigorifero elettrico 12 volts , 100 lt .
Riscaldamento Eberspacher, uscite in ogni locale
Trattamento epossidico per opera viva , 2 mani antifouling Hempel .
Giunto flessibile sull'albero di trasmissione .
2 bombole gas GPL , con relativi doppi impianti .
Chiusura a distanza con comando elettromagnetico per bombole GPL .
Randa e working jib 110% ; tri-radiale, DC/Mylar
Sprayhood .
Ruota timone ricoperta in pelle .
Windex .

Equipaggiamenti extra da Najad

2730-00	Porta supplementare per cabina poppa.
2821-20	Teak sulla tuga , (standard la coperta in teak) .
2831-30	Verniciatura High-gloss per tavoli carteggio esterni e portelli .
3037-30	Elica pieghevole , la standard fornita come ricambio .
3090-35	Tagliacime Spur su asse elica
3152-00	Pompa a mano acqua di mare lavello cucina
3170-12	Pompa elettrica di sentina , comando manuale e automatico .
3171-12	Doccia calda/fredda sulla plancia di poppa .
3200-15	Impianto corrente 230 volts, salvavita , 4 prese + 1 banchina .
3241-12	Caricabatteria automatico 12v/60 Ah , incl. quadro controllo .
3260-12	Batteria supplementare 12 volts, 140 Ah .
3370-00	altoparlanti per radio nel quadrato
3450-01	Luci di via in testa d'albero, e luce fonda..
3460-00	Antenna per VHF in t/a , cavo al carteggio .
3502-00	Strumentazione Raytheon ST/60 : log , eco , vento , multi .
3507-21	Autopilota Raytheon ST 6001 Plus, display 7001 .
3570-21	GPS Raychart 630, 10" a colori, esclusa antenna .
3570-22	GPS Antenna .
3711-00	VHF Shipmate RS 8300 SOS Dual.
3771-00	VHF Shipmate RS 8300 SOS Dual.
4021-01	2 altoparlanti in pozzetto
4001-15	Musone di prua doppio, per ancore Bruce
4008-02	Protezioni inox sulla prua, per ancora
4021-01	Salpaancore elettrico Lofrans', coperchio gavone doppio
4050-20	Ancora Bruce 15 kg .
4070-40	Catena ancora , 40 metri , diametro 8 mm. .
4140-00	Protezioni in bronzo alle bitte ormeggio .
4140-01	Doppie protezioni in bronzo alle bitte di prua.
4204-28	Winch scotte spinnaker , Andersen 28 ST , cadauno.
4210-11	Maniglie tientibene inox sul parabrezza .
4213-00	Capotte completa per pozzetto, beige .
4225-00	Estensione tavolo pozzetto
4228-20	Portabicchieri in teak sulla timoneria
4231-00	Protezione inox su battuta ingresso.
4310-00	2 sedili in teak su pulpito di poppa
4311-00	Supporto in teak per motore fuoribordo .
4411-00	2 parabordi supplementari.
4500-00	3 tende avvolgibili per boccaporti.
4515-01	Oblò apribili per cabina di poppa (2)
4515-14	Oblò apribili maggiorati, in cucina e toilette,
4620-00	100 mt cima galleggiante con raccoglitore inox a poppa
5030-00	Avvolgiranda nell'albero, Seldèn, manovre in pozzetto
5110-00	Armamento per trinchetta, strallo, tenditore, scotte, carrelli, drizza,
5140-00	Protezione in lega leggera per arridatoi , con clips di fermo .
5161-00	Drizza spinnaker nell'albero.
6720-30	Randa avvolgibile, 30mq, tri-radial, supplemento
6720-30	Working Jib, 30mq, tri-radial, supplemento
7310-00	Triangolo per cabina di prua, incluso cuscino
7410-00	Tappeti moquette interni , beige o blu .
7778-00	Tessuti extra per interni, supplemento .
9999-99	Preparazione e imballo per spedizione con autocarro .

8000-01 Installazione Radio/CD, fornita da Cliente.
8000-02 Installazione elica Max-Prop, fornita da Cliente

xxxx Dotazioni sicurezza Francia 1er Categorie, Liferaft incluso

Elica pieghevole Max Prop
Passarella da imbarco
Tendalino
Cappe varie
Cartucce C-Map

Altri lavori eseguiti nel 2007/2008

Sostituzione alternatore
Sostituzione motorino d'avviamento
Sostituzione batterie
Cuscineria esterna completa + rivest. in spugna cuccette.
Tagliando motore e antivegetativa.
Rilamatura e ripresa comenti e tappi coperta in teak gennaio 2008
Randa e genoa nuovi in pentex taffetato febbraio 2008 (UK Halsey)

DATI TECNICI

Lunghezza F.T.	11,20 m
Linea d'acqua	9,25 m
Baglio	3,50m
Pescaggio	1,83 m
Dislocamento	7,5 ton
Chiglia in piombo	3,2 ton
Altezza dell'albero sull'acqua	16,0 m
Motore:Volvo Penta MD 22 L – ore di marcia circa 800	48 HP
Vele	65 mq
Serbatoio gasolio (inox)	200 l
serbatoio acqua (inox)	350 l







==