

530 Maine

Un trawler con fondamentali qualità: notevole **silenziosità**, massima comodità, **bassi consumi** e grande autonomia. Si spinge oltre le prerogative delle navette raggiungendo una velocità di 25 nodi. Offre **tre cabine per due** con cuccette e altezze di **2 metri**, più una cabina per due membri d' **equipaggio**. Sono previsti **due layout** nei quali la cucina e il living scambiano posto tra loro, secondo il diverso modo di preferire la barca. In timoneria c'è la **porta sul passavanti** e sui parapetti si possono aprire **porte d'imbarco**. Il fly si estende su una superficie di ragguardevoli dimensioni. A prua, oltre al prendisole, c'è un divano da dove assaporare il **gusto di navigare**. E' equipaggiata con motori Fiat Industrial per mezzi professionali, dotati di **affidabilità e durata** elevatissime.

COSTRUZIONE

Categoria di progetto: CE A. Gelcoat neopentilico, scafo colore bianco. Scafo e coperta in PRFV stratificata a mano con tessuti biassiali. Prime laminazioni di carena con resina vinilestere. Coperta e murate in sandwich strutturale e atermico. Longheroni e madieri di rinforzo con tessuti biassiali e unidirezionali.

ACCESSORI E DOTAZIONI VERSIONE BASE

COPERTA E TUGA

Luci di navigazione. Passavanti con antisdrucchiolo. Plancetta di poppa con rivestimento in teak. Scaletta manuale per risalita bagno a scomparsa nella plancetta, in acciaio e gradini in teak. Otto oblò in acciaio e un passouomo. Capodibanda in teak. Finestrature fisse e scorrevoli. Quattro tergicristalli a pantografo con impianto lavaggio vetri. Quattro bitte e passacavi inox a prua e a poppa. Due bitte di mezza nave. Battagliola completa inox. Gavone a prua con alzapagliolo inox. Tappo imbarco acqua inox. Tappi imbarco gasolio incassati con chiusure di sicurezza. Due tientibene inox su passavanti accanto al prendisole. Prese aria motori.

POZZETTO

Ricopertura in teak del pozzetto. Tientibene laterali di discesa in plancetta. Paratia dinette inox con apertura a scorrimento e cristalli temprati. Doccetta con miscelatore acqua C/F. Gavoni laterali in pozzetto. Tiranti di emergenza per l'impianto antincendio fisso della sala macchine. Portello di accesso alla sala macchine con alzapagliolo e doppia molla a gas inox con scala inox. Luci di cortesia in pozzetto. Luci di illuminazione pozzetto su tuga. Presa stagna 230Vca da banchina.

FLY

Tientibene completo in acciaio INOX. Scala in VTR strutturale con gradini in teak e tientibene inox e luci led nei gradini. Portello di accesso al fly. Alberello in INOX verniciato bianco per antenne e luci. Antenna GPS. Tromba. Mobile in VTR con grill elettrico e portelli per stivaggio. Divano strutturale in VTR con cuscini in sky bianco. Tavolo in teak o mogano. Cruscotto con ripetizione della strumentazione motori. Timoneria idraulica. Bussola. Monoleve comando motori elettroniche. Poltrona guida con cuscini in sky bianco e meccanismo per ribaltamento seduta per guida in piedi. Parabrezza in plexiglass. Luci di cortesia.

PLANCIA DI COMANDO

Bussola. Ruota del timone con timoneria idraulica. Monoleve comando motori elettroniche. Cruscotto con quadro comandi per flaps, tergicristalli, lavavetri, verricello ancora, tromba, parallelo gruppi batterie, luci strumenti. Gps. Ecoscandaglio. Strumentazione controllo motori e allarmi: contagiri, contaore, indicatore temperatura acqua e allarme visivo, indicatore pressione olio e allarme visivo, allarme visivo mancanza di carica dell'alternatore, allarme visivo e sonoro presenza acqua nei prefiltri gasolio, indicatori livello serbatoi gasolio e acqua dolce, chiavi di avviamento e pulsanti di arresto motori. Presa accendisigari. Quadro elettrico generale per le utenze a 12Vcc e 230Vca. Quadro sinottico con spie luminose per luci di navigazione e pompe. Poltrona guida con seduta ribaltabile

per guida in piedi. Porta inox e vtr a pantografo per l'accesso al ponte.

SALONE E DINETTE

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Divano a L e tavolo. Ripiani portaoggetti. Mobile con cassetiera e portelli. Gavone cambusa sotto il pagliolato. Illuminazione con faretti alogeni a soffitto. Parabrezza, finestrature laterali in vetro temprato. Paglioli in legno. Presa di corrente 230Vca. Divani in tessuto.

CUCINA

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Cassetiera e armadietti. Lavello con miscelatore acqua C/F. Frigorifero da 130 litri. Piano di cottura elettrico in vetroceramica a quattro piastre. Piano di lavoro antigraffio. Pattumiera. Paglioli in legno. Illuminazione con faretti alogeni sul piano di lavoro. Presa di corrente 230Vca. Oblò. Porta di accesso alla terza cabina.

CORRIDOIO

Paratie in legno laminato e massello. Paglioli in legno. Illuminazione con faretti alogeni a soffitto. Porte di accesso alla cabina ospiti, al bagno ospiti ed alla cabina armatore con fermaporte magnetico. Soffitto con rivestimento in similpelle. Scala di accesso alla dinette con cassetti e gavoni.

CABINA ARMATORE

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Paglioli in moquette. Letto matrimoniale con cassetiera. Ripiani portaoggetti. Armadi con appendiabiti e cassetiera. Pensili laterali con apertura basculante. Specchio sagomato su testaletto. Gavoni sotto il letto. Illuminazione con faretti alogeni a soffitto. Luci di lettura in testaletto. Presa di corrente 230Vca. Due oblò. Passauomo di accesso in coperta. Gavone sotto il pagliolato. Soffitto con rivestimento in similpelle. Appendiabiti a parete. Materasso e cuscini. Porta di accesso al bagno armatore.

BAGNO ARMATORE

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Armadietti e ripiani. Piano lavabo in legno verniciato con lavabo in ceramica e miscelatore acqua C/F. Portasciugamani. Specchio. WC marino elettrico in ceramica. Bidet. Portascopino. Box doccia con rivestimento in mosaico e porta in plexiglass. Doccia a colonna con saliscendi e miscelatore acqua C/F. Carabottino doccia in teak. Illuminazione con faretti alogeni a soffitto. Prese di corrente 230Vca. Oblò. Soffitto con rivestimento in similpelle. Appendiabiti a parete. Porta di accesso alla cabina.

CABINA OSPITI

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Paglioli in moquette. Due letti in piano. Comodino con cassetto. Ripiani portaoggetti. Armadio con appendiabiti e cassetiera. Specchio. Gavoni sotto i letti. Illuminazione con faretti alogeni a soffitto. Luci di lettura in testaletto con braccetto snodabile. Presa di corrente 230Vca. Due oblò. Gavone sotto pagliolato. Soffitto con rivestimento in similpelle. Appendiabiti a parete. Materassi e cuscini. Porte di accesso al corridoio ed al bagno ospiti.

BAGNO OSPITI

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Armadietti e ripiani. Piano lavabo in legno verniciato con lavabo in ceramica e miscelatore acqua C/F. Portasciugamani. Specchio. WC marino elettrico in ceramica. Bidet. Portascopino. Box doccia con rivestimento in mosaico e porta in plexiglass. Doccia a colonna con saliscendi e miscelatore acqua C/F. Carabottino in teak. Illuminazione con faretti alogeni a soffitto. Prese di corrente 230Vca. Oblò. Soffitto con rivestimento in similpelle. Appendiabiti a parete. Porte di accesso al corridoio ed alla cabina ospiti.

TERZA CABINA

Mobili ed arredi in legno laminato e massello. Paglioli in moquette. Letto ad una piazza e mezzo. Ripiani portaoggetti. Armadio con appendiabiti e cassetiera. Illuminazione con faretti alogeni a soffitto. Luce di lettura in

testaletto con braccetto snodabile. Presa di corrente 230Vca. Oblò. Soffitto con rivestimento in similpelle. Materasso e cuscino.

SISTEMA DI PROPULSIONE E DI GOVERNO

Motori FPT N67 ENT M28 da 280hp. Invertitori marini ZF 280 IV con comando elettroidraulico. Assi elica in inox Aisi 630 Ø 50mm. Tenute asse elica VOLVO senza manutenzione. Eliche in bronzo a quattro pale. Timoneria idraulica. Timoni in bronzo. Correttori di assetto (flaps).

IMPIANTO CARBURANTE

Due serbatoi gasolio in acciaio inox per complessivi 2.000 litri (+/- 5%). Bocchette d'imbarco sui passavanti. Strumenti di controllo livelli serbatoi in plancia e livelli visivi in sala macchine. Filtri separatori acqua/gasolio con allarme visivo e sonoro in plancia di presenza acqua. Prese carburante dai serbatoi con valvole elettriche di intercettazione.

IMPIANTI IDRICI E SENTINE

Serbatoio acqua dolce strutturale da 600 litri (+/- 5%) in VTR rivestito internamente con gelcoat atossico. Indicatore di livello in plancia. Bocchetta imbarco acqua sul passavanti. Boiler elettrico per utenze acqua calda per bagni, cucina, doccetta di poppa e doccetta fly. Sistema idraulico centralizzato con doppia autoclave per servizi cucina, bagni e utenze esterne. Nr. 2 Impianti di raccolta acque grigie. Carico dei WC con acqua dolce. Impianto esaurimento sentine con doppie pompe elettriche automatiche e con allarmi acustici in plancia.

IMPIANTO ELETTRICO

Quadro elettrico generale per le utenze a 12Vcc e 230Vca. Gruppo batterie motori (2x200A) e servizi (2x200A). Parallelo per batterie motori e serviz. Alternatori sui motori. Interruttori staccabatterie con comando in plancia. Voltmetro per la tensione da banchina. Voltmetro per le batterie servizi o le batterie motori. Amperometro per le utenze 12Vcc. Caricabatterie automatico. Presa da banchina 230Vca in acciaio stagna. Linea 230Vca con prese di corrente in ogni locale. Illuminazione fissa in tutti i locali.

SISTEMA ANTINCENDIO

Estintori portatili da 1 kg nelle cabine, in cucina ed in plancia. Impianto automatico antincendio nel locale motori con sensore di temperatura e comando manuale di emergenza in pozzetto.

SISTEMI DI ORMEGGIO ED ANCORAGGIO

Bitte e passacavi in acciaio inox. Verricello elettrico Quick da 1400W con telecomando a prua e comando in plancia e fly. Ancora tipo Bruce da 20kg e 75 metri di catena calibrata da 10 mm. Cubia ancora in acciaio inox.

IMPIANTI E DOTAZIONI VARIE

Insonorizzazione del locale motori con pannelli fonoassorbenti a norma ISO 4589. Scaletta di discesa in sala macchine. Luci in sala macchine. Impianto di protezione catodica con anodi di zinco su scafo, timoni, eliche. Manuale di uso e manutenzione dell'imbarcazione e di tutte le strumentazioni di bordo. Schema generale dell'impianto elettrico.

Lunghezza fuori tutto (Loa)	16,40 m	53' 09"
Lunghezza di omologazione (Lh)	16,10 m	52' 10"
Lunghezza al galleggiamento a pieno carico (Lwl)	13,40 m	43' 11"
Larghezza massima	4,80 m	15' 09"
Altezza massima dal galleggiamento (escluso antenne)	6,55 m	21' 06"
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)*	1,30 m	4' 03"
Dislocamento ad imbarcazione scarica*	18,80 t	41.447 lbs
Dislocamento a pieno carico*	23,34 t	51.456 lbs
Capacita' serbatoi carburante	2.800 l	740 US g.
Capacita' serbatoio acqua	800 l	211 US g.
Motori FPT N60 MNT M40	2x294 kW	2x400 hp
Motori opzionali FPT N65 ENT M45	2x331 kW	2x450 hp
Invertitori ZF 280 A	2,063:1	
Categoria di progetto	CE - A	
Numero massimo di persone imbarcabili	12	
Design & Engineering	Zuccheri Yacht Design	