

MONTÉ-CARLO 32



Caratteristiche tecniche

Lunghezza f.t.	m 9,55	Motorizzazione	Due Mercruiser V-8 7.4 L MPI
Larghezza max	m 2,55		Bluewater Benzina da 364 hp
Pescaggio alle eliche	m 0,90		(267,6 kw) cad.
Dislocamento a secco	t 3,5	Invertitori	Velvet 5000 A
Serbatoio combustibile in acciaio inox	l 570	V-drive	BPM
Serbatoio acqua dolce	l 60	Autonomia a velocita' di crociera	ore 5,3 (190 m.n.)
		Velocita' di crociera	Nodi 35
		Velocita' massima	Nodi 52

Equipaggiamento standard

Costruzione

Scafo, strutture e coperta realizzati in mat e stuoia di vetro, impregnati con resina isoftalica e laminati a mano - Fondo scafo monolitico - Carena a V profondo con redans - Fiancate scafo e coperta in sandwich di termanto ad alta densità - Strutture con interno in espanso e rinforzi in compensato marino - Strato esterno in gel-coat isoftalico

Coperta e pozzetto

Parabrezza in plexiglass con struttura in acciaio inox - Boccaporto di prua - Bottaccio in acciaio inox - Porta di accesso al sottocoperta ad antine scorrevoli - Doccia a poppa - Zona prendisole a poppa con materassini idrorepellenti - Gavone per parabordi e sci - Tasche portaoggetti sui fianchetti del pozzetto - Divano a quattro posti con gavone sottodivano - Luci di navigazione - Bimini top a scomparsa totale - Asta portabandiera - Tappeti interni ed esterni in moquette - Avvisatore acustico - Scaletta idraulica per bagno a poppa - Sedili pilota e copilota in posizione centrale con tavolino sul retro - Stazione di governo centrale completa di strumentazioni di controllo motori: Contagiri, Contaore, Voltmetro, indicatori di pressione olio, temperatura acqua, spie allarmi, indicatori di velocità - Bussola per alta velocità - Due ghiacciaie - Anelli porta parabordi (4) - Serie di maniglioni (5) in carbonio

Propulsione / locale motori

Due motori a benzina Mercruiser V-8 7.4 L MPI Bluewater da 364hp (267,6 kw) cad., raffreddati ad acqua di mare, montati su supporti antivibranti - Invertitori Velvet 5000 A - V-drives BPM 1,17:1 con cardani - Assi elica in acciaio e supporti a P in lega - Eliche in lega - Silenziatori ad acqua in acciaio inox - Aspiratori di gas (3) - Filtri acqua

Impianto di governo

Timoneria idraulica con volante ricoperto - Timoni in lega - Remo per governo di emergenza

Impianto carburante

Serbatoio in acciaio inox (l 570) - Bocchetta d'imbarco su trincarino a dritta - Indicatore di livello in plancia - Linee carburante con valvole manuali di intercettazione

Impianto idraulico

Serbatoio acqua dolce (l 60) - Bocchetta d'imbarco a poppa - Autoclave per doccia poppa - Impianto esaurimento sentina mediante due elettropompe automatiche con succhiarella e filtro - Pompa manuale di emergenza con succhiarella e filtro