

Gagliotta

GAGLIOTTA 37

FISHERMAN



SPECIFICA

TECNICA

Gagliotta by Tor di Mare S.r.l.
Sede legale : Ponte di Tappia, 62 – 80133 Napoli
Sede op. : Via Solferino, Area ASI – Torre Annunziata (NA)
Tel . 081 / 8628010
E-mail : info@gagliotta.com
Sito Internet : www.gagliotta.com

GAGLIOTTA 37" FISCHERMAN

Caratteristiche generali

Carena planante a V ad angolo variabile con pattini di sostentamento longitudinale e paraspruzzi; scafo e coperta in vetroresina rinforzata; delfiniera; verniciatura dello scafo e della coperta in gelcoat isoftalico bianco; fascia di galleggiamento adesiva; logo Gagliotta in acciaio; cuscineria; rivestimento interno in tessuto e pannelli in noce finiti con vernice satinata; mobili e porte interne in compensato marino con rivestimento in noce e superficie a vernice satinata; tappezzerie interne con tessuti scelti dal campionario del cantiere; ferramenta in lega leggera ed acciaio inox; oblò in acciaio inox, passi d'uomo in lega leggera; tubazioni in acciaio inox, in rame e in gomma omologata RINA; prese a mare, valvole e scarichi.

Coperta

Pozzo catena con deposito per armamento marinaresco; ancora tipo "Bruce" di acciaio inox lucido da 10 kg e 50 m. di catena zincata da 8 mm; musone in acciaio inox lucido AISI 316; verricello salpa ancora elettrico da 1000W con comando dalla plancia ed interruttore magnetotermico di protezione; pulsantiera per comando verricello dalla prua; doccetta estraibile di prua; battagliola in acciaio inox AISI 316; porta parabordi in acciaio inox AISI 316 ; quattro bitte in acciaio inox; due passa cime di prua in acciaio inox; set luci via e fonda; apparecchio di segnalazione sonora; due passi d'uomo; roll bar con luci ed altoparlanti HI-FI; bimini con archi di sostegno in acciaio; parabrezza sagomato in acciaio inox con lastre in plexiglass ; bottazzo in alluminio e gomma; presa d'aria motore; presa per cavo di terra; prendisole incassato di prua; superficie antisdrucchiolo; tappi per imbarco carburante ed acqua in acciaio inox; prese d'aria motore.

Fonda esterna

Pozzetto autosvuotante; divano a L di poppa; divanetto per due persone con tavolo a scomparsa; divano di guida con doppia seduta e vano di alloggio zattera autogonfiabile; gavoni di stivaggio per attrezzature marinaresche sullo specchio di poppa e sulle murate; accesso pozzetto con sportello dotato di maniglione di chiusura in acciaio inox lucido; plancetta di poppa rivestita in iroko e scaletta a scomparsa; vano per alloggio staccabatterie; doccia esterna con acqua calda e fredda; porta accesso cabine fornita di serratura.

Angolo cottura esterno

Mobile cucina in vetroresina; piano cottura in vetroceramica; lavello; frigorifero a pozzetto.

Interni

Scala d'ingresso con gradini in legno; stazione barometrica; divani contrapposti e tavolo centrale trasformabile in letto; cassette sottostanti; mobile lato destro; oblò e mobiletti pensili su entrambi i lati con ante di chiusura in legno noce "Daniele" a verniciatura satinata; impianto stereo e cd; faretti alogeni d'illuminazione con ghiera in acciaio, quadro elettrico in mobiletto pensile, finiture pannelli in legno e sky; tende, oscuranti e tappezzerie interne con tessuti scelti dal campionario del cantiere; interruttori luci; prese 220V.

Cabina ospiti

Porta d'accesso in noce; letto ad una piazza e mezzo; armadio; materasso, copriletto e coprighuanciali con tessuti scelti dal campionario del cantiere; 1 oblò; faretti alogeni d'illuminazione con ghiera in acciaio; prese 220V.

Cabina armatoriale

Porta d'accesso in noce; letto matrimoniale con ampi gavoni sottostanti; materasso, copriletto e coprighuanciali con tessuti scelti dal campionario del cantiere; armadio; 2 oblò, 1 passo d'uomo e vani portaoggetti con ante di chiusura in legno noce "Daniele"; faretti alogeni d'illuminazione con ghiera in acciaio; cassetto con sportello di legno; passo d'uomo; prese 220V.

Servizio

Porta d'accesso in legno; w.c. elettrico; mobiletto con lavabo incassato e doccia estraibile; specchio; pavimento in carabottino; faretti alogeni d'illuminazione con ghiera in acciaio; vaschetta raccolta acqua della doccia; oblò sulla murata; prese 220V.

Vano motori e vano tecnico

Accesso vano motori tramite boccaporto; isolamento termoacustico del vano motori; due motori entrofuoribordo Mercruiser 3.0 L 260HP con doppia elica d'acciaio; plafoniera; due prefiltri carburante supplementari con separatori d'acqua (RACOR); livello visivo gasolio; sentine trattate con gel coat; due pompe di sentina; impianto carburante con comando chiusura a distanza; correttori d'assetto; raddrizzatore caricabatteria; vano portabatterie; 2 serbatoi carburante da lt 630 ; boiler; autoclave; serbatoio acqua da lt 190.

Cruscotto

Bussola di navigazione per alta velocità; chiavi per avviamento e stop motori; due contagiri; angolo di barra; plotter GPS con modulo ecoscandaglio ; VHF ; due indicatori temperatura motori; due indicatori pressione olio motore; due voltmetri per ricarica alternatori motori; indicatori di posizione power trim per motori con gruppo poppiere; indicatori del livello carburante e del livello

dell'acqua, ruota timone in legno e acciaio; comando bileva motori; interruttori di comando per le utenze; comando ed indicatori dei correttori d'assetto.

Impianto elettrico

1 batteria 12V 200Ah per avviamento motori; 1 batteria 12V 200Ah per servizi; batteria da 50Ah per gruppo elettrogeno; due stacca batterie meccanici per servizi ed avviamento; parallelo con comando dal cruscotto, raddrizzatore elettronico automatico da 220V 60Ah, quadro interno con strumenti per controllo ricarica raddrizzatore; volt-metro per controllo tensione 220V da terra /gruppo elettrogeno; amperometro per controllo corrente erogata; commutatore da 220V da terra o da gruppo elettrogeno; interruttori magnetotermici su tutte le utenze a 12V e 220V;quadro di comando gruppo elettrogeno.

Scheda tecnica GAGLIOTTA 37" FISHERMAN

Materiale di costruzione PRFV
Lunghezza fuori tutto Loa m 11.40
Lunghezza scafo Lh m 10.30
Larghezza scafo Bh m 3.50
Altezza di costruzione Ds m 1.69
Serbatoio carburante l 630
Serbatoio acqua l 190
Dislocamento Md t 6.50
Omologazione CE Categoria B
Portata persone 12
Posti letto 4 + 2
Motorizzazione Standard MCM 2 x 3.0 L Common Rail D
Motorizzazione Volvo Penta D4 2 x260 Common Rail D
Propulsione Z-Drive DUOPROP
Velocità di crociera * Nodi 26
Velocità massima * Nodi 31
Progetto Cantieri Gagliotta
Design Arch. Stefano Mango

Dati rilevati in condizioni di mare calmo, leggera brezza, carena pulita, n.2 persone a bordo, con mezzo carico dei consumabili e motorizzazione standard.

Tutti gli accessori ed i materiali utilizzati sono rispondenti alla Direttiva 94/25/CE e 03/44/CE. Tutte le voci della presente specifica sono indicative, possono essere soggette a variazioni senza preavviso e non sono vincolanti per il Cantiere costruttore.

The logo for Gagliotta, featuring the brand name in a stylized, italicized blue font with a horizontal line extending from the end of the word.

by Tor di Mare s.r.l.

via Solferino Area ASI
80058 - Torre Annunziata (Na)
Tel. 081 / 8628010 info@gagliotta.com
p.i. 07293421215