

Gagliotta

GAGLIOTTA 44

FISHERMAN



SPECIFICA

TECNICA

Gagliotta by Tor di Mare S.r.l.
Sede legale : Ponte di Tappia, 62 – 80133 Napoli
Sede op. : Via Solferino, Area ASI – Torre Annunziata (NA)
Tel . 081 / 8628010
E-mail : info@gagliotta.com
Sito Internet : www.gagliotta.com

Caratteristiche Generali

Carena a V planante ad angolo variabile; scafo e coperta in vetroresina rinforzata; verniciatura dello scafo e della coperta in gel-coat isoftalico; fascia di galleggiamento adesiva; rivestimento interno in tessuto sintetico e pannelli in legno pregiato finiti con vernice satinata; mobili e porte interne in compensato marino con rivestimento in legno pregiato e superficie a vernice satinata; tappezzerie interne con tessuti scelti dal campionario del cantiere; ferramenta in lega leggera ed acciaio inox ; oblò in acciaio inox; passi d'uomo in lega leggera; tubazioni in rame e in gomma omologate RINA; prese a mare, valvole e scarichi;

Coperta

Pozzo catene con depositi per armamento marinaresco; ancora tipo "Bruce" da 15 kg, musone in acciaio inox lucido AISI 316 e catena 75 mt da 10 mm; verricello salpa ancora elettrico da 1400 W con comando dalla plancia e interruttore magnetotermico di protezione; battagliola in acciaio inox AISI 316 con porta parabordi; n. 2 passacavi di prua in acciaio inox; n. 2 passacavi di poppa in acciaio inox; n. 2 bitte di prua; n. 2 bitte di poppa; n. 2 bitte centrali a scomparsa; parabrezza sagomato e finestrature frontali e laterali in cristallo temperato; n. 2 tergicristalli con lavavetri elettrici; doccetta di prua; bottazzo perimetrale; corrimani in acciaio inox ; tappo di imbarco carburante in acciaio; tappo imbarco acqua in acciaio; sfiati serbatoi acqua; sfiati serbatoi gasolio con riser e retina tagliafiamma; ombrinali di scarico destra e sinistra; luci di cortesia esterne; superfici antisdrucchiolo su coperta; prendisole di prua incassato; plancetta di poppa con rivestimento in teak; hard top in acciaio con cappottina in tela e trasparenti laterali.

Fonda Esterna

Pozzetto auto svuotante; faretti per illuminazione; pavimentazione in teak; casse audio esterne; portello accesso vano motore; boccaporto accesso gavone di stivaggio; mobile frigo con carica dall'alto; mobile esterno di servizio con ripiani interni e vano superiore svuota tasche; scaletta mare con gradini in teak; doccia con miscelatore ad incasso; vani porta parabordi; accesso pozzetto con sportello dotato di maniglione di chiusura in acciaio inox AISI 316; presa da banchina 32A/220V con cavo di collegamento; verricello di tonneggio.

Dinette Esterna

Divano a C per 6-8 persone; divano guida biposto; mobili di servizio; gavoni sottostanti ai divani; tavolo da pranzo con pistone manuale; porta di accesso cabine fornita di serratura.

Cucina Esterna

Cucina con piano cottura in vetroceramica; lavello in acciaio inox; piano cucina in corian; cassettera; frigorifero; mobili sotto piano lavoro.

Dinette Interna

Cielo tappezzato; paratie rivestite con tappezzeria o legni pregiati; divano per 6 persone a "C" trasformabile in letto; mobili di servizio; gavoni sotto al divano; interruttori luci; mobile bar; TV LCD; impianto stereo e DVD; stazione barometrica; faretti di illuminazione; oblò con braccetti di regolazione; prese a 220V; tavolo con piede elettrico.

Cabina Armatore

Porta accesso in legno; paratie rivestite con tappezzeria; letto matrimoniale con gavone sottostante; pavimentazione in legno; materassi; copriletto, copri guanciaie e testaleto in tessuto a scelta dal campionario del cantiere; armadi guardaroba con ripiani; faretti a soffitto e luci di lettura; passo d'uomo con tenda oscurante; accesso diretto al bagno armatore; tende e mantovane; interruttori luci; prese 220V.

Bagno Armatore

Porta in accesso in legno; sistema W.C. con depurazione chimica acque reflue; mobile bagno con lavabo incassato e miscelatore; *chiusura doccia con telo*; carabottino in legno; armadietto pensile con specchio; appendiabiti; saliscendi doccia e miscelatore monocomando; interruttori luci; oblò; presa a 220V.

Cabina Ospiti

Porta accesso in legno; paratie in legno rivestite; n. 2 letti singoli in piano con gavoni sottostanti; materassi, copriletto, copri guanciali in tessuti scelti dal campionario del cantiere; testa letto con rivestimento in stoffa o in legno; armadio e comodino in legno pregiato; faretti a soffitto e luci di lettura; tende; interruttori luci; oblò; prese 220V.

Bagno Ospiti

Porta accesso in legno; sistema wc con depuratore acque nere; mobile con lavabo ad incasso e miscelatore monocomando; saliscendi doccia con miscelatore monocomando; chiusura doccia; carabottino in legno; armadietto pensile con specchio, appendiabiti; ampio gavone

con possibilità di alloggio lavatrice; interruttori luci; oblò; prese a 220V; pannello di controllo sistema acque nere.

Vano Motori e Vano Tecnico

Accesso locale motori tramite portello ad azionamento idraulico; isolamento termoacustico del vano motori; 2 motori Volvo Penta IPS 500; centralina idraulica multifunzione 24V per azionamento passerella e alzaportellone; estintore a funzionamento automatico e manuale; n. 2 filtri a cestello acqua di mare; interruttori luci; plafoniere; scarichi riser in acciaio inox; n. 2 serbatoi inox carburante da lt. 1400 con livello visivo; valvole di sicurezza su prese a mare e scarichi a mare; prese mare in bronzo; gavone per deposito attrezzature marinaresche; gruppo elettrogeno con cassa insonorizzata; flaps elettrici a doppio effetto; pompa timoneria; autoclave; boiler da 50 litri; serbatoio acqua da lt. 800 circa.

Cruscotto

Strumenti controllo temperatura acqua motore; strumenti controllo pressione olio motore; strumenti controllo pressione olio invertitore; contagiri motore; manette elettriche comando motori; ruota timone omologata CE in teak e acciaio; comando elica di prua; comando tergicristallo; comando flaps con indicatori led; comando verricello salpa ancora con conta catene; interruttori comandi luci di navigazione; interruttori comandi pompe sentina manuali; interruttori comandi luci esterne; interruttore comando alza portellone; interruttore comando parallelo avviamento; plotter cartografico GPS con modulo ecoscandaglio; autopilota con indicatore angolo di barra; comando VHF con altoparlante; bussola di navigazione per alta velocità; comando tromba elettropneumatica.

Impianto Elettrico

Contatti per quadro di controllo motori; batterie per avviamento motori; batterie per servizi di bordo; batteria dedicata per avviamento gruppo elettrogeno; fanali di navigazione e di fonda; quadro elettrico con magnetotermici di protezione utenze 220V e 24V con amperometro e voltmetro per lettura carica batterie servizi e motori; impianto parallelo batterie; tromba elettropneumatica omologata; caricabatterie 220V/24V da 100 A a tre uscite; isolamento a massa con treccia di rame; presa da terra 50° con cavo; protezione galvanica con zinchi sacrificali; quadro collegamento motori; box termici utenze di potenza; box termici luci di navigazione; box termici sentina automatica; stacca batterie; generatore elettrico.

Impianto Idrico

Autoclave acqua dolce; boiler da 50 lt. ; elettropompa ad immersione per scarico docce; n. 2 elettropompe automatiche per esaurimento sentina; elettropompa per carico W.C.; n. 2 elettropompe di emergenza per esaurimento sentina; serbatoio acqua dolce; impianto depurazione acque nere.

Elettronica

Antenna GPS, Antenna VHF, Antenna TV; plotter GPS LCD 12"; Autopilota; VHF;.

Impianti di Sicurezza

Allarme motori (bassa pressione olio motore e invertitore, alta temperatura acqua); serie di estintori regolamentari in ogni ambiente ed impianto di estinzione incendio automatico in sala macchine.

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale di costruzione PRFV

Lunghezza fuori tutto Loa m 14.00

Lunghezza scafo Lh m 12.58

Larghezza scafo Bh m 4.61

Serbatoio carburante l 1400

Serbatoio acqua l 700

Dislocamento Md t 11.30

Omologazione CE Categoria B

Portata persone 12

Posti letto 4 + 2

Motorizzazione Volvo Penta D6 2x370 Common Rail IPS 500

Velocità di crociera* Nodi 26

Velocità massima* Nodi 31

Progetto tecnico Ing. Carlo Bertorello

Design Arch. Stefano Mango

Dati rilevati in condizioni di mare calmo, leggera brezza, carena pulita, n.2 persone a bordo, con mezzo carico dei consumabili e motorizzazione standard.

Tutti gli accessori ed i materiali utilizzati sono rispondenti alla normativa vigente. Tutte le voci della presente specifica sono indicative, possono essere soggette a variazioni senza preavviso e non sono vincolanti per il Cantiere costruttore.

La presente specifica tecnica non ha valore contrattuale; il contratto di acquisto sarà stipulato tra le parti, e sarà pertanto prevalente. La "Gagliotta" si riserva pertanto di modificare in qualsiasi momento la specifica tecnica di qualsiasi imbarcazione, compresa la scheda tecnica ed i piani generali

The logo for Gagliotta, featuring the brand name in a stylized, italicized font with a wave-like graphic element extending from the end.

by Tor di Mare s.r.l.

Via Solferino Area ASI

80058 - Torre Annunziata (Na)

Tel. 081 / 8628010 info@gagliotta.com

p.i. 07293421215